




Systemy ociepleń wewnętrznych Rotkalk-in  
System TecTem, Systemy ociepleń  
zewewnętrznych, Systemy AQUAPANEL®

## K445a.pl

Karta techniczna

04 / 2024



## Knauf Siatka zbrojąca 165

### Opis produktu

Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatka klejona pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m<sup>2</sup>. Wielkość oczka 3,5 x 3,8 mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.

### Zakres zastosowania

Produkt wchodzi w skład Zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami:

- KNAUF THERM,
- KNAUF THERMO DUO,
- KNAUF THERMO W,
- KNAUF THERMO W GARAGE.

### Właściwości

Służy do wykonywania warstwy zbrojącej w Bezspoinowych Systemach Ociepleń oraz innych zastosowań polecanych przez firmę Knauf.

- wysokoplastyczna
- bardzo dobrze układająca się na powierzchni
- odporna na pękanie
- odporna na działanie alkaliów
- posiada specjalną powłokę ochronną
- siatka pleciona splotem gazejskim
- gramatura 165g/m<sup>2</sup>

### Dodatkowe informacje

Produkt wchodzi w skład zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami KNAUF THERMO, KNAUF THERMO DUO, KNAUF THERMO W, KNAUF THERMO DUO W i KNAUF THERMO W GARAGE.

■ Ilość metrów: 50 m2

### Dane techniczne

Masa powierzchniowa	165 (-3 / +10%) (g/m2)
Szerokość	100 (± 1%) (cm)
Wymiary oczek w świetle	3,5 x 3,8 (± 0,5) (mm)

### Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach drewnianych.

### Zużycie / wydajność

Systemy elewacyjne	1.1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
--------------------	-------------------------------------

### Forma dostawy

### Nr artykułu

Siatka zbrojąca 1x50 m 50 m2 (33)	169788
Siatka zbrojąca 1x50 m 50 m2 (30)	654127

### Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o  
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy ociepleń wewnętrznych Rotkalk-in System TecTem, Systemy ociepleń zewnętrznych, Systemy AQUAPANEL®

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa