Cennik 2017

Ważny od 1.03.2017 r.

Biuro

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 36 95 100, fax 22 36 95 102

Dział Techniczny	tel. 22 36 95 199
Dział Obsługi Klienta	tel. 22 36 95 200
Dział Marketingu	tel. 22 36 95 104

Składaj zamówienia w Internecie na www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:

www.knauf.pl
www.knaufmag.pl

Media społecznościowe:

/knaufpolska
/knauf_pl
Knauf Budowa i Remont
Knauf Budowa i Remont

DOLNOŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 695 151 129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 601 394 155
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 501 482

KUJAWSKO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 152
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie	tel. 725 998 662
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 603 196 529

LUBELSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 231 159
Doradca Techniczny	tel. 693 839 485

LUBUSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 964 637
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 697
Systemy Ociepleń	tel. 601 290 817
Systemy Podłogowe	tel. 601 302 795

ŁÓDZKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 128
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Sucha Zabudowa	tel. 605 324 690
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 691 990 994

MAŁOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 310 793
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758

MAZOWIECKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy	tel. 693 289 285
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 394 160
Systemy Glazurnicze	tel. 695 150 053
Systemy Ociepleń	tel. 603 894 792
Systemy Tynkarskie	tel. 693 307 424
Systemy Podłogowe	tel. 693 289 285

OPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

PRODUKT MANAGER	TELEFON
Systemy Tynkarskie	695 150 135
Systemy Podłogowe	601 964 634
Systemy Ociepleń	603 196 530
Systemy Glazurnicze	601 394 158
Systemy Wykończeniowe	601 618 216

DZIAŁ INWESTYCJI	TELEFON
Specjalista ds. Systemu AQUAPANEL®	601 394 153
Specjalista ds. Systemów Akustycznych	601 394 142
Specjalista ds. Systemów Przeciwpożarowych	605 324 695
Specjalista ds. Izolacyjności Cieplnej	693 345 897

PODKARPACKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 665 918 859
Doradca Techniczny	tel. 661 300 899

PODLASKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 290 431
Przedstawiciel Handlowy/Doradca Techniczny	tel. 601 394 159

POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 148
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 693 303 282
Systemy Tynkarskie	tel. 601 394 148
Systemy Ociepleń, Systemy Podłogowe, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 148

ŚLĄSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 603 196 531
Przedstawiciel Handlowy	tel. 691 505 545
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa	tel. 693 307 423
Systemy Ociepleń, Systemy Glazurnicze	tel. 601 394 156

ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:	
Systemy Tynkarskie, Systemy Podłogowe	tel. 695 151 127
Systemy Ociepleń , Systemy Glazurnicze	tel. 695 927 758
Sucha Zabudowa	tel. 601 310 793

WARMIŃSKO-MAZURSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 964 636
Doradca Techniczny	tel. 695 391 671

WIELKOPOLSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 964 637
Przedstawiciel Handlowy	tel. 601 394 139
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa, AQUAPANEL®	tel. 693 307 427
Systemy Tynkarskie	tel. 601 162 148
Systemy Podłogowe	tel. 693 307 454
Systemy Ociepleń	tel. 693 307 454

ZACHODNIO-POMORSKIE	
Kierownik Regionalny	tel. 601 964 637
Przedstawiciel Handlowy	tel. 695 151 170
Doradcy Techniczni:	
Sucha Zabudowa	tel. 601 302 795
Systemy Tynkarskie	tel. 605 324 697
Systemy Ociepleń	tel. 601 290 817
Systemy Podłogowe	tel. 601 302 795

Pomagamy wybrać **kolory na elewacje!**

Skorzystaj z **4 dostępnych palet** kolorystycznych tynków zewnętrznych

MIEJSKI SZYK



KLASYCZNA ELEGANCJA



ŚWIATOWE INSPIRACJE



W ZGODZIE Z NATURĄ



Zapraszamy do Strefy Koloru KNAUF w hurtowniach na terenie całej Polski.

Wszystkie palety kolorów możesz znaleźć w ofercie tynków Knauf na elewacje: ADDI, CONNI, KATI oraz OXXI.

STREFA KOLORU

KNAUF

SPIS TREŚCI

SYSTEMY TYNKARSKIE 5

TYNKI GIPSOWE 8
- Tynki gipsowe ręczne 8
- Tynki gipsowe maszynowe 9
- Środki gruntujące 12

TYNKI CEMENTOWE 15
- Tynki cementowo-wapienne 15
- Masy szpachlowe cementowo-wapienne 17
- Środki gruntujące 18

AKCESORIA TYNKARSKIE 19

TECHNIKA SILOSOWA 20

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY 25

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 28

PŁYTY PPOŻ. 32

PŁYTY AKUSTYCZNE 33

PŁYTY RTG 37

SYSTEM CUBO 39

MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K 40

ŚRODKI GRUNTUJĄCE 44

PROFILE 45

PROFILE SPECJALISTYCZNE 48

PROFILE I AKCESORIA C3/C5 50

NAROŻNIKI 54

AKCESORIA DO NAROŻNIKÓW 55

AKCESORIA MONTAŻOWE 56
- Wieszaki, łączniki 56
- Taśmy 62
- Wkręty 64
- Kołki 67
- Klapy rewizyjne 68

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE 71

GOTOWE MASY SZPACHLOWE 74

PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE 76

NAROŻNIKI 80

NARZĘDZIA 81

FARBY I GRUNTY 83

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04 85

SYSTEMY AQUAPANEL® 89

SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR 92

AQUAPANEL® OUTDOOR 95

SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR 98

SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY 100

SYSTEMY PODŁOGOWE 101

WYLEWKI ANHYDRYTOWE 104

WYLEWKI CEMENTOWE 105

ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK 107

DODATKI DO WYLEWEK 109

SUCHE JASTRYCHY 112
- System BRIO 112
- System Dual Floor 115

PODŁOGI PODNIESIONE 117
- System Camillo PL 117
- System FHB 120

SYSTEMY GLAZURNICZE 127

KLEJE DO GLAZURY 130

SILIKONY, AKRYLE, FUGI 133

HYDROIZOLACJE 136

ŚRODKI GRUNTUJĄCE 138

NARZĘDZIA 140

WZORNIK KOLORÓW FUG 142

WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW 142

SYSTEMY OCIEPLEŃ 143

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH 145
- Kleje i siatka 146
- Tynki dekoracyjne 147
- Farby i środki czyszczące 154
- Wzornik tynków mozaikowych 155
- Wzornik kolorów tynków i farb Classic'04 156
- Wzornik kolorów tynków i farb Finess 162

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH TECTEM 171

SYSTEMY FIREWIN 175

PŁYTY VERMIBOARD 178

FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL 178

TYNKI OGNIOCHRONNE 180

OPASKI OGNIOCHRONNE RORCOL 181

CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELĘGNACJA 183

NARZĘDZIA 193

INDEKS 207

SYSTEMY TYNKARSKIE

TYNKI GIPSOWE 8

Tynki gipsowe ręczne 8

Tynki gipsowe maszynowe 9

Środki gruntujące 12

TYNKI CEMENTOWE 15

Tynki cementowo-wapienne 15

Masy szpachlowe cementowo-wapienne 17

Środki gruntujące 18

AKCESORIA TYNKARSKIE 19

TECHNIKA SILOSOWA 20

SYSTEMY TYNKARSKIE

Knauf oferuje inwestorom szeroką gamę tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydują potrzeby i oczekiwania inwestora, uwzględniające wygląd i właściwości użytkowe wykonanego już tynku, wielkość inwestycji, harmonogram prac, wydajność, plastyczność zaprawy tynkarskiej, łatwość obróbki, rodzaj podłoża, a także możliwości wykonania ich ręcznie lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE – PRODUKTY	
Ręczne tynki gipsowe	Knauf Goldband, Knauf Rotband
Maszynowe tynki gipsowe	Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75, Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 G/F Therm, Knauf MP 75 L-F Faktura, Knauf Vermiplaster VP
Środki gruntujące do tynków gipsowych	Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60, Knauf Betokontakt, Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund
Tynki cementowo-wapienne	Knauf Cover Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Fast, Knauf Cover-in Slow 0,7 mm, Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm
Masy szpachlowe cementowo-wapienne	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna, Knauf Gładź Cementowa Biała
Środki gruntujące do systemów tynków cementowych	Knauf Haftgrund, Knauf Tiefengrund
Akcesoria tynkarskie	Siatka tynkarska, narożniki tynkarskie MAGNELIS®, Knauf Akryl, narożniki aluminiowe

Tynki gipsowe:

- Regulują poziom wilgotności w pomieszczeniach, poprawiając mikroklimat we wnętrzach.
- Posiadają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, co skutkuje dobrą izolacyjnością termiczną.
- Są paroprzepuszczalne.
- Łatwo się je nakłada. Są to tynki jednowarstwowe. Mogą być nakładane maszynowo lub ręcznie.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne. Podłoże wymaga zagruntowania odpowiednim środkiem gruntującym.
- Mogą być wykańczane na gładko lub tworzyć strukturę.
- Polecane do pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%.

Tynki cementowo-wapienne:

- Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Mogą być stosowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków np. w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników biologicznych.
- Nadają się na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża, czyli po wykonaniu tzw. obrzutki (szprycu).
- Mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo.
- Po wykończeniu tworzą strukturę zatartą, różną w zależności od wielkości użytego kruszywa.

Technologia wykonania zarówno tynków gipsowych jak i cementowo-wapiennych wymaga zastosowania siatki tynkarskiej oraz narożników tynkarskich, które stanowią uzupełnienie oferty systemów tynkarskich Knauf.

Na potrzeby dużych inwestycji Knauf dostarcza tynki gipsowe, cementowo-wapienne oraz wylewki anhydrytowe w silosach. Szczegółowe zasady dostaw silosowych prezentujemy w rozdziale „Technika silosowa".

KNAUF GOLDBAND

Ręczny tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,5 kg/m^2/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2864	Knauf Goldband 30 kg	worek 30 kg	40	1150,00
94713	Knauf Goldband 10 kg	worek 10 kg	100	1730,00
149000	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	180	2280,00
507331	Knauf Goldband 5 kg	worek 5 kg	20	2380,00

KNAUF ROTBAND

Ręczny tynk gipsowy o zwiększonej przyczepności

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zwiększoną przyczepność szczególnie zalecana na trudne podłoża, np. gładkie betony. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m^2/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
2862	Knauf Rotband 30 kg	worek 30 kg	40	1450,00
94712	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	100	2050,00
507332	Knauf Rotband 10 kg	worek 10 kg	10	2200,00

KNAUF MP 75 SL

Maszynowy tynk gipsowy, super lekki

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo dużym dodatkiem wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Zaprawa o zwiększonej wydajności, bardzo lekka w obróbce. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 7,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
175042	Knauf MP 75 SL 30 kg*	worek 30 kg	40	740,00
185221	Knauf MP 75 SL – luz	silos	-	740,00

KNAUF MP 75 L

Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 8,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61195	Knauf MP 75 L 30 kg*	worek 30 kg	40	700,00
5132	Knauf MP 75 L – luz	silos	–	700,00

KNAUF MP 75

Maszynowy tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 10,0 kg/m^2/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
93851	Knauf MP 75 30 kg	worek 30 kg	40	700,00

KNAUF MP 75 DIAMANT

Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Pozwala uzyskać powierzchnie tynków o zwiększonej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 11,5 kg/m²/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
169194	Knauf MP 75 Diamant 30 kg*	worek 30 kg	42	740,00
169195	Knauf MP 75 Diamant – luz	silos	–	740,00

KNAUF MP 75 G/F THERM

Maszynowy tynk na bazie gipsu i wapnia zalecany na ogrzewanie ścienne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na swoje właściwości szczególnie zalecana do wykonania tynków na ogrzewaniu ściennym. Pozwala uzyskać powierzchnie zatarte i gładkie. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 9,0 kg/m²/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
61194	Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg	worek 30 kg	40	700,00

KNAUF MP 75 L-F FAKTURA

Maszynowy tynk gipsowy z fakturą

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsu z kruszywem wapiennym do wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na zawartość kruszywa wapiennego pozwala uzyskać powierzchnie o fakturze drobnego piasku. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.

Zużycie: ok. 9,5 kg/m²/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
457966	Knauf MP 75 L-F Faktura 30 kg	worek 30 kg	40	700,00

KNAUF VERMIPLASTER VP

Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny

Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/m^2/10 mm

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	Knauf Vermiplaster VP 20 kg	worek 20 kg	35	3340,00

KNAUF GRUNDIERMITTEL 90

Środek gruntujący do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do max 1:5 w zależności od chłonności podłoża.
Zużycie: ok. 0,1 kg/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
473257	Knauf Grundiermittel 90	wiaderko 15 kg	24	168,90

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych o wysokiej odporności na środowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, znacząco wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor żółty, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:3 w zależności od chłonności podłoża.
Zużycie: ok. 0,1 kg/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
473259	Knauf Grundiermittel 60	wiaderko 15 kg	24	140,40

KNAUF BETOKONTAKT

Środek gruntujący do betonu

Specjalna mieszanina piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gładkich podłoży betonowych wewnątrz pomieszczeń. Znacząco poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków Knauf.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do użycia.
Zużycie: ok. 0,25 – 0,35 kg/m^2.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
5454	Knauf Betokontakt Bełchatów/Jaworzno	wiaderko 20 kg	24	143,00
21023	Knauf Betokontakt Bełchatów	wiaderko 5 kg	80	51,00

KNAUF TIEFENGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny , bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68662	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
149083	Knauf Tiefengrund	butelka 2 l	144	28,90
68664	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF UNIVERSALGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pylących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.
Zużycie: ok. 0,1 l/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
471871	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF COVER CONNECT

Obrzutka cementowo-wapienna

Obrzutka cementowo – wapienna do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo – wapienne. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych i cementowo–wapiennych. Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji wody (W2), uziarnienie 0.8 do 2,0 mm.

Zużycie: ok. 3,5-5 kg/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie	Cena netto PLN/tona
210067	Knauf Cover Connect	worek 30 kg	42	13,65	465,00

KNAUF COVER

Tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wnętrz

Tynk cementowo–wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej, np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Po wyschnięciu mrozo- i wodoodporny o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie od 0,8 do 1,2 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie	Cena netto PLN/tona
234752	Knauf Cover*	worek 30 kg	42	16,66	555,33
497825	Knauf Cover	silos	–	–	na zapytanie

KNAUF COVER – IN FAST

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz

Tynk cementowo– wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w jeden dzień. Uziarnienie do 0,8 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie	Cena netto PLN/tona
210068	Knauf Cover – In Fast*	worek 30 kg	42	16,66	555,33
497826	Knauf Cover – In Fast	silos	–	–	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW 0,7 MM

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz, uziarnienie do 0,7mm

Tynk cementowo–wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie od 0,2 do 0,7 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie	Cena netto PLN/tona
184707	Knauf Cover – In Slow 0,7 mm*	worek 30 kg	42	13,89	472,50
207668	Knauf Cover – In Slow 0,7 mm	silos	–	–	na zapytanie

KNAUF COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz, uziarnienie do 0,5 mm

Tynk cementowo–wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży. Obróbka tynku w dwa dni. Uziarnienie od 0,1 do 0,5 mm.

Zużycie: ok. 13,0 kg/m^2/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie	Cena netto PLN/tona
234135	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm*	worek 30 kg	42	13,89	472,50
467979	Knauf Cover – In Slow Light 0,5 mm	silos	–	–	na zapytanie

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA

Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrz i na zewnątrz

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m^2/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
159153	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	37,25

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA

Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrz i na zewnątrz

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m^2/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
159152	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	61,50

KNAUF HAFTGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo- wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.
Zużycie: ok. 0,1 l/m^2

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
469910	Knauf Haftgrund	wiaderko 15 kg	24	110,30
471868	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	69,50
471870	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	39,50
471869	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	13,20

KNAUF TIEFENGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny , bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68662	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
149083	Knauf Tiefengrund	butelka 2 l	144	28,90
68664	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF PROFIX – SIATKA TYNKARSKA

Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze ok. 110 g/m^2 i wielkości oczek 10×10 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/jedn. sprzedaży
452016	Knauf Profix – siatka tynkarska 50 m^2	szer. 1000 mm	sztuka	141,00
450002	Knauf Profix – siatka tynkarska 50 m^2	szer. 330 mm	3 szt./paczka	145,00

KNAUF AKRYL

Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych, przeznaczony do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz do wypełnień między elementami stolarki budowlanej a tynkiem, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Zużycie: tubka 300 ml wystarcza na 11 mb dla fugi o szer. 5 mm i głębokości 5 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
11937	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	**60**	9,20

NAROŻNIKI TYNKARSKIE MAGNELIS®

Narożniki tynkarskie o zwiększonej odporności na korozję dzięki zastosowaniu powłoki zabezpieczającej MAGNELIS®, stanowiącej mieszankę trzech stopów: cynku, aluminium i magnezu. Stosowane w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych wewnątrz budynków.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Jednostka sprzedaży	cena netto PLN/szt.
406502	Narożnik MAGNELIS®	34/1600 mm	25 szt./wiązka	2,15
406504	Narożnik MAGNELIS®	34/2300 mm	25 szt./wiązka	3,05
406506	Narożnik MAGNELIS®	34/2800 mm	25 szt./wiązka	3,70
406507	Narożnik MAGNELIS®	34/3000 mm	25 szt./wiązka	4,00

NAROŻNIKI ALUMINIOWE

Aluminiowe narożniki tynkarskie przeznaczone do estetycznego wykończenia krawędzi ścian tynkowanych tynkami gipsowymi.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Jednostka sprzedaży	cena netto PLN/szt.
526543	Narożnik aluminiowy 0,7mm	36/3000 mm	25 szt./wiązka	5,10

OGÓLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW LUZEM I UŻYTKOWANIA SILOSÓW

I. Zamawianie i przyjmowanie materiału luzem na budowach

1. KNAUF posiada następujące typy silosów budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5 oraz WS22,5 z podłączonymi maszynami Ferro przeznaczonymi do wylewek.
2. Dostawa materiałów sypkich realizowana jest poprzez dostawę materiału samochodem autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.
3. Silosy można wypełniać materiałem KNAUF w następujących konfiguracjach:

Średnie silosy okrągłe lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) można wypełnić:

Ilość	Produkt
11,5t	MP 75 L (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
10,5t	MP75 SL (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),
12t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 7 t),

Duże okrągłe silosy (WS22,5) można wypełnić:

Ilość	Produkt
19,3t	MP 75 L (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
17,5t	MP75 SL (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),
20t	MP75 Diamant (transportować w silosie bezpośrednio z fabryki można do 6,5 t),

Ograniczenia wagowe wynikają bezpośrednio z przepisów transportowych mówiących o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów przewożących towary.

4. Samochód autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiału, który jest zasypywany do silosów.
5. Część samochodów autosilos jest dzielona. Zamówienie może zatem wynosić:
   a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (cały transport),
   b. lub ewentualnie od 11,5 ton do około 13,5 ton (dla dzielonego samochodu autosilos). Aby transport był realizowany potrzebne są dwa ładunki „połówkowe".
6. Zamówienie materiału powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf.
7. Materiał na budowie jest przekazywany tylko i wyłącznie osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru materiału. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firmę dystrybucyjną zamawiającą materiał. Nie ma możliwości upoważniania przez osobę uprawnioną do odbioru towaru innej osoby trzeciej.
8. Wykonawca po rozładunku otrzymuje kartę wagową oraz oryginał listu przewozowego (ewentualnie dodatkowo protokół zdawczo-odbiorczy silosa, jeśli materiał jest w silosie).
9. Zwroty przyjmowane są w sytuacji, gdy materiał jest nie starszy niż 6 tygodni.
10. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca może odmówić wjazdu do rozładunku.

11. Osoba upoważniona do odbioru materiału na budowie może zlecić rozładunek w innym miejscu, po uprzednim wpisie na liście przewozowym informacji o tym fakcie.
12. W przypadku sytuacji losowych podczas rozładunku (np. wystrzał węża rozładunkowego, a w następstwie tego zanieczyszczenie okolicy, uszkodzenie przez kierowcę chodnika itd.) prosimy koniecznie ten fakt wpisać na list przewozowy (każdą kopię) oraz przekazać kierowcy do podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji może być utrudnione.
13. Jeśli ilość zwracanego materiału z budowy jest mniejsza niż 1 tona, nie wykonujemy korekt faktury. W przypadku większych ilości, każda korekta jest pomniejszona o 50 PLN proporcjonalnie na każdą tonę.

II. Realizacja przestawień silosów KNAUF

1. Silosy są przestawiane pomiędzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatkowych opłat.
2. Opłaty manipulacyjne pobierane są jednak w sytuacjach:

LP	Produkt	Opłata	Jednostka
1.	Opłata maniupalacyjna w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia (postawienie, przestawienie, zabranie, napełnienie silosów)	500	PLN
2.	Opłata za przestawienie w obrębie budowy, jeżeli silos nie był zasypany od ustawienia	250	PLN
3.	Opłata za przestawienie silosa w obrębie miejscowości, jeżeli silos nie był zasypany od ustawienia	350	PLN

3. W silosach przestawianych pomiędzy budowami może znajdować się tylko maksymalnie 6,5 tony materiału (dotyczy silosów WS22,5) i 7 t (pozostałe silosy). Wynika to z faktu ograniczeń nakładanych przez przepisy prawa transportowego.
4. Ilość materiału znajdującego się w silosach na budowach ocenia kierowca, który jest specjalistą w tej dziedzinie.
5. Zlecenie ruchów silosowych powinno być przesłane poprzez platformę internetową e.knauf.
6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamówieniu jako upoważnionym do odbioru silosa. Dopuszczalna jest późniejsza zmiana tej osoby przez osobę uprawnioną do odbioru silosa (np. drogą telefoniczną).
7. Wykonawca po wykonaniu operacji ruchu silosa otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy.
8. Kierowca może odmówić postawienia silosa w sytuacji gdy uzna, że operacja ta grozi jego natychmiastowym lub późniejszym przewróceniem lub innym wypadkiem.
9. Przygotowując miejsca postawienia silosa, należy postępować zgodnie z instrukcją „Informacja techniczna dotycząca posadowienia silosów w warunkach placu budowy".

III. Użytkowanie silosów KNAUF

1. Wysokość silosów: WS22,5 – 7,04 m, WS12,5 – 5,24 m, C13000 – 5,40 m.
2. Specjalistyczny samochód transportujący silos ma wysokość 4,2 m.
3. Zabrania się otwierania klap bocznych silosa na budowach. Przy niedokładnym zamknięciu istnieje duże prawdopodobieństwo, że do wewnątrz dostanie się woda, co spowoduje zbrylenie materiału. W sytuacji stwierdzenia, że silos był otwierany reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny silosów. Niedopuszczalne jest „ostukiwanie" powierzchni silosów przedmiotami mogącymi je uszkodzić. W rażących sytuacjach uszkodzeń może zaistnieć konieczność obciążania konkretnych wykonawców za remont lub naprawę silosa.
5. Silosy, które są niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pęknięte itd.) wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to również silosów, które wymagają czyszczenia (np. w środku zalega skamieniały materiał na ściankach).
6. W celu prawidłowego i bezpiecznego ustawienia silosa prosimy zapewnić warunki zgodne z informacją techniczną znajdującą się w formatce zamówienia silosa na platformie e.knauf.
7. Przy dłuższym czasie postoju silosa należy wziąć pod uwagę zmieniające się warunki pogodowe np. mróz lub odwilż.
8. W obrębie silosa nie może znajdować się trakcja elektryczna.
9. Przebywanie osób nieupoważnionych w zasięgu pracy samochodu kontenerowego oraz samochodu autosilos w czasie załadunku i wyładunku silosa lub materiału jest zabronione.
10. Silosy mogą być przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi firmy Knauf.
11. Obowiązuje zakaz przenoszenia silosów dźwigiem.
12. Zabronione jest używanie silosa do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz naklejanie reklam.
13. Puste silosy należy zabezpieczyć przed silnym wiatrem.
14. Przewody odpowietrzające muszą być zawsze otwarte i drożne. Utrzymywanie ciśnienia w silosie jest niedopuszczalne.
15. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem silosa.
16. Jeżeli do opróżniania silosa używane jest urządzenie wibrujące, jedynym miejscem jego zamontowania jest znajdująca się w rejonie leja specjalna płyta.
17. Urządzenie wibrujące może pracować tylko w połączeniu z silomatem.
18. Po zakończonej pracy a przed załadunkiem silos należy starannie oczyścić z resztek materiału jak i innych zanieczyszczeń budowlanych.
19. Silosy należy używać tylko i wyłącznie z zachowaniem przepisów BHP.

INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA SILOSÓW W WARUNKACH PLACU BUDOWY

1. Informacje podstawowe

1.1. Posadowienie silosa na niewłaściwym lub niewłaściwie przygotowanym podłożu stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną.



rys.1

1.2. Podłoże przygotowane do posadowienia silosa musi spełniać kilka warunków:

a) mieć właściwą wytrzymałość

b) być równe i poziome (pochylenie nie większe niż 2%)

c) zewnętrzna krawędź podłoża (zewnętrzna krawędź rusztu) nie może być zlokalizowana zbyt blisko wykopu/skarpy, tzn. muszą być zachowane następujące zależności **(rys.1): H<2,0 m, Sk > 2,0m, Sp> 1,7H**

d) być zabezpieczone przed czynnikami obniżającymi wytrzymałość i stabilność gruntu takimi jak wymywanie gruntu spod nogi silosa przez wody opadowe, przemarzanie, wysychanie i skurcz lub zawilgocenie podłoża itp.

1.3. Niedozwolone jest posadowienie silosa na podłożu niestabilnym, takim jak grunty organiczne, odpady, gruz budowlany oraz podłożu miękko-plastycznym lub płynnym np. błoto itp.

2. Wykaz możliwych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3.).

2.1. Droga, parking (D).

2.2. Podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu (D).

Jest to mineralne podłoże kwalifikowane o zbadanej jakości do głębokości co najmniej 1,5 m poniżej powierzchni terenu, optycznie jednorodne, przygotowane i odebrane pod budowę drogi czy parkingu,

lub podłoże jak wyżej, specjalnie utwardzone, w celu posadowienia silosa, na głębokość 1 m i na obszarze większym od obrysu rusztu silosa z każdej strony o 1m, tak jak pod budowę drogi, parkingu (zgodnie z przepisami dot. odbioru robót ziemnych oraz ze sztuką budowlaną).

2.3. Posadowienie wzmocnione 2 płytami drogowymi (2PD)

Dwie żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 100×300×15 cm wkopane w poziome, wyrównane podłoże. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

Płyty układa się obok siebie, dłuższym bokiem równolegle do nośnej części rusztu silosa (płozy).

2.4. Posadowienie wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo (6J).
6 żelbetowych perforowanych płyt drogowych Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożonych jak na rys. 2, wkopanych w podłoże podściełane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.



rys.2

2.5. Posadowienie wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo (4J).
4 żelbetowe perforowane płyty drogowe Jumbo o wymiarach 75×100×12 cm, ułożone jak na rys. 2 (z wyłączeniem 2 płyt umiejscowionych pod środkiem części nośnej rusztu), wkopane w podłoże podściełane wyrównawczą warstwą kruszywa z małą domieszką cementu o grubości 5-10 cm. Wierzch płyt jest zrównany z poziomem terenu.

3. Zestawienie dopuszczalnych rozwiązań dotyczących przygotowania podłoża do posadowienia silosów w zależności od rodzaju silosów i rodzaju materiału (z wyłączeniem podłoża zdefiniowanego w pkt. 1.3).

Rodzaj podłoża	**Silosy „duże" W22,5**		Silosy „średnie" W12,5, C 13000 i mniejsze	
	Wylewka – luz	Tynk – luz	Wylewka – luz	Tynk – luz
(D) Droga, parking, podłoże przygotowane pod budowę drogi, parkingu	TAK	TAK	TAK	TAK
(2PD) Podłoże wzmocnione dwoma płytami drogowymi 100×300×15 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(6J) Podłoże wzmocnione 6 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	TAK	TAK	TAK	TAK
(4J) Podłoże wzmocnione 4 płytami drogowymi Jumbo 75×100×12 cm	NIE	TAK	TAK	TAK

4. Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie i utrzymanie podłoża i wraz z zamówieniem składa odpowiednie pisemne oświadczenie oraz potwierdza ten fakt na protokole odbioru silosa.

5. Kierowca może odmówić ustawienia silosa, jeśli mimo złożenia przez wykonawcę oświadczenia wizualnie ocenia, że przygotowanie miejsca pod silos nie jest właściwe.



SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 28

PŁYTY PPOŻ. 32

PŁYTY AKUSTYCZNE 33

PŁYTY RTG 37

SYSTEM CUBO 39

MASY SZPACHLOWE I KLEJE DO PŁYT G-K 40

ŚRODKI GRUNTUJĄCE 44

PROFILE 45

PROFILE SPECJALISTYCZNE 48

PROFILE I AKCESORIA C3/C5 50

NAROŻNIKI I AKCESORIA 54

AKCESORIA MONTAŻOWE 56

- Wieszaki, łączniki 56
- Taśmy 62
- Wkręty 64
- Kołki 67
- Klapy rewizyjne 68

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

Systemy suchej zabudowy to lekkie, suche konstrukcje budowlane wznoszone na ruszcie metalowym lub drewnianym, zazwyczaj izolowane wełną mineralną, wełną kamienną lub styropianem oraz okładane płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi lub cementowymi.

Knauf oferuje blisko 60 systemów suchej zabudowy, w których powstają:

- ściany działowe
- suche tynki
- sufity podwieszane
- zabudowa poddasza
- ściany szybów instalacyjnych
- specjalistyczne systemy budowlane
- suche podłogi
- ściany zewnętrzne (na bazie płyt cementowych).

Systemy suchej zabudowy Knauf stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych, mokrych technologii budowlanych z uwagi na:

- lekką konstrukcję, która otwiera przed projektantami i inwestorami nowe i szersze możliwości projektowania oraz aranżowania nowoczesnych obiektów budowlanych
- czysty i szybki montaż, który znacząco skraca proces realizacji inwestycji
- parametry użytkowe dostosowane do potrzeb inwestora, np. określone parametry ochrony przeciwpożarowej lub izolacji akustycznej
- efektywniejsze wykorzystanie zabudowywanej przestrzeni
- możliwość szybkiego demontażu i ponownej aranżacji przestrzeni
- możliwość projektowania i wznoszenia specjalistycznych konstrukcji budowlanych
- możliwość szerokiego wykorzystania w pracach remontowych.

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – PRODUKTY	
Płyty gipsowo-kartonowe	zwykłe płyty g-k Knauf A 10
	zwykłe płyty g-k Knauf A 13
	lekkie, żółte płyty g-k Knauf A 20
	ogniochronne, czerwone płyty g-k Knauf F 13
	ogniochronne, czerwone, płyty g-k Knauf F 15
	impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 13
	impregnowane, zielone płyty g-k Knauf HA 15
	impregnowane, ogniochronne płyty g-k Knauf HF 13
	impregnowane, ogniochronne płyta g-k Knauf HF 15
	giętkie płyty g-k Knauf 6,5 mm
	płyty małoformatowe A 13, HA 13, F 13
	płyty zespolone EPS
	twarde, niebieskie płyty g-k Knauf Diamant
Płyty specjalistyczne	ppoż. płyty gipsowe Knauf FIREBOARD
	płyty akustyczne Knauf SILENTBOARD
	płyty akustyczne Knauf CLEANEO
	płyty Knauf PIANO
	płyty RTG Knauf SAFEBOARD
	płyty Knauf z powłoką ołowianą
System CUBO "Pomieszczenie w pomieszczeniu"	Słupy wsporcze Knauf CUBO Łącznik Knauf CUBO do profili UA
Masy do spoinowania i klejenia płyt gipsowo-kartonowych	Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Extrafinish, Knauf Trias, Knauf Fireboard-Spachtel, Knauf Safeboard-Spachtel, Knauf Perlfix-T
Środki gruntujące	Knauf Tiefengrund, Knauf Universalgrund
Profile i akcesoria	CW, UW, CD, UD, profil sprężysty, UA
	profile specjalistyczne: MW Piano, UW Wysoki, profile narożnikowe, elastyczne, Knaufix, Knauf Sinus
	profile i akcesoria C3/C5
Narożniki i akcesoria	narożniki metalowo-papierowe Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Goppinger
	Hopper, rolka do narożników
Akcesoria montażowe	wieszaki, łączniki, taśmy, wkręty, kołki, klapy rewizyjne

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w rozmaitych obiektach budowlanych w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, obiektach sportowych, budownictwie mieszkaniowym.

Uwaga: płyty gipsowo-włóknowe na suche podłogi prezentujemy w Systemach podłogowych, płyty cementowe w Systemach AQUAPANEL®.

PŁYTA KNAUF ZWYKŁA

Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.
Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet.
Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
423744	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2600×9,5 mm	6,3 kg/m²	84	6,88
423742	Płyta Knauf zwykła A10	1200×2000×9,5 mm	6,3 kg/m²	84	6,95
423748	Płyta Knauf zwykła A10	1200×3000×9,5 mm	6,3 kg/m²	84	6,95
421833	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2600×12,5 mm	7,1 kg/m²	64	6,88
421830	Płyta Knauf zwykła A13*	1200×2000×12,5 mm	7,1 kg/m²	64	6,95
421832	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2500×12,5 mm	7,1 kg/m²	64	6,95
421834	Płyta Knauf zwykła A13	1200×2750×12,5 mm	7,1 kg/m²	64	6,95
421835	Płyta Knauf zwykła A13	1200×3000×12,5 mm	7,1 kg/m²	64	6,95
81934	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2600×15,0 mm	10,3 kg/m²	40	8,99
82642	Płyta Knauf zwykła A15	1200×2000×15,0 mm	10,3 kg/m²	40	9,08

* Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną

PŁYTA KNAUF A20

Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 20 mm o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła, do stosowania głównie do zabudowy poddaszy, jako alternatywa dla systemu dwuwarstwowego. Krawędź HRAK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
423787	Płyta Knauf A20	1200×2000×20 mm	11,7 kg/m²	42	11,20

PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA

Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymaganej odporności ogniowej. Może funkcjonować przy wilgotności powietrza do 70%. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.
Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet.
Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
423737	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×2600×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	8,85
423736	Płyta Knauf ogniochronna F13*	1200×2000×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	8,94
423738	Płyta Knauf ogniochronna F13	1200×3000×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	8,94
24510	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2600×15,0 mm	13,0 kg/m²	40	11,56
24507	Płyta Knauf ogniochronna F15	1200×2000×15,0 mm	13,0 kg/m²	40	11,68

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA

Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Może funkcjonować przy okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby. Krawędź HRAK.

Typ płyty: H2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.
Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet.
Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

* Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
423734	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2600×12,5 mm	7,8 kg/m²	64	10,53
423731	Płyta Knauf impregnowana HA13*	1200×2000×12,5 mm	7,8 kg/m²	64	10,64
423732	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×2500×12,5 mm	7,8 kg/m²	64	10,64
423735	Płyta Knauf impregnowana HA13	1200×3000×12,5 mm	7,8 kg/m²	64	10,64
76540	Płyta Knauf impregnowana HA 15	1200x2000x15,0 mm	9,4 kg/m²	40	13,54

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,32

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA

Płyta gipsowo-kartonowa łącząca w sobie zalety płyty impregnowanej oraz płyty ogniochronnej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH2 (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.
Minimalne zamówienie płyt na wymiar specjalny – 10 palet.
Koszt foliowania 20 PLN/paleta netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
423740	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×2600×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	12,15
423739	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13*	1200×2000×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	12,27
423741	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF13	1200×3000×12,5 mm	10,2 kg/m²	64	12,27
470620	Płyta Knauf impregnowana ogniochronna HF15	1200×2000×15,0 mm	12,3 kg/m²	40	15,58

* Płyta ze sfazowaną krawędzią poprzeczną

PŁYTA KNAUF GIĘTKA

Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 6,5 mm o minimalnym promieniu gięcia 30 cm, do stosowania w systemach sufitów dekoracyjnych oraz ścian łukowych. Krawędź AK.

Typ płyty: A (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
64983	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5 mm	5,2 kg/m²	60	12,92
170875	Płyta Knauf giętka 6,5 mm	1200×2600×6,5 mm	5,2 kg/m²	20	13,60

PŁYTA KNAUF MAŁOFORMATOWA

Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm i wymiarach 600 mm szerokości oraz 900/2000 mm długości.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
186204	Płyta Knauf zwykła A13	600x900x12,5	9,0 kg/m²	120	11,10
186205	Płyta Knauf zwykła A13	600x2000x12,5	9,0 kg/m²	120	9,70
248701	Płyta Knauf impregnowana HA13	600x900x12,5	8,7 kg/m²	120	16,70
476604	Płyta Knauf ogniochronna F13	600x900x12,5	10,1 kg/m²	120	15,00

PŁYTA ZESPOLONA EPS



Płyta zespolona EPS 035 składa się z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 9,5 lub 12,5 mm oraz warstwy styropianu EPS λ = 0,035 W/(mK). Płyty te są stosowane w postaci suchego tynku, w systemach wewnętrznych dociepleń budynków, w sytuacjach gdy nie jest możliwe stosowanie zewnętrznej izolacji.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
479837	Płyta zespolona EPS 30 mm	1250×2500×9,5 mm	8,4 kg/m²	30	37,40
479838	Płyta zespolona EPS 40 mm	1250×2500×9,5 mm	8,6 kg/m²	25	44,60
479846	Płyta zespolona EPS 33 mm	1250×2500×12,5 mm	9,8 kg/m²	30	39,20
479850	Płyta zespolona EPS 43 mm	1250×2500×12,5 mm	10,0 kg/m²	25	44,70
479854	Płyta zespolona EPS 53 mm	1250×2500×12,5 mm	10,2 kg/m²	18	50,30
479857	Płyta zespolona EPS 73 mm	1250×2500×12,5 mm	11,4 kg/m²	13	70,50

PŁYTA KNAUF DIAMANT

Płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni, wytrzymałości na uderzenia oraz izolacyjności akustycznej. Jest to również płyta ogniochronna oraz nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH1IR (wg PN-EN 520).

Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
205310	Płyta Knauf Diamant HF13	1200×2000×12,5 mm	12,8 kg/m²	50	17,10
186028	Płyta Knauf Diamant HF13	1200×2600×12,5 mm	12,8 kg/m²	50	17,10
72188	Płyta Knauf Diamant HF15	1250×2000×15,0 mm	16,0 kg/m²	40	32,85
72225	Płyta Knauf Diamant HF15	1250×2500×15,0 mm	16,0 kg/m²	40	32,85

WKRĘT DO PŁYT DIAMANT

Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
216603	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,50 kg/paczka	1000	366	50,05
216605	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	2,05 kg/paczka	1000	305	61,25
216606	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,00 kg/paczka	1000	288	67,85
216607	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	3,14 kg/paczka	1000	180	84,40
492777	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,30 kg/paczka	1000	288	72,35
492782	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	3,22 kg/paczka	1000	180	96,80

PŁYTA PPOŻ. KNAUF FIREBOARD

Płyta gipsowa klasy A1 zbrojona matami z włókna szklanego, przeznaczona do stosowana w systemach o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej. Również do obudowy konstrukcji stalowych oraz blaszanych kanałów wentylacyjnych. Krawędź VK.

Typ płyty: GM-F (wg EN 15283-1).
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
2906	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 15 mm	1250×2000×15,0 mm	12,2 kg/m²	40	49,15
77088	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 20 mm	1250×2000×20,0 mm	16,3 kg/m²	30	52,40
2907	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 25 mm	1250×2000×25,0 mm	21,3 kg/m²	24	58,05
2909	Płyta ppoż. Knauf Fireboard 30 mm	1250×2000×30,0 mm	25,1 kg/m²	20	62,15

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą Firebard. Do wypełnienia spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
3120	Masa szpachlowa Fireboard-Spachtel	worek 20 kg	42	3,45

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD

Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Cena netto PLN/paczka
3543	Klamra do płyt Knuaf Fireboard	50 szt./paczka	2,05 kg/paczka	95,90

PŁYTA KNAUF SILENTBOARD

Płyta gipsowo-kartonowa o najwyższych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
413365	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2000×12,5 mm	18 kg/m²	42	68,50
413483	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2400×12,5 mm	18 kg/m²	42	68,50
413366	Płyta Knauf Silentboard F 13	625×2500×12,5 mm	18 kg/m²	42	68,50

PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK



Płyta perforowana do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu – redukcji pogłosu.
Ma również właściwości oczyszczania powietrza.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
71235	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 6/18 R	czarna	1188×1998×12,5 mm	9,4 kg/m²	25	49,95
71236	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 6/18 R	biała	1188×1998×12,5 mm	9,4 kg/m²	25	49,95
71246	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	czarna	1188×1998×12,5 mm	8,8 kg/m²	25	49,95
71248	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 8/18 R	biała	1188×1998×12,5 mm	8,8 kg/m²	25	49,95
71272	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 10/23 R	czarna	1196×2001×12,5 mm	8,8 kg/m²	25	49,95
71275	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 10/23 R	biała	1196×2001×12,5 mm	8,8 kg/m²	25	49,95
71304	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	czarna	1200×2000×12,5 mm	8,5 kg/m²	25	49,95
71306	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 12/25 R	biała	1200×2000×12,5 mm	8,5 kg/m²	25	49,95
71368	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 15/30 R	czarna	1200×1980×12,5 mm	8,4 kg/m²	25	49,95
71373	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta okrągła 15/30 R	biała	1200×1980×12,5 mm	8,4 kg/m²	25	49,95
71257	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	czarna	1188×1998×12,5 mm	8,3 kg/m²	25	49,95
71258	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 8/18 Q	biała	1188×1998×12,5 mm	8,3 kg/m²	25	49,95
71322	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	czarna	1200×2000×12,5 mm	8,0 kg/m²	25	49,95
71326	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. prosta kwadratowa 12/25 Q	biała	1200×2000×12,5 mm	8,0 kg/m²	25	49,95
71385	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	czarna	1200×2000×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	49,95

PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK



Nr art.	Nazwa produktu	Flizelina	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
71387	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 8/12/50 R	biała	1200×2000×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	49,95
71394	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	czarna	1188×1980×12,5 mm	8,4 kg/m²	25	49,95
71396	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. przestawna okrągła 12/20/66 R	biała	1188×1980×12,5 mm	8,4 kg/m²	25	49,95
71404	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200×1875×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71405	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200×1875×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71408	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	czarna	1200×2500×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71409	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 8/15/20 R	biała	1200×2500×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71416	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	czarna	1200×1875×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71417	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	biała	1200×1875×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71420	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	czarna	1200×2500×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71421	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. rozrzucona okrągła 12/20/35 R	biała	1200×2500×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	49,95
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 6/18 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 8/18 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 10/23 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1196×2392×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 12/25 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200×2400×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa okrągła 15/30 R wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200× 2400×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 8/18 Q wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1224×2448×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
71428	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa kwadratowa 12/25 Q wg schematu B4, B5, B6	czarna lub biała	1200×2400×12,5 mm	9,0 kg/m²	25	55,50
76187	Płyta akustyczna Knauf Cleaneo, perf. blokowa szczelinowa wg schematu B4	czarna lub biała	1200×2400×12,5 mm	9,3 kg/m²	25	52,00

WKRĘT DO PŁYT KNAUF CLEANEO SN

Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba sztuk w paczce	Liczba paczek w kartonie	Waga	Cena netto PLN/paczka
3503	Wkręty do płyt akustycznych Knauf Cleaneo SN 3,5×30 mm	1000	10	1,6 kg/paczka	66,50

KNAUF CLEANEO CAP

System mocowania płyt perforowanych Cleaneo Akustik.

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba sztuk w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga	Cena netto PLN/paczka
248102	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 10R	500	180	1,6 kg/paczka	335,10
248103	Knauf Cleaneo Cap zestaw montażowy do perforacji 12R	500	180	1,6 kg/paczka	330,95

PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO

Przyrząd do montażu płyt Cleaneo Akustik, pozwala na kontrolowanie rozmieszczenia otworów.

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba sztuk w paczce	Liczba paczek na palecie	Waga	Cena netto PLN/paczka
83280	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 6/18	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
83281	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/18	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
83282	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 10/23	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
83283	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/25	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
83284	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 15/30	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
194584	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 20/42	2	100	0,32 kg/paczka	123,00
83285	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/12/50	2	100	0,26 kg/paczka	123,00
83286	Przymiar do płyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/20/66	2	100	0,26 kg/paczka	123,00

PŁYTA KNAUF PIANO F

Płyta ogniochronna o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
2892	Płyta Knauf Piano F13	1250×2500×12,5 mm	10,20 kg/m²	50	20,50

PŁYTA KNAUF PIANO HF

Płyta impregnowana ogniochronna o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej. Krawędź HRAK.

Typ płyty: DFH2 (wg PN-EN 520).
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
2916	Płyta Knauf Piano HF13	1250×2000×12,5 mm	10,20 kg/m²	50	25,90

PROFIL KNAUF MW „PIANO"

Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną przegrody.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	Profil Knauf MW Piano 75×50×0,6	3000 mm	1,0 kg/mb	8 szt. mała wiązka 96 szt. duża wiązka	9,10
39393	Profil Knauf MW Piano 75×50×0,6	4000 mm	1,0 kg/mb	8 szt. mała wiązka 96 szt. duża wiązka	9,10
38697	Profil Knauf MW Piano 100×50×0,6	3000 mm	1,1 kg/mb	8 szt. mała wiązka 64 szt. duża wiązka	10,20
39392	Profil Knauf MW Piano 100×50×0,6	4000 mm	1,1 kg/mb	8 szt. mała wiązka 64 szt. duża wiązka	10,20

PŁYTA RTG KNAUF SAFEBOARD

Płyta gipsowo-kartonowa do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.Krawędź HRK.

Typ płyty: DF (wg PN-EN 520).
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
132849	Płyta RTG Knauf Safeboard F13	625×2500×12,5 mm	17,7 kg/m²	42	107,99

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Safeboard.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	60	14,70

PŁYTA KNAUF Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ

Płyta gipsowo-kartonowa z powłoką ołowianą do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Krawędź HRK.

Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
2938	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×2000×13,0 mm	16,0 kg/m²	15	279,95
2939	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 0,5 mm	625×2600×13,0 mm	16,0 kg/m²	15	279,95
2940	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×2000×13,5 mm	21,6 kg/m²	15	437,25
2941	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,0 mm	625×2600×13,5 mm	21,6 kg/m²	15	437,25
2942	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×2000×14,0 mm	27,3 kg/m²	15	574,25
2943	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 1,5 mm	625×2600×14,0 mm	27,3 kg/m²	15	574,25
9476	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×2000×14,5 mm	33,0 kg/m²	15	734,55
21662	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,0 mm	625×2600×14,5 mm	33,0 kg/m²	15	734,55
21663	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×2000×15,0 mm	38,6 kg/m²	15	878,05
21664	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 2,5 mm	625×2600×15,0 mm	38,6 kg/m²	15	878,05
21665	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×2000×15,5 mm	44,3 kg/m²	15	990,95
21667	Płyta 12,5 mm z powłoką ołowianą 3,0 mm	625×2600×15,5 mm	44,3 kg/m²	15	990,95

KNAUF TAŚMA Z OŁOWIEM

Taśma samoprzylepna do zabezpieczania połączeń płyt Knauf z powłoką ołowianą.

Nr art.	Nazwa produktu	Grubość	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
12872	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	0,5 mm	5,7 kg/szt.	40	320,00
3685	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	1,0 mm	11,4 kg/szt.	20	495,00
3686	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	2,0 mm	12,4 kg/szt.	20	866,00
3687	Taśma samoprzylepna z ołowiem 20 m	3,0 mm	13,7 kg/szt.	20	1129,00

System Knauf CUBO „pomieszczenie w pomieszczeniu" (K375) to samonośny system niezależnej zabudowy istniejących pomieszczeń. Służy do wykonania i wydzielenia w pełni funkcjonalnej przestrzeni w istniejącym obszarze. System składa się z konstrukcji nośnej ze słupków Knauf CUBO 70x70 mm oraz wieńca z profila Knauf UA100, UA125 lub UA150. Wypełniając przestrzeń miedzy słupami Knauf CUBO 70x70 odpowiednio dobranymi płytami gipsowo–kartonowymi możliwe jest wykonanie pomieszczenia spełniającego założenia ochrony przeciwpożarowej EI w zakresie 30, 60, 90, 120 minut, jak i izolacyjności akustycznej.

SŁUPY WSPORCZE KNAUF CUBO



Systemowe słupy wsporcze do wykonania zabudowy w systemie Knauf CUBO (K375). Wymiary słupa 70x70mm , gr. 4 mm , wysokość do 3,7 m . Wysokości > 3,7 m za zapytanie. W zestawie ze słupkiem dostarczany jest komplet elementów łączących : 4x kotwa opaskowa fi 8mm , 4 x wkręt samowiercący 5,5 x19 mm , 4 x śruby M8, 4 x podkładka + nakrętki.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
72278	System słupków Knauf Cubo Knauf	2000-2700 mm	13,0 kg/szt.	50	672,70
66484	System słupków Knauf Cubo Knauf	2500-3200 mm	15,10 kg/szt.	50	721,10
136336	System słupków Knauf Cubo Knauf	3000-3700 mm	16,08 kg/szt	50	772,40
98257	System słupków Knauf Cubo Knauf	> 3700 mm	–	50	na zapytanie

ŁĄCZNIK KNAUF CUBO DO PROFILI UA



Łącznik do wzdłużnego i kątowego łączenia profili UA 100/125/150. W zestawie znajduje się 4 x łącznik, 24 x śruba zamkowa M8 , 24 x podkładka + nakrętki.

Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
69798	Łącznik do profili UA 100/125/150	1,34 kg/ paczka	4	200	101,50

PROFIL UA

Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, do wykonania wieńca między słupami wsporczymi CUBO.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

* Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/ mb
3362	Profil UA 100×40×2,0 mm	2600 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3364	Profil UA 100×40×2,0 mm	3000 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3366	Profil UA 100×40×2,0 mm	3500 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3368	Profil UA 100×40×2,0 mm	4000 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
96295	Profil UA 125x40x2,0 mm*	3000 mm	2,80 kg/mb	2 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	22,60
96297	Profil UA 125x40x2,0 mm*	5000 mm	2,80 kg/mb	2 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	22,60
96300	Profil UA 150x40x2,0 mm*	3000 mm	3,30 kg/mb	2 szt. mała wiązka 40 szt. duża wiązka	25,60
96303	Profil UA 150x40x2,0 mm*	5000 mm	3,30 kg/mb	2 szt. mała wiązka 40 szt. duża wiązka	25,60

KNAUF UNIFLOTT

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31
60429	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	24	5,41
60430	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	12	5,51
253630	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	200	5,45
60431	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	100	5,55
583730	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	40	5,65

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach – z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,32

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT

Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3, do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-włóknowych oraz gipsowych. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10
129584	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,20
129583	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,30
81574	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,35
507329	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	2,55

NOWOŚĆ

KNAUF G-K START

Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Stanowi system z Knauf G-K Finish.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m^2 (spoinowanie).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	38,25

NOWOŚĆ

KNAUF G-K FINISH

Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m^2/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	41,75

NOWOŚĆ

KNAUF MP FINISH

Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m^2/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	36,25

KNAUF EXTRAFINISH

Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
578197	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 25 kg	54	39,25

KNAUF TRIAS

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
73968	Masa szpachlowa Knauf Trias	worek 25 kg	42	3,80
73967	Masa szpachlowa Knauf Trias	worek 5 kg	200	4,42

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa stosowana wraz z płytą ppoż. Knauf Fireboard. Do wypełnienia spoin oraz całopowierzchniowego szpachlowania płyt.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
3120	Masa szpachlowa Knauf Fireboard Spachtel	worek 20 kg	42	3,45

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa do wypełniania spoin płyt Knauf Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
133092	Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel	wiaderko 5 kg	200	14,70

KNAUF PERLFIX-T

Bardzo mocny klej gipsowy stosowany do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych i gipsowo- włóknowych, płyt PS, płyt MW do standardowych podłoży budowlanych, jak również do mocowania innych elementów obudów ścian wg zasad zawartych w instrukcjach tych produktów. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
469829	Klej gipsowy Knauf Perlfix-T	worek 25 kg	40	710,00

KNAUF TIEFENGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny , bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68662	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
149083	Knauf Tiefengrund	butelka 2 l	144	28,90
68664	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF UNIVERSALGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pylących, silnie chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.
Zużycie: ok. 0,1 l/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
471871	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

PROFIL CW

Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

* Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288104	Profil CW 50×50×0,6 mm	2600 mm	0,71 kg/mb	24 szt. mała wiązka 216 szt. duża wiązka	5,14
288106	Profil CW 50×50×0,6 mm	3000 mm	0,71 kg/mb	24 szt. mała wiązka 216 szt. duża wiązka	5,14
288107	Profil CW 50×50×0,6 mm	3500 mm	0,71 kg/mb	24 szt. mała wiązka 216 szt. duża wiązka	5,14
288110	Profil CW 50×50×0,6 mm	4000 mm	0,71 kg/mb	24 szt. mała wiązka 216 szt. duża wiązka	5,14
167827	Profil CW 75×50×0,6 mm	2600 mm	0,82 kg/mb	12 szt. mała wiązka 144 szt. duża wiązka	5,87
147090	Profil CW 75×50×0,6 mm	3000 mm	0,82 kg/mb	12 szt. mała wiązka 144 szt. duża wiązka	5,87
147092	Profil CW 75×50×0,6 mm	3500 mm	0,82 kg/mb	12 szt. mała wiązka 144 szt. duża wiązka	5,87
147093	Profil CW 75×50×0,6 mm	4000 mm	0,82 kg/mb	12 szt. mała wiązka 144 szt. duża wiązka	5,87
288112	Profil CW 100×50×0,6 mm	2600 mm	0,93 kg/mb	12 szt. mała wiązka 108 szt. duża wiązka	6,71
147099	Profil CW 100×50×0,6 mm	3000 mm	0,93 kg/mb	12 szt. mała wiązka 108 szt. duża wiązka	6,71
148881	Profil CW 100×50×0,6 mm	3500 mm	0,93 kg/mb	12 szt. mała wiązka 108 szt. duża wiązka	6,71
147100	Profil CW 100×50×0,6 mm	4000 mm	0,93 kg/mb	12 szt. mała wiązka 108 szt. duża wiązka	6,71
65985	Profil CW 125x50x0,6 mm*	4250 mm	0,90 kg/mb	4 szt. mała wiązka 48 szt. duża wiązka	7,85
65653	Profil CW 125x50x0,6 mm*	5000 mm	0,90 kg/mb	4 szt. mała wiązka 48 szt. duża wiązka	7,85
65654	Profil CW 150x50x0,6 mm*	4000 mm	1,00 kg/mb	4 szt. mała wiązka 48 szt. duża wiązka	9,55
65983	Profil CW 150x50x0,6 mm*	5500 mm	1,00 kg/mb	4 szt. mała wiązka 48 szt. duża wiązka	9,55

PROFIL UW

Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

* Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288118	Profil UW 50×40×0,6 mm	4000 mm	0,56 kg/mb	24 szt. mała wiązka 216 szt. duża wiązka	3,89
288119	Profil UW 75×40×0,6 mm	4000 mm	0,71 kg/mb	18 szt. mała wiązka 162 szt. duża wiązka	4,98
288120	Profil UW 100×40×0,6 mm	4000 mm	0,82 kg/mb	12 szt. mała wiązka 108 szt. duża wiązka	5,93
65984	Profil UW 125x40x0,6 mm*	4000 mm	0,90 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	7,15
54438	Profil UW 150x40x0,6 mm*	4000 mm	1,00 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	7,85

PROFIL CD



Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288113	Profil CD 60×27×0,6 mm	2600 mm	0,56 kg/mb	12 szt. mała wiązka 252 szt. duża wiązka	3,95
212629	Profil CD 60×27×0,6 mm	3000 mm	0,56 kg/mb	12 szt. mała wiązka 252 szt. duża wiązka	3,95
288115	Profil CD 60×27×0,6 mm	4000 mm	0,56 kg/mb	12 szt. mała wiązka 252 szt. duża wiązka	3,95

PROFIL UD

Profil stalowy o grubości blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
288116	Profil UD 28×27×0,6 mm	3000 mm	0,35 kg/mb	24 szt. mała wiązka 432 szt. duża wiązka	2,77
288117	Profil UD 28×27×0,6 mm	4000 mm	0,35 kg/mb	24 szt. mała wiązka 432 szt. duża wiązka	2,77

PROFIL SPRĘŻYSTY

Profil stalowy o grubości 0,6 mm, stosowany w systemach zabudowy poddaszy. Pozwala na zamocowanie okładziny bezpośrednio pod konstrukcją dachu bez konieczności stosowania wieszaków.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3389	Profil sprężysty 60×27×0,6 mm	4000 mm	0,7 kg/mb	10 szt. mała wiązka 360 szt. duża wiązka	11,90

PROFIL UA

Profil stalowy o grubości blachy 2,0 mm, stosowany jako profil ościeżnicowy, jak również w systemach sufitów podwieszanych oraz przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.
Minimalne zamówienie profili na wymiar specjalny – 4 duże wiązki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

* Produkty na zamówienie. Czas realizacji do 14 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
3343	Profil UA 50×40×2,0 mm	2600 mm	1,83 kg/mb	6 szt. mała wiązka 90 szt. duża wiązka	15,45
3345	Profil UA 50×40×2,0 mm	3000 mm	1,83 kg/mb	6 szt. mała wiązka 90 szt. duża wiązka	15,45
3347	Profil UA 50×40×2,0 mm	3500 mm	1,83 kg/mb	6 szt. mała wiązka 90 szt. duża wiązka	15,45
3349	Profil UA 50×40×2,0 mm	4000 mm	1,83 kg/mb	6 szt. mała wiązka 90 szt. duża wiązka	15,45
3353	Profil UA 75×40×2,0 mm	2600 mm	2,15 kg/mb	4 szt. mała wiązka 100 szt. duża wiązka	18,50
3355	Profil UA 75×40×2,0 mm	3000 mm	2,15 kg/mb	4 szt. mała wiązka 100 szt. duża wiązka	18,50
3357	Profil UA 75×40×2,0 mm	3500 mm	2,15 kg/mb	4 szt. mała wiązka 100 szt. duża wiązka	18,50
3359	Profil UA 75×40×2,0 mm	4000 mm	2,15 kg/mb	4 szt. mała wiązka 100 szt. duża wiązka	18,50
3362	Profil UA 100×40×2,0 mm	2600 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3364	Profil UA 100×40×2,0 mm	3000 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3366	Profil UA 100×40×2,0 mm	3500 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
3368	Profil UA 100×40×2,0 mm	4000 mm	2,44 kg/mb	4 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	21,60
96295	Profil UA 125x40x2,0 mm*	3000 mm	2,80 kg/mb	2 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	22,60
96297	Profil UA 125x40x2,0 mm*	5000 mm	2,80 kg/mb	2 szt. mała wiązka 60 szt. duża wiązka	22,60
96300	Profil UA 150x40x2,0 mm*	3000 mm	3,30 kg/mb	2 szt. mała wiązka 40 szt. duża wiązka	25,60
96303	Profil UA 150x40x2,0 mm*	5000 mm	3,30 kg/mb	2 szt. mała wiązka 40 szt. duża wiązka	25,60

PROFIL MW „PIANO"

Profile do stosowania w ścianach szkieletowych, pozwalają uzyskać lepszą izolacyjność akustyczną przegrody.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
38691	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	3000 mm	1,0 kg/mb	8 szt. mała wiązka 96 szt. duża wiązka	9,10
39393	Profil MW Piano 75×50×0,6 mm	4000 mm	1,0 kg/mb	8 szt. mała wiązka 96 szt. duża wiązka	9,10
38697	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	3000 mm	1,1 kg/mb	8 szt. mała wiązka 64 szt. duża wiązka	10,20
39392	Profil MW Piano 100×50×0,6 mm	4000 mm	1,1 kg/mb	8 szt. mała wiązka 64 szt. duża wiązka	10,20

PROFIL UW WYSOKI

Profil stalowy o zwiększonej grubości blachy 1,0 mm oraz o podwyższonych ściankach, stosowany w systemach ścian szkieletowych, przedścianek oraz ścian szybów instalacyjnych do wykonywania połączeń przesuwnych ze stropem.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
582706	Profil UW 80x75x80x1,0 mm	na wymiar	1,89 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	20,15
582707	Profil UW 100x75x100x1,0 mm	na wymiar	2,20 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	23,70
582708	Profil UW 100x100x100x1,0 mm	na wymiar	2,40 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	25,95

PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY

Profil z perforacją pośrodku, stosowany w systemach suchej zabudowy, do łączenia ze sobą różnych elementów pod dowolnym kątem np. w zabudowie poddasza, w narożnikach ścian szkieletowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/szt.
7399	Profil narożnikowy elastyczny 50 m	100 mm	22 kg/rolka	15 rolek/paleta	190,05
7400	Profil narożnikowy elastyczny 25 m	200 mm	22 kg/rolka	10 rolek/paleta	191,90

PROFIL KNAUFIXY

Profil gięty do wykonywania sufitów dekoracyjnych w formie łuków, sklepień itp.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Cena netto PLN/mb
474323	Profil Knaufixy GK 30 30×38×0,6 mm	40 m	13,0 kg/szt.	24,40

PROFIL KNAUF SINUS 50



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 125 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79776	Profil Knauf Sinus 50 mm	1900 mm	1,2 kg/mb	2 szt./wiązka	24,55

PROFIL KNAUF SINUS 75



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 175 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79777	Profil Knauf Sinus 75 mm	1900 mm	1,4 kg/mb	2 szt./wiązka	25,75

PROFIL KNAUF SINUS 100



Profil gięty, o promieniu zewnętrznym od 250 mm, stosowany w ścianach łukowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
79778	Profil Knauf Sinus 100 mm	1900 mm	1,6 kg/mb	2 szt./wiązka	28,15

PROFIL CW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496249	Profil CW C3 50×40×0,6 mm	3000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
496251	Profil CW C3 50×40×0,6 mm	3500 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
496252	Profil CW C3 50×40×0,6 mm	4000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	11,40
433555	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	3000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
433557	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	3500 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
433558	Profil CW C3 75x50x0,6 mm	4000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	12,30
496263	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	3000 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05
496265	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	3500 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05
496267	Profil CW C3 100x50x0,6 mm	4000 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	14,05

PROFIL UW C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496318	Profil UW C3 50x40x0,6 mm	4000 mm	0,5 kg/mb	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	9,25
433689	Profil UW C3 75x40x0,6 mm	4000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	10,70
496319	Profil UW C3 100x40x0,6 mm	4000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	12,65

PROFIL CD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
433553	Profil CD C3 60x27x0,6 mm	4000 mm	0,5 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	8,70

PROFIL UD C3



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
433544	Profil UD C3 28x27x0,6 mm	3000 mm	0,3 kg/mb	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	5,95

PROFIL CW C5



Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496477	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	3000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496478	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	3500 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496479	Profil CW C5 50x50x0,6 mm	4000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 128 szt./duża wiązka	22,95
496487	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	3000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496489	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	3500 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496490	Profil CW C5 75x50x0,6 mm	4000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 96 szt./duża wiązka	26,60
496495	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	3000 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10
496509	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	3500 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10
496511	Profil CW C5 100x50x0,6 mm	4000 mm	0,9 kg/mb	8 szt./mała wiązka 64 szt./duża wiązka	34,10

PROFIL UW C5

Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach ścian szkieletowych, przedścianek, ścian szybów instalacyjnych oraz sufitów przęsłowych.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496576	Profil UW C5 50x40x0,6 mm	4000 mm	0,5 kg/mb	8 szt./mała wiązka 160 szt./duża wiązka	22,10
496578	Profil UW C5 75x40x0,6 mm	4000 mm	0,7 kg/mb	8 szt./mała wiązka 120 szt./duża wiązka	26,50
496598	Profil UW C5 100x40x0,6 mm	4000 mm	0,8 kg/mb	8 szt./mała wiązka 80 szt./duża wiązka	32,40

PROFIL CD C5

Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496599	Profil CD C5 60x27x0,6 mm	4000 mm	0,5 kg/mb	12 szt./mała wiązka 180 szt./duża wiązka	24,80

PROFIL UD C5

Profil z powłoką umożliwiającą stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C5 wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemach sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedścianek.

Minimalna ilość zamawianego towaru – mała wiązka.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/mb
496602	Profil UD C5 28x27x0,6 mm	3000 mm	0,3 kg/mb	16 szt./mała wiązka 448 szt./duża wiązka	16,05

GÓRNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5



Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496379	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C3	3,54 kg/paczka	100	90	477,80
496382	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C3	5,25 kg/paczka	100	90	537,95
496383	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C3	7,17 kg/paczka	100	80	691,25
496384	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C3	10,94 kg/paczka	100	40	973,35
496386	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm - C3	18,35 kg/paczka	100	30	1443,40
496643	Górna część wieszaka noniuszowego 200 mm – C5	3,54 kg/paczka	100	90	540,00
496644	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm – C5	5,25 kg/paczka	100	90	583,00
496645	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm – C5	7,17 kg/paczka	100	80	799,00
496647	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm – C5	10,94 kg/paczka	100	40	867,00
496648	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm – C5	18,35 kg/paczka	100	30	1517,00

DOLNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5



Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496373	Dolna część wieszaka noniuszowego C3	3,50 kg/paczka	100	72	550,50
496642	Dolna część wieszaka noniuszowego C5	3,50 kg/paczka	100	72	627,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5



Do przedłużania profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496331	Łącznik wzdłużny do CD – C3	3,10 kg/paczka	100	50	443,10
496615	Łącznik wzdłużny do CD – C5	3,10 kg/paczka	100	50	509,00

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY CD C3/C5



Do łączenia ze sobą profili CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie łącznika w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496350	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD – C3	4,51 kg/paczka	100	98	474,00
496616	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD – C5	4,51 kg/paczka	100	98	537,00

WIESZAK BEZPOŚREDNI DO CD C3



Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD C3/C5. Dzięki powłoce antykorozyjnej możliwe jest stosowanie wieszaka w klasie korozyjności atmosfery C3/C5 wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
496337	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm C3	5,40 kg/paczka	100	144	789,00

DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5

Farba antykorozyjna DryStar C3/C5M zapewnia wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3 i C5M dla krawędzi profili konstrukcji nośnej. Służy także do uzupełniania jakichkolwiek ubytków fabrycznej powłoki zabezpieczającej profile przed korozją.

Nr art.	Nazwa produktu	Pojemność	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
497340	DryStar farba antykorozyjna C3/C5M	750 ml	1,00 kg/szt.	48	153,00

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyrównać linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF GÖPPINGER PÓŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	9,72

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ

Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Dociętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	Hopper pojemnik na masę	szt.	725,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ

Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Stożkowo ukształtowane rolki dociskają brzegi montowanego profila, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	585,00

GÓRNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Wraz z dolną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3395	Górna część wieszaka noniuszowego 300 mm	5,20 kg/paczka	100	90	65,30
3396	Górna część wieszaka noniuszowego 400 mm	6,90 kg/paczka	100	80	87,50
3397	Górna część wieszaka noniuszowego 500 mm	8,60 kg/paczka	100	40	102,80
3398	Górna część wieszaka noniuszowego 600 mm	10,40 kg/paczka	100	40	127,80
3399	Górna część wieszaka noniuszowego 700 mm	12,00 kg/paczka	100	40	150,00
3400	Górna część wieszaka noniuszowego 800 mm	13,80 kg/paczka	100	30	173,60
3401	Górna część wieszaka noniuszowego 900 mm	15,50 kg/paczka	100	30	194,50
3402	Górna część wieszaka noniuszowego 1000 mm	17,30 kg/paczka	100	30	215,30
547591	Górna część wieszaka noniuszowego 1500 mm	6,60 kg/paczka	25	30	80,00

KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Klamra do łączenia górnej części wieszaka noniuszowego z częścią dolną. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie klamry.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3437	Klamra do wieszaka noniuszowego	0,60 kg/paczka	100	600	33,30

DOLNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Wraz z górną częścią służy do podwieszenia sufitów z wymaganą odpornością ogniową lub sufitów o dużym ciężarze.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3393	Dolna część wieszaka noniuszowego	3,80 kg/paczka	100	72	104,00

UCHWYT NONIUSZOWY DO UA

Do stosowania wraz z górną częścią wieszaka noniuszowego w systemie sufitów podwieszanych Knauf D116.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3392	Uchwyt noniuszowy do UA	5,30 kg/paczka	100	32	239,50

PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA

Do stosowania z górną oraz dolną częścią wieszaka noniuszowego, pozwala na regulację wysokości podwieszenia sufitu.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
3435	Przedłużka do noniusza 12/8 3000 mm	2,16 kg/szt.	20	30	6,45

ŁĄCZNIK NONIUSZOWY

Służy do łączenia dwóch przedłużek do noniusza.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
21638	Łącznik noniuszowy	2,30 kg/paczka	100	224	48,60

WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI

Do stosowania w systemach zabudowy poddaszy do montażu profili CD.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
19873	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 170 mm, gr. 0,9 mm	5,00 kg/paczka	100	96	140,80
62571	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 270 mm, gr. 0,9 mm	8,00 kg/paczka	100	80	185,55
94610	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 170 mm, gr. 0,8 mm	3,20 kg/paczka	100	80	48,80
104494	Wieszak kotwowy bezpośredni do CD 270 mm, gr. 0,8 mm	4,60 kg/paczka	100	144	75,60

DRUT Z OCZKIEM

Do stosowania wraz z wieszakiem obrotowym lub z wieszakiem sprężystym do podwieszenia konstrukcji sufitu.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3417	Drut z oczkiem 250 mm	2,60 kg/paczka	100	316	22,10
3419	Drut z oczkiem 500 mm	5,20 kg/paczka	100	192	45,25
3420	Drut z oczkiem 750 mm	7,80 kg/paczka	100	144	67,90
3421	Drut z oczkiem 1000 mm	10,20 kg/paczka	100	96	92,85
3424	Drut z oczkiem 1500 mm	15,60 kg/paczka	100	50	140,45

ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD

Do łączenia ze sobą profili Knauf CD pod dowolnym kątem w jednym poziomie w systemach sufitów podwieszanych Knauf D113.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
512105	Łącznik uniwersalny do CD gr. 0,9 mm	4,50 kg/paczka	100	144	136,00

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM

Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
65153	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,9 mm	5,50 kg/paczka	100	234	99,80

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM

Do przedłużania profili CD.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94608	Łącznik wzdłużny do CD gr. 0,6 mm	4,20 kg/paczka	100	80	46,45

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY

Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3446	Łącznik krzyżowy zatrzaskowy do CD gr. 0,9 mm	3,90 kg/paczka	100	98	90,10

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD

Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94609	Łącznik krzyżowy do CD gr. 0,8 mm	3,10 kg/paczka	100	100	56,05

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA

Do łączenia profili CD z profilami UA w systemach sufitów dwupoziomowych D116.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
68986	Łącznik krzyżowy UA 50/CD60 gr. 0,9 mm	2,50 kg/paczka	50	150	74,10

ŁĄCZNIK KOTWOWY

Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów dwupoziomowych D112.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3415	Łącznik kotwowy CD 60/27	1,70 kg/paczka	100	108	39,50

KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD

Klamra do mocowania konstrukcji z profili CD do słupów i belek stalowych zabudowywanych płytą Fireboard.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3543	Klamra do płyt Knauf Fireboard	0,20 kg/paczka	50	68	95,90

KĄTOWNIK DRZWIOWY

Kątownik do mocowania profili ościeżnicowych CW lub UA do stropu oraz posadzki.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/komplet
3454	Kątownik drzwiowy 49 mm	0,70 kg/komplet	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	32,45
3455	Kątownik drzwiowy 74 mm	1,00 kg/komplet	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	40,05
3456	Kątownik drzwiowy 99 mm	1,40 kg/komplet	komplet (4 szt.+10 dybli)	500	45,85

WIESZAK BEZPOŚREDNI

Do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddasza bezpośrednio pod stropem, do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
212406	Wieszak bezpośredni do CD 70 mm gr. 0,8 mm	3,00 kg/paczka	100	200	31,85
212401	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm gr. 0,8 mm	4,40 kg/paczka	100	200	44,10
72519	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm	7,60 kg/paczka	100	108	145,70

WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY

Wiekszak z krążkiem wibroakustycznym do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych bezpośrednio pod stropem oraz do mocowania konstrukcji przedścianek na profilach CD.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
72520	Wieszak bezpośredni do CD 120 mm	6,70 kg/paczka	100	32	430,00
72521	Wieszak bezpośredni do CD 200 mm	7,90 kg/paczka	100	15	473,00

WIESZAK OBROTOWY

Wieszak do sufitów podwieszanych stosowany w połączeniu z drutem z oczkiem.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
94613	Wieszak obrotowy z elementem sprężystym gr. 0,8 mm	4,10 kg/paczka	100	80	87,70

ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY

Służy do zwiększenia wysokości podwieszenia sufitu na wieszakach obrotowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3411	Łącznik sprężysty gr. 0,5 mm	1,00 kg/paczka	100	105	51,00

ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY

Do łączenia ze sobą profili CD w systemach sufitów jednopoziomowych D113.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3447	Łącznik jednopoziomowy	6,50 kg/paczka	50	48	226,55

TAŚMA WZMACNIAJĄCA KNAUF KURT

Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Jest to hybryda taśmy flizelinowej oraz taśmy papierowej, dzięki czemu jest bardzo wytrzymałym rozwiązaniem na połączenia płyt gipsowo-kartonowych, stosowana z masami szpachlowymi do spoinowania tego typu połączeń, takimi jak np. Knauf Uniflott oraz Knauf G-K Start.Dzięki swojej unikatowej strukturze charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na działające na nią siły rozrywania, jak taśma papierowa oraz oraz łatwością montażu i paro-przepuszczalnością ,jak taśma flizelinowa. Zaaplikowana pod nią masa wysycha szybko i równomiernie.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
99382	Taśma wzmacniająca Kurt 75 m	0,50 kg/rolka	20	18	56,00

TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Taśma do spoinowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych w systemach z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
3698	Taśma wzmacniająca z włókna szklanego 25 m	0,08 kg/rolka	40	24	3,50

TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA

Taśma do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
5400	Taśma wzmacniająca papierowa 23 m	0,20 kg/rolka	20	64	7,10
5401	Taśma wzmacniająca papierowa 75 m	0,55 kg/rolka	20	40	15,45
5402	Taśma wzmacniająca papierowa 150 m	1,10 kg/rolka	20	40	28,40

TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ

Taśma do zabezpieczenia naroży w suchej zabudowie o dowolnym kącie.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
91245	Taśma narożnikowa z wkładką metalową, ocynkowaną 30 m	50 mm	1,55 kg/rolka	10	40	46,90

TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX

Taśma z papieru laminowanego folią z paskiem kleju do wykonywania połączeń ścian i sufitów z innymi elementami budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
57871	Taśma przekładkowa Trenn-Fix 50 m	65 mm	0,30 kg/rolka	30	16	53,95

TAŚMA AKUSTYCZNA

Taśma z pianki polietylenowej do przyklejania na profile w celu oddzielenia ich od elementów masywnych budynku.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Waga	Liczba rolek w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/rolka
69365	Taśma akustyczna 30 m	30 mm	0,15 kg/rolka	30	9	12,45
69366	Taśma akustyczna 30 m	50 mm	0,26 kg/rolka	18	9	19,85
69367	Taśma akustyczna 30 m	70 mm	0,39 kg/rolka	10	12	27,30
69368	Taśma akustyczna 30 m	95 mm	0,53 kg/rolka	10	9	35,60

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN

Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
62547	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×25	1,29 kg/paczka	1000	16	20,80
474309	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×25	0,26 kg/paczka	200	40	4,25
62548	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×35	1,66 kg/paczka	1000	12	26,70
474307	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×35	0,33 kg/paczka	200	40	5,35
592980	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×45	1,11 kg/paczka	500	16	17,10
74025	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×45	0,22 kg/paczka	100	40	3,45
426400	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5×55	1,27 kg/paczka	500	16	21,20
426401	Wkręt do szybkiego montażu TN 4,2×70	1,10 kg/paczka	250	16	18,50

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD

Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
103288	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5×35	1,77 kg/paczka	1000	12	25,95
103289	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5×45	1,07 kg/paczka	500	16	17,10
103290	Wkręt do szybkiego montażu TD 3,5×55	1,27 kg/paczka	500	16	20,05

WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB

Wkręt do mocowania płyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3508	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×25	1,37 kg/paczka	1000	16	32,40
3509	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×35	1,80 kg/paczka	1000	12	39,95
3510	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×45	2,40 kg/paczka	1000	—	56,20
48661	Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5×55	2,90 kg/paczka	1000	—	61,05

WKRĘT LN

Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości do 0,7 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3512	Wkręt LN 3,5×9,0	1,14 kg/paczka	1000	18	33,30

WKRĘT LB

Wkręt do mocowania pomiędzy sobą elementów wykonanych z blachy o grubości od 0,7 do 2,25 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
473547	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×9,5	0,10 kg/paczka	100	6,05
74028	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×9,5	0,84 kg/paczka	1000	20,75
515438	Wkręt z borem do konstrukcji metalowej od 0,7 do 2,25 mm LB 3,5×16	1,00 kg/paczka	1000	43,20

WKRĘT DO PŁYT DIAMANT

Wkręt do mocowania płyt Diamant do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
216603	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×23	1,50 kg/paczka	1000	366	50,05
216605	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×33	2,05 kg/paczka	1000	305	61,25
216606	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×38	2,00 kg/paczka	1000	288	67,85
216607	Wkręt do płyt Diamant XTN 3,9×55	3,14 kg/paczka	1000	180	84,40
492777	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×38	2,30 kg/paczka	1000	288	72,35
492782	Wkręt z borem do płyt Diamant XTB 3,9×55	3,22 kg/paczka	1000	180	96,80

WKRĘT GIPS-GIPS

Wkręt do mocowania między sobą płyt gipsowo-kartonowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
158762	Wkręt gips-gips 5,5×38	2,00 kg/paczka	1000	256	107,50

WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3

Wkręt uniwersalny do stosowania m.in. w systemach „sufitu pod sufitem", sufitach przęsłowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
11829	Wkręt uniwersalny FN 4,3×35	2,00 kg/paczka	500	300	80,50
11828	Wkręt uniwersalny FN 4,3×65	1,70 kg/paczka	250	300	56,70

WKRĘT UNIWERSALNY FN 5,1

Wkręt uniwersalny do stosowania m.in. w systemach sufitów podwieszanych do konstrukcji drewnianej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/paczka
3514	Wkręt uniwersalny FN 5,1×35	3,80 kg/paczka	1000	180	191,05

WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN

Wkręt do mocowania płyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
3503	Wkręt do płyt Cleaneo SN 3,5×30	1,60 kg/paczka	1000	10	66,50

STALOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY GS

Kołek do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych do stropów żelbetowych. Odpowiedni do sufitów z wymaganą odpornością ogniową.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
282923	Stalowy łącznik rozporowy GS 6×40	1,09 kg/paczka	100	16	40,60
282925	Stalowy łącznik rozporowy GS 6×65	1,66 kg/paczka	100	16	48,95

TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE

Kołek do mocowania profili do ścian i stropów żelbetowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
69529	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K" 6/40	0,83 kg/paczka	200	16	14,10
69530	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K" 6/60	0,58 kg/paczka	100	16	10,10
69531	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „K" 6/80	0,81 kg/paczka	100	12	13,30
69532	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L" 8/60	0,86 kg/paczka	100	12	16,00
69533	Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe „L" 8/80	0,55 kg/paczka	50	16	10,60

KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT

Kołek rozporowy do pustych przestrzeni stosowany w systemach suchej zabudowy. Stosowany do mocowania obciążeń na ścianach szkieletowych, sufitach podwieszanych oraz do łączenia ze sobą dwóch ścian stykających sie pod kątem prostym.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek w kartonie	Cena netto PLN/paczka
131376	Kołek rozporowy Hartmut M 5×60	2,00 kg/paczka	50	4	240,00

KLAPA REWIZYJNA ALUTOP REVO

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przęsłowych oraz w ścianach masywnych).

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
81524	Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	300×300 mm	2,20 kg/szt.	132,00
81525	Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	400×400 mm	3,10 kg/szt.	160,00
81527	Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm	600×600 mm	5,85 kg/szt.	200,00

KLAPA REWIZYJNA KOMBI D/W



Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przęsłowych oraz w ścianach masywnych).

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
154494	Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm	200×200 mm	1,30 kg/szt.	43,50
53478	Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm	300×300 mm	1,90 kg/szt.	66,00
53479	Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm	400×400 mm	2,70 kg/szt.	90,50
53490	Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm	500×500 mm	4,40 kg/szt.	112,00
53491	Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm	600×600 mm	5,70 kg/szt.	138,00

KLUCZ CZWOROKĄTNY DO KLAPY REWIZYJNEJ

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/szt.
214538	Klucz czworokątny do klapy rewizyjnej	0,01 kg/szt.	10 szt./paczka	2,15

DRZWICZKI REWIZYJNE STALOWE BASIC

Drzwiczki rewizyjne do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przęsłowych oraz w ścianach masywnych).

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/szt.
173132	Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm	200×200 mm	0,50 kg/szt.	10 szt./paczka	25,00
173135	Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm	300×300 mm	0,90 kg/szt.	10 szt./paczka	38,50
173136	Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm	400×400 mm	2,20 kg/szt.	10 szt./paczka	55,00
173137	Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm	500×500 mm	3,10 kg/szt.	10 szt./paczka	77,50
173138	Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm	600×600 mm	4,20 kg/szt.	10 szt./paczka	102,50

KLAPA REWIZYJNA REVO BS30 SUFITOWA

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (sufitach podwieszanych i przęsłowych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
481191	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	300×300 mm	8,0 kg/szt.	345,00
481192	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	400×400 mm	12,0 kg/szt.	445,00
481195	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	500×500 mm	17,0 kg/szt.	503,00
481197	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	600×600 mm	22,0 kg/szt.	597,00
481198	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	700×700 mm	28,0 kg/szt.	882,00
481199	Klapa rewizyjna REVO BS30 sufitowa 2×12,5 mm	800×800 mm	36,0 kg/szt.	911,00

KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS30 SZACHTOWA

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych oraz w ścianach masywnych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
481205	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	300×300 mm	4,0 kg/szt.	355,00
481207	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	400×400 mm	6,0 kg/szt.	384,00
481208	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	500×500 mm	8,0 kg/szt.	450,00
481209	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	600×600 mm	11,0 kg/szt.	536,00
481210	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	700×700 mm	16,0 kg/szt.	592,00
481212	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	800×800 mm	22,0 kg/szt.	682,00
481213	Klapa rewizyjna F-TEC BS30 szachtowa 2×12,5 mm	600×1200 mm	27,0 kg/szt.	714,00

KLAPA REWIZYJNA REVO BS90 SUFITOWA

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (sufitach podwieszanych i przęsłowych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
220794	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	300×300 mm	10,5 kg/szt.	512,00
220796	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	400×400 mm	16,2 kg/szt.	558,00
220797	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	500×500 mm	22,8 kg/szt.	677,00
220798	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	600×600 mm	33,0 kg/szt.	778,00
220800	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	700×700 mm	41,0 kg/szt.	1020,00
220801	Klapa rewizyjna REVO BS90 sufitowa 40 mm	800×800 mm	52,0 kg/szt.	1268,00

KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS60 SZACHTOWA

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy (ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych oraz w ścianach masywnych) o wymaganej odporności ogniowej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Cena netto PLN/szt.
481216	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	300×300 mm	10,0 kg/szt.	726,00
481217	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	400×400 mm	14,0 kg/szt.	805,00
481218	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	500×500 mm	19,0 kg/szt.	847,00
481219	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	600×600 mm	25,0 kg/szt.	864,00
481220	Klapa rewizyjna F-TEC BS60 szachtowa 2x15 mm	600×1200 mm	47,0 kg/szt.	1185,00

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

GOTOWE MASY SZPACHLOWE 74

PROSZKOWE SZPACHLE I GŁADZIE 76

NAROŻNIKI 80

NARZĘDZIA 81

FARBY I GRUNTY 83

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04 85

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

Systemy wykończeniowe Knauf obejmują produkty służące do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz finiszowego wykończenia powierzchni ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.

W skład oferty wchodzą:

- gotowe masy szpachlowe Knauf, cenione przez wykonawców i inwestorów za łatwość nakładania oraz efekt wyjątkowo gładkich i trwałych powierzchni
- narożniki z ocynkowanej blachy stalowej, pokryte dobrej jakości papierem, które gwarantują wytrzymałość i trwałość naroży oraz świetną przyczepność mas szpachlowych i farb w trakcie prac wykończeniowych

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE - PRODUKTY	
Gotowe masy szpachlowe	Knauf Super Finish, Knauf Fill&Finish Light, Knauf ProSpray All Purpose, Knauf Goldband Finish, Knauf Rotband Finish
Proszkowe szpachle i gładzie	Knauf G-K Start, Knauf G-K Finish, Knauf MP Finish, Knauf Uniflott, Knauf Uniflott Impregnowany, Knauf Fugenfuller Leicht, Knauf Extrafinish, Knauf Multi-Finish, Knauf Trias, Knauf Stuckgips, Knauf Gładź Cementowa Biała, Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna
Narożniki	Knauf Dallas, Knauf Las Vegas, Knauf Göppinger
Narzędzia	Hopper (pojemnik na masę), rolka do narożników zewnętrznych z rączką, mieszadło do gotowych mas szpachlowych, nóż do gładzi, rączka do noża do gładzi
Farby i grunty	Knauf farba akrylowa biała do wnętrz, Knauf farba akrylowa do wnętrz, Knauf Akryl, Knauf Universalgrund, Knauf Tiefengrund

- narzędzia ułatwiające aplikację gotowych mas szpachlowych
- szpachle i gładzie gipsowe i cementowe do cienkowarstwowego wygładzania chropowatych powierzchni
- farby akrylowe, białą oraz z komponentami kolorystycznymi z szerokiej palety kolorów do barwienia według zapotrzebowania klientów
- akryl do wypełniania ubytków w ścianach oraz środek gruntujący Knauf Universalgrund do zagruntowania powierzchni przed malowaniem.

Zastosowanie produktów z systemów wykończeniowych Knauf gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wykończenia wnętrz, estetyczny efekt oraz trwałość użytkowania.

KNAUF SUPER FINISH

Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Może być stosowana do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży mineralnych. APLIKACJA: ręczna lub maszynowa (agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. SZLIFOWANIE: ręczne lub mechaniczne nie później niż 3-4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #180 – #240.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
503037	Knauf Super Finish	wiaderko 28 kg	33	78,40
314860	Knauf Super Finish	wiaderko 20 kg	33	69,00
261831	Knauf Super Finish	wiaderko 5,4 kg	120	30,10

KNAUF FILL&FINISH LIGHT

Gotowa masa przeznaczona do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt gipsowo-kartonowych wstępnie wypełnionych masą Knauf Uniflott lub Knauf Fugenfüller. Rekomendowana do wklejania profili narożnikowych. Może być stosowana do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów we wnętrzach. Aplikacja: ręczna lub maszynowa (agregaty szpachlarsko-malarskie), grubość jednorazowej warstwy: do 3 mm. Szlifowanie: ręczne nie później niż 3–4 dni od nałożenia, papier o ziarnistości #240 – #300.

Zużycie: 1,2 kg/mm/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
104690	Knauf Fill&Finish Light	wiaderko 20 kg	33	81,60

KNAUF PROSPRAY ALL PURPOSE

Gotowa masa do nakładania maszynowego, przeznaczona do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Idealny do zastosowania na powierzchniach betonowych, gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych. Grubość warstwy w jednym przejściu do 3 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
421908	Knauf ProSpray All Purpose	worek 20 kg	50	58,00

KNAUF GOLDBAND FINISH

Gotowa gładź polimerowa

Gotowa, cienkowarstwowa gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych. Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
281135	Knauf Goldband Finish	wiaderko 28 kg	24	67,70
549398	Knauf Goldband Finish	wiaderko 18 kg	33	49,90
584010	Knauf Goldband Finish	wiaderko 8 kg	90	24,10
584008	Knauf Goldband Finish	wiaderko 3 kg	132	10,85

KNAUF ROTBAND FINISH

Gotowa gładź polimerowa biała

Gotowa, cienkowarstwowa, śnieżnobiała gładź polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz innych typowych podłoży budowlanych. Grubość pojedynczej warstwy: do 2 mm.

Zużycie: 1,5 kg/mm/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
281140	Knauf Rotband Finish	wiaderko 28 kg	24	72,70
549396	Knauf Rotband Finish	wiaderko 18 kg	33	51,40
584013	Knauf Rotband Finish	wiaderko 8 kg	90	25,20
584009	Knauf Rotband Finish	wiaderko 3 kg	132	11,60

KNAUF G-K START

NOWOŚĆ

Gipsowa proszkowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów krawędzi płyt gipsowo-kartonowych oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Stanowi system z Knauf G-K Finish.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m^2 (spoinowanie).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585202	Knauf G-K Start	worek 25 kg	48	38,25

KNAUF G-K FINISH

NOWOŚĆ

Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów płyt gipsowo-kartonowych, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą Knauf G-K Start. Może być również stosowana na podłoża mineralne, takie jak tynki gipsowe i cementowo-wapienne wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m^2/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe)
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585201	Knauf G-K Finish	worek 25 kg	48	41,75

KNAUF MP FINISH

NOWOŚĆ

Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony do szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 1 kg/m^2/mm (szpachlowanie całopowierzchniowe).
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
585200	Knauf MP Finish	worek 25 kg	48	36,25

KNAUF UNIFLOTT

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31
60429	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	24	5,41
60430	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	12	5,51
253630	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	200	5,45
60431	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	100	5,55
583730	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 5 kg	40	5,65

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawędzi pokrytych kartonem może być stosowana bez taśmy. Na pozostałych krawędziach - z taśmą. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Kolorystycznie dopasowana do płyt impregnowanych. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
66494	Masa szpachlowa Knauf Uniflott Impregnowany	worek 5 kg	200	6,32

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT

Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej od kategorii Q1 do Q3, do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-włóknowych oraz gipsowych. Stosowana też jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowań elementów gipsowych i na bazie gipsu oraz jako klej do podłóg Dual Floor. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10
129584	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	20	2,20
129583	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	10	2,30
81574	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	100	2,35
507329	Masa szpachlowa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 5 kg	20	2,55

KNAUF EXTRAFINISH

Polimerowa masa szpachlowa Knauf Extrafinish przeznaczona do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3 mm.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Zużycie: ok. 1,0 kg/m²/mm

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
578197	Masa szpachlowa Extrafinish	worek 25 kg	54	39,25

KNAUF MULTI-FINISH

Wielofunkcyjna cienkowarstwowa masa szpachlowa do jednowarstwowego stosowania całopowierzchniowego do kategorii Q4, nakładana na różnych powierzchniach w zależności od zapotrzebowania włącznie z tzw. obróbką bezpyłową na mokro, elastyczna, o wydłużonym czasie obróbki. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 1,2 kg/m²/mm
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2868	Knauf Multi Finish	worek 25 kg	42	71,25

KNAUF TRIAS

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3, do połączeń płyt gipsowo-włóknowych, do systemów przeciwpożarowych, systemów akustycznych, systemów podłogowych. Stosowana bez taśmy lub z taśmą, w zależności od miejsca zastosowania. Elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości. Zastosowanie wewnątrz budynków.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
73968	Masa szpachlowa Knauf Trias	worek 25 kg	42	3,80
73967	Masa szpachlowa Knauf Trias	worek 5 kg	200	4,42

KNAUF STUCKGIPS

Gips budowlany przeznaczony do wykonywania prefabrykowanych elementów gipsowych w budownictwie oraz w przemyśle odlewniczym.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
476599	Knauf Stuckgips	worek 30 kg	40	600,00

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA

Cementowo-wapienna gładź szpachlowa biała do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie białego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 5mm.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m^2/mm
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159152	Knauf Gładź Cementowa Biała	worek 25 kg	42	61,50

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA

Cementowo-wapienna uniwersalna masa szpachlowa do wnętrz i na zewnątrz. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatków modyfikujących do ręcznego i maszynowego wyrównywania i szpachlowania powierzchni mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 1 do 10mm.

Zużycie: ok. 1,3 kg/m^2/mm
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
159153	Knauf Szpachla Cementowa Uniwersalna	worek 25 kg	42	37,25

KNAUF DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników zewnętrznych 90°. Idealny do miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia (ciągi komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, długość 3 m, waga 0,4 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545994	Knauf Dallas narożnik zewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem przeznaczony do wykańczania narożników wewnętrznych, w których istnieje ryzyko powstawania pęknięć (np. w domach szkieletowych). Pozwala wyrównać linię styku ścian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, długość 3 m, waga 0,2 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
547314	Knauf Las Vegas narożnik wewnętrzny 90°	paczka	50	9,72

KNAUF GÖPPINGER PÓŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY



Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakości papierem dopasowany do grubości standardowej płyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposób na wykończenie dociętych krawędzi płyt (np. przy ościeżnicach, oknach, itp.) oraz elementów architektonicznych (półki, zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość wykończonych miejsc. Pokrycie papierem ułatwia montaż oraz prace wykończeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, długość 3 m, waga 0,38 kg/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
545980	Knauf Göppinger półnarożnik L-kształtny	paczka	50	9,72

HOPPER POJEMNIK NA MASĘ

Hopper – dozownik do szybkiego nakładania masy na profile narożnikowe. Dociętą na wymiar listwę narożnikową wystarczy przeciągnąć przez otwór – dozownik nakłada na profil odpowiednią ilość masy. Dzięki wymiennym końcówkom może być stosowany zarówno do profili zewnętrznych, jak i wewnętrznych, półokrągłych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyższej jakości jest lekki, wygodny w transporcie oraz łatwy do czyszczenia.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314802	Hopper pojemnik na masę	szt.	725,00

ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ

Rolka do narożników zewnętrznych z rączką stosowana razem z hopperem umożliwia szybki montaż zewnętrznych profili narożnikowych DALLAS. Stożkowo ukształtowane rolki dociskają brzegi montowanego profila, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
428118	Rolka do narożników zewnętrznych z rączką	szt.	585,00

MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	szt.	285,50

NÓŻ DO GŁADZI



Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	Nóż do gładzi	45 cm	szt.	135,00
421912	Nóż do gładzi	60 cm	szt.	190,00
421913	Nóż do gładzi	80 cm	szt.	247,00
314858	Nóż do gładzi	100 cm	szt.	308,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI

Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	Rączka do noża do gładzi	szt.	225,00

KNAUF FARBA AKRYLOWA BIAŁA DO WNĘTRZ

Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Daje matowe, śnieżnobiałe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom" powierzchnie.

Zużycie: 0,08 l/m^2.

Wydajność:
a. wiaderko 4 l : 50 m^2;
b. wiaderko 8 l: 100 m^2;
c. wiaderko 20 l: 250 m^2.

Wydajność dla jednej warstwy (w zależności od chłonności i chropowatości powierzchni).

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
213203	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 20 l	24	180,00
213202	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 8 l	48	86,00
213201	Knauf Farba akrylowa biała	wiaderko 4 l	120	43,00

KNAUF FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ

Farba akrylowa w dwóch bazach do kolorowania, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Daje matowe, w pełni pozwalające „oddychać ścianom" powierzchnie.

Zużycie: 0,08 l/m^2.

Wydajność:
a. wiaderko 4 l : 50 m^2;
b. wiaderko 8 l: 100 m^2.

Wydajność dla jednej warstwy (w zależności od chłonności i chropowatości powierzchni).

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
195712	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza A	wiaderko 8 l	48	95,00
195713	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza B	wiaderko 8 l	48	82,00
195703	Knauf Farba akrylowa	II grupa cenowa	wiaderko 8 l	48	na zapytanie
195703	Knauf Farba akrylowa	III grupa cenowa	wiaderko 8 l	48	na zapytanie
195705	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza A	wiaderko 4 l	120	44,00
195706	Knauf Farba akrylowa	do barwienia/ baza B	wiaderko 4 l	120	42,00
195702	Knauf Farba akrylowa	II grupa cenowa	wiaderko 4 l	120	na zapytanie
195702	Knauf Farba akrylowa	III grupa cenowa	wiaderko 4 l	120	na zapytanie

Kolory według palety barw Knauf Classic '04 (str. 85 - 88)

KNAUF AKRYL

Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych, przeznaczony do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz do wypełnień między elementami stolarki budowlanej a tynkiem, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Zużycie: tubka 300 ml wystarcza na 11 mb dla fugi o szer. 5 mm i głębokości 5 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
11937	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	**60**	9,20

KNAUF UNIVERSALGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pylących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia.
Zużycie: ok. 0,1 l/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
471871	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF TIEFENGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny , bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68662	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
149083	Knauf Tiefengrund	butelka 2 l	144	28,90
68664	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

C 3000 PG II	C 3001 PG II	C 3002 PG II	C 3003 PG II	C 3004 PG II
C 3010 PG III	C 3011 PG III	C 3012 PG II	C 3013 PG II	C 3014 PG II
C 3020 PG III	C 3021 PG III	C 3022 PG II	C 3023 PG II	C 3024 PG II
C 3030 PG III	C 3031 PG III	C 3032 PG II	C 3033 PG II	C 3034 PG II
C 3040 PG III	C 3041 PG III	C 3042 PG II	C 3043 PG II	C 3044 PG II
C 3050 PG II	C 3051 PG II	C 3052 PG II	C 3053 PG II	C 3054 PG II
C 3060 PG III	C 3061 PG II	C 3062 PG II	C 3063 PG II	C 3064 PG II
C 3070 PG III	C 3071 PG II	C 3072 PG II	C 3073 PG II	C 3074 PG II
C 3080 PG II	C 3081 PG II	C 3082 PG II	C 3083 PG II	C 3084 PG II
C 3090 PG III	C 3091 PG II	C 3092 PG II	C 3093 PG II	C 3094 PG II
C 3100 PG III	C 3101 PG II	C 3102 PG II	C 3103 PG II	C 3104 PG II
C 3110 PG III	C 3111 PG III	C 3112 PG II	C 3113 PG II	C 3114 PG II
C 3120 PG III	C 3121 PG III	C 3122 PG II	C 3123 PG II	C 3124 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

C 3130 PG III	C 3131 PG II	C 3132 PG II	C 3133 PG II	C 3134 PG II
C 3140 PG III	C 3141 PG III	C 3142 PG II	C 3143 PG II	C 3144 PG II
C 3150 PG III	C 3151 PG III	C 3152 PG II	C 3153 PG II	C 3154 PG II
C 3160 PG II	C 3161 PG II	C 3162 PG II	C 3163 PG II	C 3164 PG II
C 3170 PG II	C 3171 PG II	C 3172 PG II	C 3173 PG II	C 3174 PG II
C 3180 PG III	C 3181 PG III	C 3182 PG III	C 3183 PG II	C 3184 PG II
C 3190 PG III	C 3191 PG III	C 3192 PG III	C 3193 PG III	C 3194 PG II
C 3200 PG III	C 3201 PG III	C 3202 PG III	C 3203 PG III	C 3204 PG II
C 3210 PG III	C 3211 PG III	C 3212 PG III	C 3213 PG III	C 3214 PG II
C 3220 PG III	C 3221 PG III	C 3222 PG III	C 3223 PG III	C 3224 PG II
C 3230 PG III	C 3231 PG III	C 3232 PG III	C 3233 PG III	C 3234 PG II
C 3240 PG III	C 3241 PG III	C 3242 PG III	C 3243 PG II	C 3244 PG II
C 3250 PG III	C 3251 PG III	C 3252 PG III	C 3253 PG III	C 3254 PG II
C 3260 PG III	C 3261 PG III	C 3262 PG III	C 3263 PG III	C 3264 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

C 3270 PG III	C 3271 PG III	C 3272 PG III	C 3273 PG III	C 3274 PG II
C 3280 PG III	C 3281 PG III	C 3282 PG III	C 3283 PG III	C 3284 PG II
C 3290 PG III	C 3291 PG III	C 3292 PG III	C 3293 PG III	C 3294 PG II
C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II
C 3400 PG III	C 3401 PG II	C 3402 PG II	C 3403 PG II	C 3404 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04

C 3410 PG III	C 3411 PG II	C 3412 PG II	C 3413 PG II	C 3414 PG II
C 3420 PG II	C 3421 PG II	C 3422 PG II	C 3423 PG II	C 3424 PG II
C 3430 PG III	C 3431 PG II	C 3432 PG II	C 3433 PG II	C 3434 PG II
C 3440 PG III	C 3441 PG III	C 3442 PG II	C 3443 PG II	C 3444 PG II
C 3450 PG II	C 3451 PG II	C 3452 PG II	C 3453 PG II	C 3454 PG II
C 3460 PG II	C 3461 PG II	C 3462 PG II	C 3463 PG II	C 3464 PG II
C 3470 PG III	C 3471 PG II	C 3472 PG II	C 3473 PG II	C 3474 PG II
C 3480 PG III	C 3481 PG III	C 3482 PG III	C 3483 PG III	C 3484 PG II
C 3490 PG II	C 3491 PG II	C 3492 PG II	C 3493 PG II	C 3494 PG II
C 3500 PG III	C 3501 PG III	C 3502 PG III	C 3503 PG III	C 3504 PG III
C 3510 PG III	C 3511 PG II	C 3512 PG II	C 3513 PG II	C 3514 PG II
C 3520 PG III	C 3521 PG III	C 3522 PG II	C 3523 PG II	C 3524 PG II
C 3530 PG III	C 3531 PG III	C 3532 PG III	C 3533 PG III	C 3534 PG II
C 3540 PG III	C 3541 PG III	C 3542 PG II	C 3543 PG II	C 3544 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.



SYSTEMY AQUAPANEL®

SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR 92

AQUAPANEL® OUTDOOR 95

SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR 98

SYSTEM AQUAPANEL®
FLOOR TILE UNDERLAY 100

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL®

Płyty cementowe AQUAPANEL® są całkowicie wodoodporne, bardzo wytrzymałe, lżejsze i cieńsze niż tradycyjne materiały budowlane, ich montaż jest prosty i szybki. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno jako budulec na ściany zewnętrzne jak i ściany wewnętrzne, a także na podłogi. Z uwagi na wodoodporność zalecane są przede wszystkim do pomieszczeń o dużej wilgotności. W zależności od miejsca zastosowania klienci mogą wykorzystać jeden z trzech systemów: AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® Floor, AQUAPANEL® Outdoor.

AQUAPANEL® Indoor:

Systemy AQUAPANEL® Indoor zostały zaprojektowane jako idealne rozwiązania do pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Mogą wytrzymać ekstremalną wilgotność nie zmieniając swoich właściwości. Przeznaczona do pomieszczeń, takich jak: baseny, sauny, łaźnie, kuchnie przemysłowe, itp. Korzyści dla inwestorów to:

- 100% wodoodporności. Rozwiązania te są odpowiednie nawet w środowiskach agresywnych jak basen, gdzie występuje żrący chlor i bardzo wysoka wilgotność.
- Odporność na ekstremalne temperatury, dzięki czemu są idealne do stosowania w ośrodkach odnowy biologicznej i saunach.
- Wysoka odporność na uderzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie w halach sportowych czy szkołach dzięki wysokiej sztywności i wytrzymałości.
- Ściany łatwe do utrzymania czystości i higieny. W rdzeniu płyty nie występują organiczne materiały.

AQUAPANEL® Outdoor:

System ścian zewnętrznych Knauf w technologii AQUAPANEL® to materiał budowlany nowej generacji, który można wykorzystać do tworzenia wytrzymałych i trwałych budowli o zaletach niemożliwych do uzyskania przy pomocy konwencjonalnych materiałów budowlanych. Korzyści dla inwestorów:

- Właściwości akustyczne, ogniochronność, izolacyjność termiczna porównywalne ze ścianami z cegły i prefabrykatów przy dodatkowych zaletach wynikających z lżejszej konstrukcji.
- Do 8% większa powierzchnia wnętrz dzięki mniejszej grubości materiałów przy zachowaniu doskonałej izolacyjności termicznej
- Krótszy czas montażu (do 27% szybciej) w porównaniu ze ścianami z cegieł i prefabrykatów.
- Lepsza efektywność energetyczna i więcej miejsca na dodatkową izolację umożliwiającą oszczędność energii i redukcję kosztów związanych z użytkowaniem budynków.

AQUAPANEL® Floor:

Rozwiązania podłogowe Knauf AQUAPANEL® Floor zapewnią każdemu projektowi solidne i trwałe podstawy. Korzyści dla inwestorów:

- Rozwiązania podłogowe Knauf mogą być stosowane w połączeniu ze wszystkimi typami wykończeń.
- Wodoodporne w 100%, dzięki czemu są idealne do wymagających zastosowań wewnętrznych (pomieszczenia mokre i wilgotne).
- Dzięki sztywności i wytrzymałości mogą łatwo przenosić duże obciążenia na rozległych powierzchniach w zastosowaniach takich jak podłogi w halach sportowych.
- Idealne do prac remontowych tam, gdzie konieczne jest zastosowanie skutecznej izolacji akustycznej oraz lekki i łatwy w obsłudze system podłogowy.
- Odpowiednie do stosowania w połączeniu z systemami ogrzewania podpodłogowego.

SYSTEMY PŁYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL® - PRODUKTY	
AQUAPANEL® Indoor	Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB, Klej montażowy do spoin AQUAPANEL® Indoor, Masa cementowa AQUAPANEL® Szara, Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®, Środek gruntujący Board Primer, Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish, Masa cementowa AQUAPANEL® Biała, Knauf Siatka zbrojąca
AQUAPANEL® Outdoor	Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor, Płyta cementowa AQUAPANEL® SkyLite, Uniwersalna płyta cementowa Aquapanel®, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB, Masa cementowa AQUAPANEL® Szara, Masa cementowa AQUAPANEL® Biała, Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®, Zaprawa klejowo-zbrojąca AQUAPANEL®, Siatka zbrojąca spoiny płyt AQUAPANEL®, Membrana izolacyjna AQUAPANEL®, Knauf Siatka zbrojąca
AQUAPANEL® Floor	Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor, Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF, Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Floor, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN, Łącznik do płyt AQUAPANEL® Floor, Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor, Środek gruntujący Board Primer, Płyta cementowa AQUAPANEL® Floor podkładowa, Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN, Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego, przeznaczona do wykonywania wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Produkt nieorganiczny. Gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
508258	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×1200 mm	11 kg/m²	55	62,90
508257	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2400 mm	11 kg/m²	55	62,90
508259	AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm	900×2500 mm	11 kg/m²	55	62,90

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN

Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90 kg/paczka	1000	145,10
53500	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10 kg/paczka	500	76,40
95644	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80 kg/paczka	250	61,70

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB

Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkręt posiada wierzchołek w formie wiertła (samowiercący).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50 kg/paczka	250	46,90
58549	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,60 kg/paczka	250	88,00

KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR

Klej do klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
524754	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Indoor	tubka 310 ml	20	35,30

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA

Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt AQUAPANEL. Spoiny po wypełnianiu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
131094	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	175,50

TAŚMA DO SPOINOWANIA PŁYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma do zbrojenia spoin na sufitach w zastosowaniach wewnętrznych oraz ścian i sufitów w zastosowaniach zewnętrznych. Jest wtapiana w masę szpachlową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
429471	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1×50 m	0,80 kg	rolka	12	69,95

ŚRODEK GRUNTUJĄCY BOARD PRIMER

Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
49279	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH

Gotowa do użycia gładź szpachlowa, wodoodporna. Zapewnia równe i gładkie wykończenie powierzchni. Nie wymaga użycia powierzchniowego zbrojenia siatką zbrojącą.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
82637	Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish	wiaderko 20 kg	24	210,40

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA

Masa cementowa do cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor (ściana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstwą o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
131095	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	187,10

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA

Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
169788	Knauf Siatka zbrojąca	1×50 m	rolka	33	3,31

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona do wykonywania zewnętrznych ścian, sufitów, podbitek oraz renowacji fasad. Odporna na warunki atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni. Płyta stanowi idealne podłoże dla tynku oraz innych okładzin.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
63117	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×1200 mm	16 kg/m²	50	66,50
457318	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2400 mm	16 kg/m²	30	66,50
457319	AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm	900×2500 mm	16 kg/m²	30	66,50

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Przeznaczona wyłącznie do zabudów sufitowych, zarówno wewnątrz jaki na zewnątrz budynku. Produkt nieorganiczny, gwarantujący wysokie standardy higieniczne i wykluczający ryzyko powstawania pleśni.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
433850	AQUAPANEL® SkyLite 8 mm	900×1200 mm	10,50 kg/m²	80	58,65

UNIWERSALNA PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL®

Płyta w 100% wodoodporna i zbrojona na całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® o grubości 8 mm jest wykorzystywana do zabudów pionowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® dedykowana jest dla niskich budynków o wysokości do 12 m z obciążeniem wywieranym przez wiatr do 1,0 kN/m².

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
525131	Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL®	900×2400 mm	8 kg/m²	80	52,40

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN

Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90 kg/paczka	1000	145,10
53500	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 39	1,10 kg/paczka	500	76,40
95644	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 55	0,80 kg/paczka	250	61,70
87197	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 40 do podkonstrukcji drewnianych	0,75 kg/paczka	250	103,90

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB

Wkręt z końcówką samowierącą do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,8 do 2,0 mm).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
94730	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB25	0,50 kg/paczka	250	46,90
58549	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB39	0,75 kg/paczka	250	88,00
424110	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SB40 do podkonstrukcji aluminiowej	0,60 kg/paczka	250	135,65

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA

Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt AQUAPANEL. Spoiny po wypełnianiu masą szpachlową AQUAPANEL® Szara powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
131094	Masa cementowa AQUAPANEL® Szara	worek 20 kg	48	175,50

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA

Masa cementowa do cało-powierzchniowego szpachlowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor oraz SkyLite warstwą o grubości do 5 mm, np. przed nakładaniem tynków dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
131095	Masa cementowa AQUAPANEL® Biała	worek 20 kg	48	187,10

TAŚMA DO SPOINOWANIA PŁYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma do zbrojenia spoin na sufitach w zastosowaniach wewnętrznych oraz ścian i sufitów w zastosowaniach zewnętrznych. Jest wtapiana w masę szpachlową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
429471	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1×50 m	0,80 kg	rolka	12	69,95

ZAPRAWA KLEJOWO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®

Zaprawa klejowo-zbrojąca AQUAPANEL® to zaprawa zbrojeniowa na spoiwie cementowym w systemie AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, stosowana jako podkład wraz z siatką zbrojącą pod cienkowarstwowe tynki wierzchnie lub inne warstwy wykończeniowe.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
102812	Zaprawa klejąco-zbrojąca AQUAPANEL®	worek 25 kg	42	144,30

SIATKA ZBROJĄCA SPOINY PŁYT AQUAPANEL®

Siatka zbrojąca spoiny płyt AQUAPANEL® pod cienkowarstwowe masy szpachlowe przeznaczone do malowania.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
424086	Siatka zbrojąca spoiny płyt AQUAPANEL®	0,20×50 m	1,60 kg	rolka	150	165,40

MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®

Wodoodporna włóknina polietylenowa o grubej strukturze krepowej opracowana dla systemów płyt cementowych. Membrana izolacyjna AQUAPANEL® jest paroprzepuszczalna, dzięki czemu umożliwia wykonywanie otwartych dyfuzyjnie konstrukcji ścian.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/m²
544043	Membrana izolacyjna AQUAPANEL®	1,5x50 m	10,15 kg	rolka	16	9,14

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA

Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojącej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
169788	Knauf Siatka zbrojąca	1×50 m	rolka	33	3,31

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR

Wodoodporna płyta podłogowa stanowiąca alternatywę dla mokrych wylewek. Układana na wyrównanym podłożu jako podłoga „pływająca". Płyty łączone są za pomocą łączników i kleju.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
105235	AQUAPANEL® Floor 22 mm	600×900 mm	37 kg/m²	50	94,00

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR MF

Wodoodporna płyta podłogowa stanowiąca alternatywę dla mokrych wylewek. Płyta z fabrycznie przyklejoną warstwą tłumiącą dźwięki udarowe. Układana na wyrównanym podłożu jako podłoga „pływająca". Płyty łączone są za pomocą łączników i kleju.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
110555	AQUAPANEL® Floor MF 33 mm	600×900 mm	39 kg/m²	30	111,80

KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® FLOOR

Klej przeznaczony do wklejania łączników i klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
524788	Klej montażowy do spoin płyt AQUAPANEL® Floor	tubka 310 ml	20	37,60

ŁĄCZNIK DO PŁYT AQUAPANEL® FLOOR

Przeznaczony do łączenia za pomocą kleju i poziomowania płyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
110433	Łącznik do płyt AQUAPANEL® Floor	23×60×4 mm	100	50,30

PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA AQUAPANEL® FLOOR

Podsypka poziomująca przeznaczona do stosowania pod suche jastrychy. Nadaje się idealnie do wyrównywania nierówności podłoża. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, izolację termiczną i akustyczną, tłumiącą odgłos uderzeń.

Nr art.	Nazwa produktu	Objętość	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
89754	Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor	100 l	worek 14 kg	22	127,70

ŚRODEK GRUNTUJĄCY BOARD PRIMER

Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
49279	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA

Płyta cementowa do wykonywania wodoodpornego podkładu pod wszelkiego rodzaju ceramiczne płytki podłogowe na podłożach z płyt drewnopochodnych np. OSB.

Płyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
240211	AQUAPANEL® Floor podkładowa 6 mm	900×1200 mm	8,50 kg/m²	50	62,65

TAŚMA DO SPOINOWANIA PŁYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z włókna szklanego z powłoką odporną na działanie ługów. Taśma do zbrojenia spoin na sufitach w zastosowaniach wewnętrznych oraz ścian i sufitów w zastosowaniach zewnętrznych. Jest wtapiana w masę szpachlową AQUAPANEL® Szara.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
429471	Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL®	0,1×50 m	0,80 kg	rolka	12	69,95

WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN

Wkręt do mocowania płyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji wsporczej (grubość metalu od 0,6 do 0,7 mm).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
87319	Wkręt do płyt AQUAPANEL® SN 25	0,90 kg/paczka	1000	145,10

ŚRODEK GRUNTUJĄCY BOARD PRIMER

Gotowa do użycia emulsja syntetyczna do gruntowania płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, SkyLite oraz Floor. Zapewnia maksymalną przyczepność mas wykończeniowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
49279	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 15 kg	24	284,50
73789	Środek gruntujący Board Primer	wiaderko 2,5 kg	108	76,30

SYSTEMY PODŁOGOWE

WYLEWKI ANHYDRYTOWE 104

WYLEWKI CEMENTOWE 105

ŚRODKI GRUNTUJĄCE DO WYLEWEK 107

DODATKI DO WYLEWEK 109

SUCHE JASTRYCHY 112

- System BRIO 112
- System Dual Floor 115

PODŁOGI PODNIESIONE 117

- System Camillo PL 117
- System FHB 120

SYSTEMY PODŁOGOWE

Systemy podłogowe Knauf znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych czy obiektach sportowych ale też w budownictwie mieszkaniowym.

SYSTEMY PODŁOGOWE - PRODUKTY	
Podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia	Knauf FE 50 Largo (worki)
	Knauf FE 50 Largo (luz)
	Knauf N 440 (10-40 mm)
	Knauf N 430 (2-30 mm)
Podkłady podłogowe na bazie cementu	Knauf M1 Repair (3-50 mm)
	Knauf M2 Smooth (5-25 mm)
	Knauf M3 Allround (3-30 mm)
	Knauf M4 Special Fiber (2-15 mm)
Środki gruntujące	Knauf Estrichgrund Knauf FE Imprägnierung Knauf Haftemulsion Knauf Spezialhaftgrund
Akcesoria i dodatki	systemy dylatacji
	narzędzia
Systemy suchych jastrychów	Knauf Brio
	Knauf Dual Floor
	akcesoria i dodatki do suchych jastrychów
Podłogi podniesione	podłoga podniesiona Knauf Camillo PL
	podłoga podniesiona Knauf Integral – FHB
	konstrukcja wsporcza
	akcesoria i dodatki do podłóg podniesionych

Oferta obejmuje wiele sprawdzonych oraz nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań do budowy podłóg zarówno w nowym budownictwie jak również przy modernizacji starych podłóg.

Knauf oferuje klientom kompletne systemy:

- samopoziomujące wylewki anhydrytowe, w tym wylewkę na ogrzewanie podłogowe
- masy na bazie cementu
- lekkie suche jastrychy
- podłogi podniesione.

KNAUF FE 50 LARGO

Anhydrytowy, płynny podkład podłogowy

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, na warstwie rozdzielczej, na warstwie izolacyjnej, jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: ok. 19 kg/m^2/10mm
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo*	worek 30 kg	48	690,00
5528	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo luz	silos	–	690,00
	pompa ferro	–	–	20,00

KNAUF N 440

Jastrych niwelacyjny

N 440 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F6, do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 10-40 mm. Posiada właściwości samopoziomujące. Szczególnie zalecany w systemach cienkowarstwowych ogrzewań podłogowych. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 10-40 mm
Zużycie: ok. 18 kg/m^2/10mm
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531082	Knauf N 440	worek 40 kg	30	1510,00

KNAUF N 430

Cienkowarstwowa masa samopoziomująca

N 430 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C20-F6, do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 2-30 mm. Samopoziomująca masa zalecana szczególnie do wyrównywania podłoży anhydrytowych i suchych jastrychów, np. Knauf Dual Floor. Do użytku wewnętrznego.

Grubość warstwy: 2-30 mm
Zużycie: ok. 1,6 kg/m^2/1mm
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
531120	Knauf N 430	worek 25 kg	40	2495,00

KNAUF M1 REPAIR

Masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm

Zaprawa do napraw elementów betonowych i żelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544438	Knauf M1 Repair	worek 25 kg	48	41,30

KNAUF M2 SMOOTH

Masa wyrównująca 5-25 mm

Zaprawa do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544439	Knauf M2 Smooth	worek 25 kg	48	48,50

KNAUF M3 ALLROUND

Masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm

Zaprawa samopoziomująca do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544437	Knauf M3 Allround	worek 25 kg	48	62,00

KNAUF M4 SPECIAL FIBER

Masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm

Specjalna zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami do wyrównywania podłoży z drewna, płyt wiórowych, podkładów cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nie stosować na zewnątrz jako warstwę ostateczną.

Zużycie: ok. 1,6 kg/m^2/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
544440	Knauf M4 Special Fiber	worek 25 kg	48	74,60

KNAUF ESTRICHGRUND

Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m^2 (w zależności od chłonności podłoża).
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5355	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	155,00

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG

FE Imprägnierung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf Epo Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m^2 (mostek szczepny); 1 kg/worek 60l Epo Perl (zaprawa Epo Leicht).

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2870	Knauf FE Imprägnierung	puszka 5 kg	45	295,00
2871	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	70,00

KNAUF HAFTEMULSION

Koncentrat ulepszający oraz środek do gruntowania chłonnych i niechłonnych powierzchni wnętrz i na zewnątrz

Skondensowana wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowej i pochodnych celulozy. Stosowana jako bezrozpuszczalnikowy dodatek ulepszający do jastrychów cementowych i tynków zwiększa elastyczność i przyczepność zapraw do podłoża, powoduje zmniejszenie szybkości ich przysychania i skurczliwości oraz obniża niebezpieczeństwo pęknięć. Zastosowana jako środek gruntujący do gładkich, niechłonnych oraz chłonnych podłoży zwiększa przyczepność przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i szpachlowaniem. Do stosowania wnętrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,4–0,5 kg/m^2 w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
98673	Knauf Haftemulsion	wiaderko 15 kg	24	250,00
68670	Knauf Haftemulsion	wiaderko 5 kg	60	105,00
68671	Knauf Haftemulsion	wiaderko 1 kg	288	35,00

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND

Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartościa piasku kwarcowego do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,04–0,1 kg/m^2 w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
47852	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	120	69,90
47851	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	35,60

PAPIER PARAFINOWY



Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, długość 80 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek na palecie	Cena netto PLN/rolka
3878	Papier parafinowy 80 m/100 m^2	13 kg/rolka	45	204,45

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100

Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, grubość: 8 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3482	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04 kg/rolka	8	55,40

TAŚMA DYLATACYJNA 10/120

Samoprzylepna dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym. Szczególnie zalecana w systemach ogrzewań podłogowych.

Wysokość: 120 mm, grubość: 10 mm, długość: 40 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3483	Taśma dylatacyjna 10/120 40 m	1,50 kg/rolka	8	98,85

KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60

Pokryty folią papierowy kątownik o ramionach 30/60 mm stosowany m.in. do wydzielania pól roboczych oraz jako element umożliwiający zróżnicowanie wysokości anhydrytowych podkładów podłogowych.

Długość: 3 m, 25 szt. w paczce.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
3332	Kątownik oddzielający 30/60	0,78 kg/mb	25	3,75

TAŚMA DYLATACYJNA 10/70

Samoprzylepna taśma dylatacyjna z pianki PE. W połączeniu z kątownikiem dylatacyjnym 30/50 stanowi dylatację elastyczną. Rozwiązanie szczególnie zalecane w systemach ogrzewania podłogowego.

Wysokość: 70 mm, **grubość:** 10 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba rolek w paczce	Cena netto PLN/rolka
3473	Taśma dylatacyjna 10/70 mm, 25 m	1,04 kg/rolka	10	47,25

KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50

Kątownik plastikowy o ramionach 30/50 mm. Stanowi stabilną konstrukcję do montażu samoprzylepnej taśmy dylatacyjnej 10/70.

Długość: 3 m, 30 szt. w paczce.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
42260	Kątownik dylatacyjny 30/50	0,20 kg/mb	30	5,60

KOŁEK MOCUJĄCY 5/45

Kołek plastikowy do mocowania kątownika dylatacyjnego 30/50.

Średnica: 5 mm, **długość:** 45 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
3493	Kołek mocujący 5/45 do profilu L	0,20 kg paczka	200	57,50

DYLATACJA 12/80



Stabilna dylatacja elastyczna. Szczególnie zalecana w otworach drzwiowych. Stosowana w podkładach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym. Łatwy montaż. Od spodu posiada samoprzylepną listwę.

Wysokość: 80 mm, **grubość:** 12 mm, **długość:** 2 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/mb
448238	Dylatacja 12/80	0,12 kg/mb	10	18,10

CĘGI DO DYLATACJI 12/80

Cęgi do wycinania otworów na rurki ogrzewania podłogowego w dylatacji 12/80.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
245794	Cęgi do dylatacji 12/80	0,45 kg/szt.	100	406,15

MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT

Polimerowo-bitumiczna wodoszczelna membrana z wkładką aluminiową, wzmacniana włóknem szklanym. Obustronnie powlekana folią PE. Układana „na zimno".

Grubość: tylko 0,9 mm.

Powierzchnia rolki: 40 m^2.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Długość	Waga	Cena netto PLN/szt.
82044	Membrana uszczelniająca Knauf Katja Sprint 32 m	1,25 m	32 m	ok. 39 kg	549,50

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT



Samoprzylepna taśma polimerowo-bitumiczna. Uzupełnienie systemu membrany.

Grubość: tylko 0,9 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Szerokość	Długość	Waga	Cena netto PLN/szt.
39929	Taśma uszczelniająca Knauf Katja Sprint 15 m	0,2 m	15 m	4,3 kg	**157,50**

REPER NIWELACYJNY

Przymiar na stopce samoprzylepnej, przydatny przy ustalaniu poziomu płynnych podkładów podłogowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
524439	Reper niwelacyjny	0,24 kg/paczka	5	19,75

SYSTEM **BRIO**

Jednowarstwowy system suchego jastrychu Knauf Brio składa się z płyt gipsowo-włóknowych o jednolitej strukturze ze sfrezowaną krawędzią na tzw. zakładkę. Płyty łączone ze sobą za pomocą kleju i wkrętów. Bardzo łatwy i szybki montaż. Płyty odporne na nacisk rolek foteli biurowych. Suche podkłady podłogowe Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.



PŁYTA KNAUF BRIO 18



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
82667	Płyta Knauf Brio 18 600×1200 mm	22,5 kg/m²	70	80,65

PŁYTA KNAUF BRIO 23



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
82670	Płyta Knauf Brio 23 600×1200 mm	28 kg/m²	50	95,20

PŁYTA KNAUF BRIO 18 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
82669	Płyta Knauf Brio 18 WF 600×1200 mm	25 kg/m²	50	100,60

PŁYTA KNAUF BRIO 18 EPS



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18 mm z doklejoną od spodu warstwą styropianu grubości 20 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
82668	Płyta Knauf Brio 18 EPS 600×1200 mm	23 kg/m²	40	100,60

PŁYTA KNAUF BRIO 23 WF



Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 23 mm z doklejoną od spodu warstwą płyty izolacyjnej z włókna drzewnego grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
82671	Płyta Knauf Brio 23 WF 600×1200 mm	30,5 kg/m²	40	125,00

PŁYTA IZOLACYJNA KNAUF WF

Izolacyjna płyta z włókna drzewnego pod podkłady podłogowe o grubości 10 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
205256	Płyta Knauf WF 598×1198 mm	2,5 kg/m²	226	12,50

WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO

Zużycie: ok. 11 szt./m²

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
67067	Wkręt do płyt Knauf Brio LG 17 mm	500	28,90
67068	Wkręt do płyt Knauf Brio LG 22 mm	500	29,90

KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO

Wydajność: ok. 20/m² z 1 opakowania

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/tuba
88533	Klej do płyt Knauf Brio	800 g/tuba	12 szt./karton	48,65

PROWADNICE DO NIWELACJI PODSYPKI



W zestawie znajdują się dwie aluminiowe prowadnice wraz z rozsuwaną łatą do ściągania podsypki. Zarówno prowadnice jak i łata posiadają wbudowane libelle.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Długość	Cena netto PLN/szt.
8027	Prowadnica do niwelacji podsypki	6 kg/szt.	1250 mm	572,00
8028	Prowadnica do niwelacji podsypki	12 kg/szt.	2500 mm	1090,00

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA

Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	63,00

KNAUF EPO PERL 60L

Suchy granulat szklany, który po wymieszaniu z FE Imprägnierung stanowi lekką zaprawę wyrównawczą Knauf EPO Leicht. Zaprawe mozna stosować w zakresie grubości 15-800 mm. Gęstość 200 kg/m^3. Proporcje mieszania: 1 worek EPO PERL (60 l) : 1 kg FE Imrägnirung.

Wydajność: z worka EPO PERL i 1 kg FE Imrägnirung uzyskuje się ok. 60 l zaprawy

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
8649	Suchy granulat EPO PERL 60l	worek 11 kg	15	93,95

KNAUF FE IMPRÄGNIERUNG

FE Imprägnierung to dwuskładnikowa, niskowiskozowa żywica epoksydowa. Stosowana jako mostek szczepny pod podkłady anhydrytowe na podłożach niechłonnych. FE Imprägnierung wykorzystuje się również do naprawy pęknięć w podkładach podłogowych oraz jako spoiwo do lekkiej zaprawy wyrównującej Knauf Epo Leicht.

Zużycie: ok. 350 g/m^2 (mostek szczepny); 1kg/worek 60l Epo Perl (zaprawa Epo Leicht).

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
2870	Knauf FE Imprägnierung	puszka 5 kg	45	295,00
2871	Knauf FE Imprägnierung	puszka 1 kg	280	70,00

SYSTEM **KNAUF DUAL FLOOR**

System suchego jastrychu Dual Floor firmy Knauf składa się z twardych płyt gipsowo-kartonowych. Płyty układane są dwuwarstwowo, klejone ze sobą za pomocą masy gipsowej Knauf Fugenfueller i dodatkowo zszywane zszywkami długości 23 mm. Suche podkłady podłogowe Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych. Ze względu na swój niewielki ciężar (ok. 26,5 kg/m²) systemy te bardzo często stosowane są na drewnianych stropach belkowych.

PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR

Twarda płyta gipsowo-kartonowa. Krawędź VK

Wymiary: długość – 1800 mm, szerokość – 600 mm, grubość – 12,5 mm.
Płyty pakowane na palecie zwrotnej. Koszt palety 100 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
402742	Płyta Knauf Dual Floor 12,5 mm 600×1800 mm	11,7 kg/m²	120	20,50

MASA KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT

Masa gipsowa służąca do sklejenia płyt Dual Floor

Zużycie – ok. 2,5 kg/m² (paca zębata 5mm).
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
102088	Masa Knauf Fugenfüller-Leicht	worek 25 kg	40	2,10

MASA SZPACHLOWA KNAUF UNIFLOTT

Masa gipsowa służąca do spoinowania łączeń płyt Dual Floor

Zużycie: ok. 0,2 kg/m².
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
253631	Masa szpachlowa Knauf Uniflott	worek 25 kg	42	5,31

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA

Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Cena netto PLN/karton
109147	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna) 13×100×1200 mm	13 kg/karton	100 szt./karton	409,00

SUCHA PODSYPKA KNAUF PA

Sucha podsypka umożliwia niwelację nierówności podłoża od 2 do 10 cm. Worek 50 l.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
3701	Sucha podsypka PA 50L	worek 26,5 kg	21	63,00

KNAUF ZSZYWKI TYP 4/23

Ocynkowane zszywki do łączenia płyt Knauf Dual Floor. Odpowiednie do zszywacza elektrycznego J 171.

Zużycie: ok. 20 szt./m²

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
545613	Zszywki typ 4/23	0,33 kg/ paczka	1100	23,50

PODŁOGA PODNIESIONA **KNAUF CAMILLO PL**

Monolityczna podłoga podniesiona do powierzchni biurowych, obciążenie użytkowe – 4 kN, klasa odporności ogniowej – REI 60, nie wymaga dylatowania powierzchni, możliwość wbudowania puszek instalacyjnych i klap rewizyjnych, możliwość ustawiania ścian działowych na podłodze podniesionej, stabilne podłoże pod każdy rodzaj posadzki, np. wykładziny elastyczne, dywanowe, parkiet, ceramikę, kamień sztuczny i naturalny, itp.



KNAUF ESTRICHGRUND

Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m^2 (w zależności od chłonności podłoża).
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
5355	Knauf Estrichgrund	wiaderko 10 kg	36	155,00

SŁUPEK M16S

Wkręcany słupek M16 ocynkowany galwanicznie. Płynna regulacja wysokości w zakresie 320-395mm.

Średnie zużycie: ok. 3,9 szt./m^2.

Słupek przykładowy. Pełna oferta na str. 117-118.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
99200	Słupek M16S (h=320-395 mm)	0,733 kg/szt.	44	18,93

KLEJ DO SŁUPKÓW

Klej służący do przyklejania słupków do podłoża.

Zużycie: ok. 15 g/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
260231	Klej do słupków	0,74 kg/szt.	47,20

PŁYTA SZALUNKOWA

Gipsowo-kartonowa płyta wzmacniana specjalnym włóknem. Krawędź VK. Stanowi szalunek utracony.

Długość: 1800 mm, **szerokość:** 600 mm, **grubość:** 18 mm.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
201793	Płyta szalunkowa 18 mm VK 600×1800 mm	17,7 kg/m²	40	22,15

PAPIER PARAFINOWY

Papier pokryty obustronnie polietylenem stosowany jako warstwa rozdzielcza w systemach anhydrytowych podkładów podłogowych.

Szerokość: 1,25 m, **długość:** 80 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/rolka
3878	Papier parafinowy 80 m/100 m²	13 kg/rolka	45	204,45

TAŚMA DYLATACYJNA 8/100

Dylatacyjna taśma brzegowa z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 8 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/rolka
3482	Taśma dylatacyjna 8/100 40 m	1,04 kg/rolka	8	55,40

KNAUF FE 50 LARGO

Anhydrytowy płynny podkład podłogowy

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakości CA-C25-F5, do wytwarzania podkładów podłogowych jako warstwa nośna podłogi podniesionej. Posiada właściwości samopoziomujące. Stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do użytku wewnętrznego.

Zużycie: 19 kg/m²/1 cm grubości.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
544436	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo*	worek 30 kg	48	690,00
5528	Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo luz	silos	–	690,00
	pompa ferro	–	–	20

RAMA REWIZYJNA 600/600 MM

Rama wykonana z kątownika aluminiowego o ramionach 40/40 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Cena netto PLN/szt.
233468	Rama rewizyjna z profila L 40×40 mm	600×600 mm	107,00

PŁYTY REWIZYJNE DB



Płyta gipsowo-celulozowa Gifafloor, wypełnienie ramy rewizyjnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
518873	Płyta DB 38R (600×600×38 mm)	21,50 kg/szt.	119,50

SYSTEM **FHB**

Monolityczna podłoga podniesiona Knauf FHB składa się z płyt gipsowo-włóknowych, łączonych ze sobą na pióro i wpust oraz konstrukcji wsporczej. Podłoga podniesiona do powierzchni biurowych.

„Sucha" technologia montażu pozwala na szybką możliwość ułożenia posadzki (wykładzina dywanowa, PCV, itp.) Na podłodze można ustawiać ściany działowe GK. Gęstość płyt FHB – 1500 kg/m³.

PŁYTA KNAUF FHB

Płyta podłogowa łączona na pióro i wpust.
Płyty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
31256	Płyta Knauf FHB 25 (1200×600 mm) – klasa nośności 3kN	37,5 kg/m²	35	145,95
31545	Płyta Knauf FHB 28 (1200×600 mm) – klasa nośności 4kN	42,0 kg/m²	30	169,45
31326	Płyta Knauf FHB 32 (1200×600 mm) – klasa nośności 5kN	48,0 kg/m²	25	194,05

PŁYTA KNAUF LEP

Płyta zwiększająca nosność podłogi podniesionej. Stosowana jako druga warstwa w systemie Knauf FHB.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
30503	Płyta Knauf LEP 13 (1200x600 mm) – grubość 13 mm	19,5 kg/m²	70	82,90
99258	Płyta Knauf LEP 18 (1200x600 mm) – grubość 18 mm	27,0 kg/m²	50	110,50

SŁUPEK WKRĘCANY M12S

Ocynkowane galwanicznie, wkręcane słupki M12 do monolitycznych podłóg podniesionych.
Średnica głowicy: 98 mm, **średnica stopki**: 55 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74367	Słupek M12S (h=23-33 mm)	0,159 kg/szt.	150	5,45
74351	Słupek M12S (h=30-40 mm)	0,165 kg/szt.	150	5,50
74352	Słupek M12S (h=40-60 mm)	0,171 kg/szt.	150	5,70
74353	Słupek M12S (h=43-70 mm)	0,178 kg/szt.	150	5,85
74355	Słupek M12S (h=53-90 mm)	0,192 kg/szt.	150	5,90
74356	Słupek M12S (h=60-100 mm)	0,198 kg/szt.	150	5,95
74358	Słupek M12S (h=70-120 mm)	0,212 kg/szt.	150	6,10
74360	Słupek M12S (h=90-150 mm)	0,231 kg/szt.	100	6,30
74364	Słupek M12S (h=110-180 mm)	0,248 kg/szt.	100	7,15
74366	Słupek M12S (h=120-220 mm)	0,278 kg/szt.	100	7,37

SŁUPEK WKRĘCANY M16S

Ocynkowane galwanicznie wkręcane słupki M16 do podłóg podniesionych.
Średnica głowicy: 90 mm, **średnica stopki:** 98 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74387	Słupek M16S (h=35-55 mm)	0,316 kg/szt.	96	9,13
74369	Słupek M16S (h=40-65 mm)	0,321 kg/szt.	96	9,22
74370	Słupek M16S (h=45-75 mm)	0,335 kg/szt.	72	9,34
74371	Słupek M16S (h=50-85 mm)	0,345 kg/szt.	72	9,44
74372	Słupek M16S (h=60-95 mm)	0,351 kg/szt.	72	9,64
74389	Słupek M16S (h=60-105 mm)	0,362 kg/szt.	72	9,74
74373	Słupek M16S (h=70-115 mm)	0,380 kg/szt.	72	9,95
74374	Słupek M16S (h=70-125 mm)	0,375 kg/szt.	72	9,95
74375	Słupek M16S (h=80-135 mm)	0,399 kg/szt.	72	10,16
74376	Słupek M16S (h=80-145 mm)	0,419 kg/szt.	72	10,37
74377	Słupek M16S (h=100-165 mm)	0,441 kg/szt.	72	10,96
74380	Słupek M16S (h=120-195 mm)	0,471 kg/szt.	68	11,43
74382	Słupek M16S (h=150-215 mm)	0,509 kg/szt.	68	16,45
74381	Słupek M16S (h=170-235 mm)	0,535 kg/szt.	44	16,63
74383	Słupek M16S (h=200-265 mm)	0,576 kg/szt.	44	16,70
41192	Słupek M16S (h=230-295 mm)	0,617 kg/szt.	44	16,83
99197	Słupek M16S (h=250-325 mm)	0,648 kg/szt.	44	17,80
99198	Słupek M16S (h=280-345 mm)	0,671 kg/szt.	44	18,30
99199	Słupek M16S (h=290-355 mm)	0,684 kg/szt.	44	18,49
99200	Słupek M16S (h=320-395 mm)	0,733 kg/szt.	44	18,93

SŁUPEK WKRĘCANY M16ST

Ocynkowane galwanicznie nakładane słupki M16 do podłóg podniesionych.
Średnica głowicy: 90 mm, **średnica stopki:** 98 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74391	Słupek M16ST (h=175-230 mm)	0,458 kg/szt.	100	17,56
74396	Słupek M16ST (h=225-280 mm)	0,503 kg/szt.	100	18,50
74401	Słupek M16ST (h=275-330 mm)	0,548 kg/szt.	100	19,71
74405	Słupek M16ST (h=325-380 mm)	0,593 kg/szt.	100	20,66
74411	Słupek M16ST (h=375-430 mm)	0,638 kg/szt.	100	21,78
102663	Słupek M16ST (h=425-480 mm)	0,683 kg/szt.	100	22,63
102664	Słupek M16ST (h=475-530 mm)	0,728kg/szt.	100	23,67
102665	Słupek M16ST (h=525-580 mm)	0,728 kg/szt.	100	24,70

SŁUPEK WKRĘCANY M20ST

Ocynkowane galwanicznie nakładane słupki M20 do podłóg podniesionych.
Średnica głowicy: 90 mm, **średnica stopki:** 98 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/szt.
74412	Słupek M20ST (h=185-240 mm)	0,682 kg/szt.	100	20,05
74413	Słupek M20ST (h=235-290 mm)	0,732 kg/szt.	100	21,18
74414	Słupek M20ST (h=285-340 mm)	0,783 kg/szt.	100	22,13
74415	Słupek M20ST (h=335-390 mm)	0,832 kg/szt.	100	23,26
74416	Słupek M20ST (h=385-440 mm)	0,882 kg/szt.	100	24,30
74417	Słupek M20ST (h=435-490 mm)	0,932 kg/szt.	100	25,43
74418	Słupek M20ST (h=485-540 mm)	0,982kg/szt.	100	27,00
74419	Słupek M20ST (h=535-590 mm)	1,032 kg/szt.	100	28,04
74420	Słupek M20ST (h=585-640 mm)	1,082 kg/szt.	100	29,17
74421	Słupek M20ST (h=635-690 mm)	1,132 kg/szt.	100	30,30
74422	Słupek M20ST (h=685-740 mm)	1,182 kg/szt.	100	31,25
74423	Słupek M20ST (h=735-790 mm)	1,232 kg/szt.	100	32,37
74424	Słupek M20ST (h=785-840 mm)	1,282 kg/szt.	100	33,50
74425	Słupek M20ST (h=835-890 mm)	1,332 kg/szt.	100	34,99
74426	Słupek M20ST (h=885-940 mm)	1,382 kg/szt.	100	36,12
74427	Słupek M20ST (h=935-990 mm)	1,432 kg/szt.	100	37,24
74428	Słupek M20ST (h=1035-1090 mm)	1,532 kg/szt.	100	39,32
74429	Słupek M20ST (h=1135-1190 mm)	1,632 kg/szt.	100	41,49

LEKKI PROFIL MODUŁOWY

Profil stosowany przy podniesieniu podłogi ≥ 500 mm. Stanowi horyzontalne usztywnienie konstrukcji wsporczej podłogi.

Zużycie: ok. 5,8 szt./m^2.

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
74336	Lekki profil modułowy (dla podłóg h>500 mm)	50	6,36

PŁYTY REWIZYJNE DB



Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
518872	Płyta DB 34R (600×600 mm) dla FHB 25	19,20 kg/szt.	109,85
518873	Płyta DB 38R (600×600 mm) dla FHB 28 i Camillo PL	21,50 kg/szt.	119,50
518874	Płyta DB 40R (600×600 mm) dla FHB 32	22,60 kg/szt.	132,90

RAMA REWIZYJNA

Uniwersalna, aluminiowa rama rewizyjna do podłóg podniesionych FHB 28, FHB32, FHB38.
Rama posiada listwę wykańczająca do wykładzin.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
139306	Rama rewizyjna 600×600 mm	2,5 kg/szt.	6	231,00

PODKŁADKI DYSTANSOWE



Podkładki dystansowe do ramy rewizyjnej dla podłóg FHB28/DB38 i FHB32/DB40.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
139307	Podkładki dystansowe	0,2 kg/szt.	45,00

KNAUF KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST

Podłogi jednowarstwowe.

Wydajność: 1 butelka = ok. 25 m^2.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
206025	Knauf klej do łączenia płyt FHB pióro/wpust (1000 ml)	6,6 kg/szt.	6	58,75

KNAUF KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS PIÓRO/WPUST

Podłogi dwuwarstwowe.

Wydajność: 1 wąż foliowy = ok. 4,15 m².

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
141974	Knauf klej do połączeń płyt FHB Plus pióro/wpust	ok. 1,0 kg/szt.	20	39,90

KNAUF KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS

Wydajność: 1 wiadro = ok. 23 m² (paca zębata TKB B3).

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
141975	Knauf Klej do całopowierzchniowego klejenia płyt FHB Plus (wiadro 15kg)	15 kg	537,00

KNAUF KLEJ DO SŁUPKÓW

Wydajność: 15 g/słupek.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
260231	Klej do słupków	0,74 kg/szt.	47,20

ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE

Płyn zabezpieczający do gwintów dla słupków wkręcanych M12S i M16S.

Wydajność: 1 butelka = 500 słupków.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
260228	Zabezpieczenie do gwintów Forte 500 ml	0,54 kg/szt.	65,00

DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA

Brzegowa taśma dylatacyjna z wełny mineralnej.

Wysokość: 100 mm, **grubość:** 13 mm, **długość:** 1200 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/karton
109147	Dylatacyjna taśma przyścienna (wełna mineralna)13×100×1200 mm	13 kg/karton	100	409,00

PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA



Dylatacja samoprzylepna, klejona do krawędzi płyty.

Stosowana w podłogach, dla których nie wymaga się odporności ogniowej.
Wysokość: 15 mm, **szerokość:** 10 mm, **długość rolki:** 10 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
74339	Taśma dylatacyjna (pianka)	0,8 kg/rolka	57,95

TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS



Taśma podkładowa pod płyty FHB wsparte liniowo na konstrukcji.

Szerokość: 60 mm, **grubość:** 3 mm, **długość rolki:** 20 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
91287	Taśma podkładowa do systemu LBS (rolka 20 m)	5	180,50

PODKŁADKI NA SŁUPKI

Nr art.	Nazwa produktu	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
30056	Podkładki na słupki M16S i M16ST	100	0,95
30097	Podkładki na słupki M12S	100	0,95

KNAUF ESTRICHGRUND

Estrichgrund to skoncentrowany środek gruntujący na bazie dyspersji żywicznej. Stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych z podłożem. Wyrównuje chłonność podłoża. Zalecany na standardowe podłoża mineralne, szczególnie na podłoża anhydrytowe oraz suche jastrychy. Rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Zużycie: ok. 50-150 g/m^2 (w zależności od chłonności podłoża).
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej +5°C.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
5355	Knauf Estrichgrund	Wiaderko 10 kg	36	155,00

TARCZA DO PILARKI

Tarcza do cięcia płyt FHB.

Wymiary tarczy: 160×2,4/1,6×20.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
186326	Tarcza do pilarki	0,35/szt.	650,00

SYSTEMY GLAZURNICZE

KLEJE DO GLAZURY 130

SILIKONY, AKRYLE, FUGI 133

HYDROIZOLACJE 136

ŚRODKI GRUNTUJĄCE 138

NARZĘDZIA 140

WZORNIK KOLORÓW FUG 142

WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW 142

SYSTEMY GLAZURNICZE

Systemy glazurnicze Knauf znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach handlowych, obiektach biurowych, jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Zawierają szeroka gamę produktów do układania okładzin na ścianach i podłogach od momentu przygotowania podłoża, poprzez układanie płytek, fugowanie, wykończenie, uszczelnienie i ich zabezpieczenie.



Kleje Knauf

To wysokiej jakości zaprawy cementowe do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych, z kamienia naturalnego, klinkieru, itp. Skład i właściwości użytkowe poszczególnych rodzajów klejów zostały opracowane w oparciu o innowacyjne receptury podwyższające jakość i trwałość produktów z myślą o różnorodnych podłożach, z uwzględnieniem charakteru miejsca, a także rodzaju i wielkości okładziny. Wszystkie zaprawy klejące Knauf spełniają normy PN-EN 12004:2008) i są oznaczone na opakowaniach czytelnymi symbolami informującymi o ich przeznaczeniu.

SYSTEMY GLAZURNICZE - PRODUKTY	
Kleje	Knauf K1 Glazura/Terakota Uniwersalny klej do płytek C1T
	Knauf K2 Gres/Klinkier Elastyczny klej do płytek C2T
	Knauf K2 eXtra Gres/Klinkier Elastyczny klej do płytek C2TE
	Knauf K3 Podłoga/Format Elastyczny, rozpływny klej do płytek C2E
	Knauf K4 Elastyczny Plus Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1
	Knauf K5 Marmur/Kamień Elastyczny, biały klej do płytek C2E
	Knauf K5 eXtra Marmur/Kamień Elastyczny, biały klej do płytek C2TE
	Knauf K6 Błyskawiczny Plus Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek C2FTS1
	Knauf Flexkleber Multi Wysokoelastyczny klej do płytek C2FES2
Silikony	Knauf Silikon sanitarny
Akryle	Knauf Akryl
Fugi	Knauf Fuga elastyczna
Hydroizolacje	Knauf Hydro Flex Gotowa powłoka uszczelniająca/Folia w płynie
	Knauf Hydro Flex 1C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa
	Knauf Hydro Flex 2C Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 2-komponentowa
	Knauf Hydro Flex Taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające
Środki gruntujące	Knauf Universalgrund
	Knauf Haftgrund
	Knauf Tiefengrund
	Knauf Spezialhaftgrund
Narzędzia	System poziomowania płytek KLS z akcesoriami
	Grzebienie do kleju

Silikony Knauf

To trwale elastyczne masy do wypełniania spoin, w miejscach, gdzie zwykłe spoiny mogą ulegać pęknięciom. Zapewniają szczelne, trwałe, odporne na korozję biologiczną połączenia. Posiadają zwiększoną odporność na brud, pleśń, promienie UV.

Fugi Knauf

To elastyczne zaprawy cementowe do fugowania płytek ceramicznych w zakresie od 2- 15 mm, odporne na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV. Mogą być stosowane także na powierzchniach o zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe).

Hydroizolacje Knauf

To kompletny system zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią przed układaniem okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki), oraz na balkonach, tarasach, itp.

Grunty Knauf

To najwyższej jakości produkty do przygotowania powierzchni przed klejeniem okładzin ceramicznych. Skład i właściwości poszczególnych gruntów zostały opracowane z myślą o różnorodnych podłożach oraz z uwzględnieniem charakteru miejsca, dla którego są wymagane.

Narzędzia Knauf

To wysokiej jakości zestaw profesjonalnych narzędzi glazurniczych ze stali nierdzewnej znacznie ułatwiający oraz poprawiający jakość i wydajność pracy.

KNAUF K1 GLAZURA/TERAKOTA

Uniwersalny klej do płytek C1T

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania ściennych oraz podłogowych płytek ceramicznych małego i średniego formatu (glazura, terakota) na stabilnych podłożach budowlanych (ściany, podłogi) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowany do cienkowarstwowego klejenia bloczków z betonu komórkowego.

Zużycie: ok. 3,8 kg/m² przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544402	Knauf K1 Glazura/Terakota	worek 25 kg	48	20,50

KNAUF K2 GRES/KLINKIER

Elastyczny klej do płytek C2T

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego formatu (gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,4 kg/m² przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544403	Knauf K2 Gres/Klinkier	worek 25 kg	48	30,60

KNAUF K2 eXtra GRES/KLINKIER

NOWOŚĆ

Elastyczny klej do płytek C2TE

Średniowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach, tarasach, elewacjach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,0 kg/m² przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
579976	Knauf K2 eXtra Gres/Klinkier	worek 25 kg	48	36,50

KNAUF K3 PODŁOGA/FORMAT

Elastyczny, rozpływny klej do płytek C2E

Grubowarstwowy, cementowy klej do mocowania okładzin dużego formatu na podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,6 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544408	Knauf K3 Podłoga/Format	worek 25 kg	48	45,00

KNAUF K4 ELASTYCZNY PLUS

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej do płytek C2TES1

Cienkowarstwowy cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (glazura, terakota, gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany do stosowania na trudne podłoża (płyta OSB, lastryko) do klejenia „płytka na płytkę", na balkony i tarasy, elewacje, podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłoki uszczelniające.

Zużycie: ok. 3,9 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544405	Knauf K4 Elastyczny Plus	worek 25 kg	48	47,00

KNAUF K5 MARMUR/KAMIEŃ

Elastyczny, biały klej do płytek C2E

Cienkowarstwowy, cementowy klej na bazie białego cementu do mocowania okładzin małego, średniego formatu, nieodpornych na przebarwienia płytek z marmuru, kamienia itp. na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 4,0 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm. Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544410	Knauf K5 Marmur/Kamień	worek 25 kg	48	56,00

KNAUF K5 eXtra MARMUR/KAMIEŃ

NOWOŚĆ

Elastyczny, biały klej do płytek C2TE

Średniowarstwowy, cementowy klej na bazie białego cementu do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu, parapetów, nieodpornych na przebarwienia płytek z marmuru, kamienia, mozaiki, itp. na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,0 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
579977	Knauf K5 eXtra Marmur/Kamień	worek 25 kg	48	47,00

KNAUF K6 BŁYSKAWICZNY PLUS



Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek C2FTS1

Cienkowarstwowy, cementowy klej do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu (glazura, terakota, gres, klinkier itp.) oraz odpornych na przebarwienia płytek kamiennych i betonowych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Pozwala na szybkie użytkowanie wykonanej powierzchni. Fugowanie i ruch pieszy możliwy już po 4 godzinach. Może być stosowany na balkonach i tarasach, podłożach z ogrzewaniem podłogowym i ściennym, powłokach uszczelniających.

Zużycie: ok. 3,9 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544417	Knauf K6 Błyskawiczny Plus	worek 25 kg	48	69,00

KNAUF FLEXKLEBER MULTI

Wysokoelastyczny klej do płytek C2FES2

Cienkowarstwowy, średniowarstwowy, zawiesinowy, szybkoschnący klej cementowy do mocowania okładzin małego, średniego, dużego formatu na podłożach anhydrytowych. Idealny na ogrzewania podłogowe w tego typu systemie. Do stosowania wewnatrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 3,2 kg/m^2 przy płytce o formacie do 25 cm x 25 cm i pacy o wielkości zęba 8 mm.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
458036	Knauf Flexkleber Multi	worek 25 kg	42	106,50

KNAUF SILIKON SANITARNY

Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy

Do wypełniania szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi, szczelin dylatacyjnych, itp. Zabezpiecza przed, przeciekaniem wody, zapewnia szczelne i odporne na korozję biologiczną połączenia w miejscach, gdzie zwykłe spoiny ulegają pęknięciom. Odporny na brud, pleśń, promienie UV, do stosowania wnętrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w innowacyjnym przezroczystym kartuszu dającym podgląd rzeczywistego koloru produktu.

Zużycie: 25 ml/mb.
Wydajność: tuba 280 ml: 12 mb przy 6 mm szerokości i głębokości fugi.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
231242	Knauf Silikon sanitarny	szary	tubka 280 ml	12	16,00
231259	Knauf Silikon sanitarny	biały	tubka 280 ml	12	16,00
231260	Knauf Silikon sanitarny	anemon	tubka 280 ml	12	16,00
231261	Knauf Silikon sanitarny	antracyt	tubka 280 ml	12	16,00
231262	Knauf Silikon sanitarny	bahama beż	tubka 280 ml	12	16,00
231265	Knauf Silikon sanitarny	karmel	tubka 280 ml	12	16,00
231269	Knauf Silikon sanitarny	jasny brąz	tubka 280 ml	12	16,00
231270	Knauf Silikon sanitarny	jaśmin	tubka 280 ml	12	16,00
231271	Knauf Silikon sanitarny	jasny szary	tubka 280 ml	12	16,00
231272	Knauf Silikon sanitarny	manhattan	tubka 280 ml	12	16,00
231273	Knauf Silikon sanitarny	czarny	tubka 280 ml	12	16,00
231278	Knauf Silikon sanitarny	pomarańczowy	tubka 280 ml	12	16,00
231279	Knauf Silikon sanitarny	ceglasty	tubka 280 ml	12	16,00
231280	Knauf Silikon sanitarny	żółty	tubka 280 ml	12	16,00
231274	Knauf Silikon sanitarny	pastelowy turkus	tubka 280 ml	12	16,00
231275	Knauf Silikon sanitarny	niebieski	tubka 280 ml	12	16,00
231276	Knauf Silikon sanitarny	jasny niebieski	tubka 280 ml	12	16,00
231277	Knauf Silikon sanitarny	czerwony	tubka 280 ml	12	16,00
231263	Knauf Silikon sanitarny	pastelowy niebieski	tubka 280 ml	12	16,00
231267	Knauf Silikon sanitarny	krokus	tubka 280 ml	12	16,00
231281	Knauf Silikon sanitarny	bezbarwny	tubka 280 ml	12	16,00
462868	Knauf Silikon sanitarny	ciemny szary	tubka 280 ml	12	16,00
462869	Knauf Silikon sanitarny	brąz	tubka 280 ml	12	16,00
462871	Knauf Silikon sanitarny	ciemny brąz	tubka 280 ml	12	16,00
462872	Knauf Silikon sanitarny	zielony	tubka 280 ml	12	16,00

Kolory silikonów dostępne na str. 142.

KNAUF AKRYL

Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych

Do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach, murach, drewnie oraz wypełnień między elementami np. stolarki budowlanej a tynkiem, itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: tubka 300 ml wystarcza na 11 mb dla fugi o szer. 5 mm i głębokości 5 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Liczba kartonów na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
11937	Knauf Akryl	tubka 300 ml	20	**60**	9,20

KNAUF ELASTIC PLUS

Elastyczna fuga cementowa do wypełniania spoin o szer. od 2 do 15 mm

Drobnoziarnista, o zwiększonej odporności na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV zaprawa cementowa, zapewnia szczelne wypełnienia między płytkami i zabezpiecza przed przeciekaniem wody. Do fugowania słabo chłonnych lub niechłonnych okładzin ceramicznych, gresowych, klinkierowych, itp. Na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami temperatur (np. tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Pakowana w 1 kg woreczki foliowe, które pozwalają na ekonomiczne zużycie materiału.

Zużycie: 0,30 kg/m^2 przy płytkach 30×30 cm i szerokości fugi 3 mm.
Wydajność:
a. wiaderko 1 kg: 3 m^2;
b. wiaderko 5 kg: 15 m^2,
c. wiaderko 25 kg: 75m^2.

* Produkt na zamówienie. Termin realizacji do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
205367	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 1 kg	539	12,00
205422	Knauf Elastic Plus	szary	wiaderko 5 kg	96	33,00
266771	Knauf Elastic Plus*	szary	wiaderko 25 kg	18	145,00
201729	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 1 kg	539	12,00
201734	Knauf Elastic Plus	biały	wiaderko 5 kg	96	33,00
266773	Knauf Elastic Plus*	biały	wiaderko 25 kg	18	150,00
205375	Knauf Elastic Plus	anemon/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205423	Knauf Elastic Plus	anemon/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266774	Knauf Elastic Plus*	anemon/I	wiaderko 25 kg	18	155,00
201730	Knauf Elastic Plus	antracyt/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
201735	Knauf Elastic Plus	antracyt/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266775	Knauf Elastic Plus*	antracyt/I	wiaderko 25 kg	18	190,00
201731	Knauf Elastic Plus	bahama beż/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
201736	Knauf Elastic Plus	bahama beż/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266777	Knauf Elastic Plus*	bahama beż/I	wiaderko 25 kg	18	170,00
205381	Knauf Elastic Plus	karmel/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205426	Knauf Elastic Plus	karmel/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266780	Knauf Elastic Plus*	karmel/I	wiaderko 25 kg	18	185,00
205383	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205429	Knauf Elastic Plus	jasny brąz/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266783	Knauf Elastic Plus*	jasny brąz/I	wiaderko 25 kg	18	200,00
205386	Knauf Elastic Plus	jaśmin/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205430	Knauf Elastic Plus	jaśmin/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266784	Knauf Elastic Plus*	jaśmin/I	wiaderko 25 kg	18	155,00
201732	Knauf Elastic Plus	jasny szary/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
201737	Knauf Elastic Plus	jasny szary/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266786	Knauf Elastic Plus*	jasny szary/I	wiaderko 25 kg	18	175,00
201733	Knauf Elastic Plus	manhattan/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
201738	Knauf Elastic Plus	manhattan/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266787	Knauf Elastic Plus*	manhattan/I	wiaderko 25 kg	18	180,00
205388	Knauf Elastic Plus	czarny/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205432	Knauf Elastic Plus	czarny/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266788	Knauf Elastic Plus*	czarny/I	wiaderko 25 kg	18	200,00

KNAUF FUGA ELASTYCZNA

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor/grupa kolorystyczna	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
205397	Knauf Elastic Plus	pomarańczowy/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205439	Knauf Elastic Plus	pomarańczowy/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266794	Knauf Elastic Plus*	pomarańczowy/I	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205398	Knauf Elastic Plus	ceglasty/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205440	Knauf Elastic Plus	ceglasty/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266796	Knauf Elastic Plus*	ceglasty/I	wiaderko 25 kg	18	160,00
205399	Knauf Elastic Plus	żółty/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
205441	Knauf Elastic Plus	żółty/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
266797	Knauf Elastic Plus*	żółty/I	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205389	Knauf Elastic Plus	pastelowy turkus/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205433	Knauf Elastic Plus	pastelowy turkus/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266789	Knauf Elastic Plus*	pastelowy turkus/II	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205391	Knauf Elastic Plus	niebieski/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205435	Knauf Elastic Plus	niebieski/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266790	Knauf Elastic Plus*	niebieski/II	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205393	Knauf Elastic Plus	jasny niebieski/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205436	Knauf Elastic Plus	jasny niebieski/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266792	Knauf Elastic Plus*	jasny niebieski/II	wiaderko 25 kg	18	355,00
205395	Knauf Elastic Plus	czerwony/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205438	Knauf Elastic Plus	czerwony/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266793	Knauf Elastic Plus*	czerwony/II	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205378	Knauf Elastic Plus	pastelowy niebieski/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205425	Knauf Elastic Plus	pastelowy niebieski/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266779	Knauf Elastic Plus*	pastelowy niebieski/II	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
205382	Knauf Elastic Plus	krokus/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
205428	Knauf Elastic Plus	krokus/II	wiaderko 5 kg	96	90,00
266782	Knauf Elastic Plus*	krokus/II	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
470330	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
470332	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
523328	Knauf Elastic Plus	ciemny brąz/I	wiaderko 25 kg	18	220,00
470530	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 1 kg	539	12,00
470333	Knauf Elastic Plus	ciemny szary	wiaderko 5 kg	96	33,00
470335	Knauf Elastic Plus	brąz/I	wiaderko 1 kg	539	14,00
470336	Knauf Elastic Plus	brąz/I	wiaderko 5 kg	96	40,00
523329	Knauf Elastic Plus	brąz/I	wiaderko 25 kg	18	na zapytanie
470337	Knauf Elastic Plus	zielony/II	wiaderko 1 kg	539	23,00
470342	Knauf Elastic Plus	zielony/II	wiaderko 5 kg	96	90,00

Kolory fug dostępne na str. 142.

KNAUF HYDRO FLEX

Gotowa powłoka uszczelniająca, folia w płynie

Gotowa do użycia folia w płynie. Jednoskładnikowa, wysokoplastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni ścian i podłóg pod płytki ceramiczne (jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci i wody, np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach).

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 zł/szt./netto
* Produkt dostępny na zamówienie. Czas oczekiwania do 10 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
527716	Knauf Hydro Flex	wiaderko 2 kg	96	37,50
527720	Knauf Hydro Flex	wiaderko 5 kg	96	78,25
528256	Knauf Hydro Flex	wiaderko 15 kg	33	209,90
528322	Knauf Hydro Flex*	wiaderko 25 kg	24	331,80

KNAUF HYDRO FLEX 1C

Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1-komponentowa

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody. Stosowana jako elastyczne uszczelnienie pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach, jak również w pomieszczeniach wilgotnych. Tworzy po wyschnięciu jednolitą wodoszczelną powierzchnię. Umożliwia dyfuzję pary wodnej. Odporna na mróz i starzenie. Minimalna grubość 2 mm.

Zużycie: 2,4 kg/m^2 przy grubości 2 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
210064	Knauf Hydro Flex 1 C	worek 20 kg	48	249,00

KNAUF HYDRO FLEX 2C

Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 2-komponentowa

Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca. Stosowana między innymi do uszczelnienia basenów oraz oraz zewnętrznych ścian piwnic. Minimalna grubość 2 mm.

Zużycie: 4,0 kg/m^2 przy grubości 2 mm.

Produkt dostępny na zamówienie. Czas oczekiwania ok. 10 dni roboczych.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
212755	Knauf Hydro Flex 2 C	worek 25 kg + kanister 10 kg = 35 kg	48	440,00

KNAUF HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Wysoce elastyczna taśma uszczelniająca do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń obszarów hydroizolacji, które sa zagrożone powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie połączenia między ścianą i posadzką w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Taśma przeznaczona jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
5356	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	0,75 kg/szt.	rolka 10 m	648	79,00
9786	Knauf Hydro Flex taśma uszczelniająca	2,70 kg/szt.	rolka 50 m	165	299,00

KNAUF HYDRO FLEX NAROŻNIKI





Knauf Hydro Flex narożniki wewnetrzne/zewnętrzne służą do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np. uszczelnianie naroży wewnętrznych/zewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożniki przeznaczone są do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/karton
544393	Knauf Hydro Flex narożnik wewnętrzny	7,50 kg/karton	karton 25 szt.	880	183,75
544395	Knauf Hydro Flex narożnik zewnętrzny	10,02 kg/karton	karton 25 szt.	270	183,75

KNAUF HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY

Mankiet uszczelniający 120 x 120 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania przejść rur przez ściany. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/karton
544392	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający ścienny 120x120 mm	3,75 kg/karton	karton 25 szt.	2400	122,50

KNAUF HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY



Mankiet uszczelniający 425 x 425 mm służy do trwałego i elastycznego uszczelniania wypustów kanalizacyjnych w podłodze. Mankiet przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/karton
544387	Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający podłogowy 425x425 mm	10,00 kg/karton	karton 10 szt.	180	269,00

KNAUF UNIVERSALGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, głęboko penetrujący

Gotowy do użycia środek głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia powierzchnie podłoży pylących, chłonnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Rozwiązanie systemowe przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podkłady podłogowe.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do użycia

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
471871	Knauf Universalgrund	kanister 10 l	60	45,40
471873	Knauf Universalgrund	kanister 5 l	120	25,90
471872	Knauf Universalgrund	butelka 1 l	288	9,90

KNAUF HAFTGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz

Skondensowany środek gruntujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatorów chłonności podłoża. Przeznaczony do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega odspajaniu tynków. Rozwiązanie systemowe dla tynków cementowych, cementowo- wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz płytek ceramicznych.

Środek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do max 1:2.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Wydajność:
a. butelka 1 l – 10 m^2;
b. kanister 5 l – 50 m^2;
c. kanister 10 l – 100 m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
471868	Knauf Haftgrund	kanister 10 l	60	69,50
471870	Knauf Haftgrund	kanister 5 l	120	39,50
471869	Knauf Haftgrund	butelka 1 l	288	13,20

KNAUF TIEFENGRUND

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni chłonnych wewnątrz i na zewnątrz, bardzo głęboko penetrujący

Gotowy do użycia wodorozcieńczalny , bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłonnych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Rozcieńczanie z wodą: max. 1 : 1.

Zużycie: ok. 0,1 l/m^2
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5° C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68662	Knauf Tiefengrund	wiaderko 15 kg	24	119,00
178872	Knauf Tiefengrund	kanister 5 l	120	56,90
149083	Knauf Tiefengrund	butelka 2 l	144	28,90
68664	Knauf Tiefengrund	butelka 1 l	288	17,50

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND

Grunt szczepny do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

Specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością piasku kwarcowego do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo chłonnych powierzchni. Stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, gładkie, niechłonne. Stosowany przed układaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem, pod cienkowarstwowe posadzki i podkłady podłogowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnętrz.

Zużycie: ok. 0,04–0,1 kg/m^2 w zależności od chłonności podłoża i rozcieńczenia.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury. Transportować i magazynować w temperaturze powyżej + 5°C.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
47852	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 2,5 kg	120	69,90
47851	Knauf Spezialhaftgrund	wiaderko 1 kg	288	35,60

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS

Innowacyjny system poziomowania płytek wielkoformatowych. Prosty w użyciu. Gwarantuje idealne wypoziomowanie posadzki. W jego skład wchodzą:
a. szczypce montażowe – 1 szt.
b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Cena netto PLN/opakowanie
413764	System poziomowania płytek KLS	wiaderko	1,3 kg/szt.	267,00

KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE



Elementy w systemie KLS:
- kliny do wielokrotnego uzytku,
- klipsy do jednorazowego użytku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczkę
413723	KLS Kliny montażowe	0,48 kg/paczkę	100	74,50
413762	KLS Klipsy montażowe	0,24 kg/paczkę	100	49,10

KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE

Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
413766	KLS Szczypce montażowe do podłogi	0,36 kg/szt.	215,00

KNAUF COMFORT LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokatne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/szt.
550668	Grzebień do glazury 8 mm	300×130 mm	0,42 kg/szt	10	36,50

KNAUF COMFORT LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokatne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/szt.
550667	Grzebień do glazury 10 mm	300×130 mm	0,42 kg/szt	10	36,50

KNAUF COMFORT LINE

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM

Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokragłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/szt.
550666	Grzebień do glazury 15 mm	300×130 mm	0,41 kg/szt	10	36,80

WZORNIK KOLORÓW FUG

	Fuga Elastic Plus 2 do 15 mm	Fuga Elastic Plus 2 do 15 mm	
biały			brąz
jasny szary			ciemny brąz
szary			ceglasty
ciemny szary			czerwony
manhattan			pomarańczowy
antracyt			żółty
czarny			zielony
jaśmin			pastelowy turkus
anemon			krokus
bahama beż			jasny niebieski
karmel			niebieski
jasny brąz			pastelowy niebieski

WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW

	Silikon sanitarny	Silikon sanitarny	
biały			brąz
jasny szary			ciemny brąz
szary			ceglasty
ciemny szary			czerwony
manhattan			pomarańczowy
antracyt			żółty
czarny			zielony
jaśmin			pastelowy turkus
anemon			krokus
bahama beż			jasny niebieski
karmel			niebieski
jasny brąz			pastelowy niebieski

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

KLEJE I SIATKA 146

TYNKI DEKORACYJNE 147

FARBY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 154

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH 155

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04 156

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS 161

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH TECTEM®

171

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Ocieplenie elewacji, choć kojarzone głównie z oszczędzaniem energii, ma także wpływ na komfort mieszkań oraz na samopoczucie i zdrowie mieszkańców, które zależą od wielu czynników. Najważniejszymi z nich, decydującymi o klimacie wewnątrz pomieszczeń są wilgotność względna i temperatura. Najbardziej optymalna, komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 40-60% przy temperaturze powietrza 19-22°C. Jeszcze większe znaczenie dla dobrego samopoczucia ma jednak temperatura powierzchni ścian i sufitów. Im wyższa jest temperatura powierzchni ścian, tym bardziej przyjemny wydaje się klimat w pomieszczeniach. Im mniejsza jest różnica pomiędzy temperaturą powietrza we wnętrzu a tą na powierzchni ściany, tym większe jest odczucie komfortu. Ta różnica nie powinna przekraczać 2-3°C.



1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk



1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Podkład pod Tynk
6. Knauf Tynk

SYSTEMY OCIEPLEŃ ZEWNĘTRZNYCH - PRODUKTY	
Kleje i siatka	Knauf Klej do styropianu KS 300
	Knauf Klej do zatapiania siatki K 600
	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
	Knauf Klej poliuretanowy SPEEDERO
	Knauf Siatka zbrojąca
Tynki dekoracyjne	Knauf Putzgrund Podkład pod tynki
	Tynk mineralny Knauf RP 240 „kornik"
	Tynk mineralny Knauf SP 260 „baranek"
	Tynk akrylowy Knauf Addi R „kornik"
	Tynk akrylowy Knauf Addi S „baranek"
	Tynk siloksanowy Knauf Oxxi S „baranek"
	Tynk silikatowy Knauf Kati R „kornik"
	Tynk silikatowy Knauf Kati S „baranek"
	Tynk silikonowy Knauf Conni R „kornik"
	Tynk silikownowy Knauf Conni S „baranek"
	Knauf Mosaic Tynk mozaikowy
Farby i środki czyszczące	Knauf Farba silikonowa
	Knauf Fassi

Aby uzyskać takie parametry cieplne ściany należy wybrać właściwą izolację cieplną budynku. Producenci styropianu i wełny zalecają różne grubości materiału i różne produkty w zależności od zadanego współczynnika przenikania ciepła. Knauf Sp. z o.o. oferuje zarówno system ociepleń na styropian Knauf Thermo jak i na wełnę Knauf Thermo W, które w kompletnym systemie:

- zapewniają odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła
- zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni
- gwarantują stabilny i optymalny klimat wewnątrz budynku
- zapewniają izolację akustyczną ścian zewnętrznych
- nadają budynkowi atrakcyjny wygląd
- chronią elewację przed działaniem czynników atmosferycznych
- mogą być stosowane do termorenowacji istniejących budynków lub ocieplenia.

KNAUF KLEJ DO STYROPIANU KS 300

Wysoko wartościowa zaprawa, zawierająca cement, odporna na mróz i wodę. Przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m^2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544423	Knauf Klej do styropianu KS 300	worek 25 kg	48	18,40

KNAUF KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI K 600

Specjalna zaprawa cementowa do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt termoizolacyjnych typu XPS. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie białym lub grafitowym w systemach ociepleń wraz z siatką z włókna szklanego.

Zużycie: ok. 4 kg/m^2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544424	Klej do zatapiania siatki K600	worek 25 kg	48	23,90

KNAUF KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM KZW 700

Specjalna zaprawa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu oraz wełny mineralnej. Do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie oraz wełnie mineralnej. Odporna na uderzenia mechaniczne. Zbrojona specjalnymi włóknami. Przyczepna, elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 4 kg/m^2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544427	Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700	worek 25 kg	48	33,70

KNAUF KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy do mocowania i wypełniania szczelin płyt izolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt XPS. Polecany zwłaszcza na trudne podłoża budowlane takie jak drewno, płyty OSB, stal, aluminium i inne metale. Gotowy do użycia, łatwy w nakładaniu. Szybkowiążący – po 2 godzinach można kołkować.

Zużycie: ok. 100 ml/m^2.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/opakowanie
538793	Knauf Klej poliuretanowy Speedero	puszka 750 ml	12	26,90

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA

Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m². Wielkość oczka 4×4 mm. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wymiary: 1×50 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
169788	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m²	33	3,31

KNAUF PUTZGRUND

Podkład pod tynki

Specjalny środek do gruntowania powierzchni przed nałożeniem strukturalnych tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych i mozaikowych. Reguluje chłonność, polepsza przyczepność (zawiera piasek kwarcowy). Do wnętrz i na zewnątrz. Knauf Putzgrund Podkład pod tynki dostępny w kolorystyce wzorników Knauf Classic '04 oraz Knauf Finess '04

Zużycie: 0,3 kg – 0,45 kg/m².
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Grupa	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opak.
102207	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 5 kg	60	49,00
68668	Knauf Putzgrund	biały i do barwienia/baza A	wiaderko 20 kg	24	112,00
262823	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 5 kg	60	59,00
262825	Knauf Putzgrund	bezbarwny do barwienia/baza C	wiaderko 20 kg	24	112,00
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie
102206	Knauf Putzgrund	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 5 kg	60	na zapytanie
64806	Knauf Putzgrund	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 20 kg	24	na zapytanie

KNAUF RP 240

Tynk mineralny „kornik"

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „kornik". Kolor biały, ziarno 2 lub 3 mm. Do wnętrz i na zewnątrz.

Zużycie:
a. ziarno 2 mm: ok. 2,2 kg – 2,4 kg/m²;
b. ziarno 3 mm: ok. 2,5 kg – 2,7 kg/m².
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544428	Knauf RP 240	biały 2 mm	worek 25 kg	48	43,00
544429	Knauf RP 240	biały 3 mm	worek 25 kg	48	43,00

KNAUF SP 260

Tynk mineralny „baranek"

Naturalny tynk mineralny na bazie białego cementu, wapna oraz kruszyw marmurowych. Dekoracyjny do wykonywania struktur typu „baranek". Kolor biały, ziarno 1,5; 2 lub 3 mm, do wnętrz i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:
a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,3 kg – 2,7 kg/m^2;
b. ziarno 2 mm: ok. 2,7 kg – 3,1 kg/m^2;
c. ziarno 3 mm: ok. 3,6 kg – 4,0 kg m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
544431	Knauf SP 260	biały 1,5 mm	worek 25 kg	48	43,00
544432	Knauf SP 260	biały 2 mm	worek 25 kg	48	43,00
544435	Knauf SP 260	biały 3 mm	worek 25 kg	48	43,00

KNAUF ADDI R „KORNIK"

Tynk akrylowy „kornik"

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „kornik". Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:
a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg -3,4 kg/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68733	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68734	Knauf Addi R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	115,00
234819	Knauf Addi R	bezbarwny do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
424996	Knauf Addi R	bezbarwny do barwienia/baza C, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	Knauf Addi R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	Knauf Addi R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64804	Knauf Addi R	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF ADDI S „BARANEK"

Tynk akrylowy „baranek"

Tynk akrylowy na bazie wodnych dyspersji akrylowych, żywic syntetycznych oraz dodatków reologicznych. Do struktur zacieranych typu „baranek". Na ocieplenia wykonane z płyt izolacyjnych typu EPS, XPS. Wodoodporny, nienasiąkliwy, elastyczny, odporny na uszkodzenia eksploatacyjne. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04 oraz Knauf Finess'04.

Zużycie:
a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m^2;
c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m^2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68730	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68731	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
68732	Knauf Addi S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	115,00
423477	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	112,00
423479	Knauf Addi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	112,00
105046	Knauf Addi S	bezbarwny do barwienia/baza C, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	115,00
105047	Knauf Addi S	bezbarwny do barwienia/baza C, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
424992	Knauf Addi S	bezbarwny do barwienia/baza C, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	Knauf Addi S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	Knauf Addi S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64805	Knauf Addi S	zabarwiony IV grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF OXXI S „BARANEK"

Tynk siloksanowy „baranek"

Tynk siloksanowy jest mieszaniną dyspersji akrylowych i siloksanowych. Do struktur zacieranych typu „baranek". Wodo i mrozoodporny, paroprzepuszczalny. Idealny na wełnę mineralną. Dostępny we wszystkich kolorach palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5 lub 2 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:
a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m^2;
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
423486	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	135,00
423487	Knauf Oxxi S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	135,00
423482	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	125,00
423485	Knauf Oxxi S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	125,00
423488	Knauf Oxxi S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
423488	Knauf Oxxi S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

KNAUF KATI R „KORNIK"

Tynk silikatowy „kornik"

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „kornik". Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:
a. ziarno 2 mm: 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 3 mm: 3,0 kg – 3,4 kg/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68736	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68737	Knauf Kati R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64800	Knauf Kati R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64800	Knauf Kati R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF KATI S „BARANEK"

Tynk silikatowy „baranek"

Tynk silikatowy jest mieszaniną wodnych dyspersji polikrzemianowych oraz potasowego szkła wodnego. Do struktur zacieranych typu „baranek". Odporny na glony i grzyby. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:
a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m^2;
c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68678	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68679	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	170,00
68735	Knauf Kati S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	170,00
64801	Knauf Kati S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64801	Knauf Kati S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF CONNI R „KORNIK"

Tynk silikonowy „kornik"

Tynk silikonowy to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „kornik". Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienie UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie:
a. ziarno 2 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 3 mm: ok. 3,0 kg – 3,4 kg/m^2;
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68741	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	175,00
68742	Knauf Conni R	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	175,00
64802	Knauf Conni R	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64802	Knauf Conni R	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF CONNI S „BARANEK"

Tynk silikonowy „baranek"

Tynk silikonowy Conni to mieszanina dyspersji silikonowych i akrylowych. Do struktur zacieranych typu „baranek". Paroprzepuszczalny, wodoodporny, niebrudzący, samoczyszczący tynk elewacyjny. Odporny na promienia UV. Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Knauf Classic'04. Ziarno 1,5; 2 lub 3 mm. Do stosowania na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie:
a. ziarno 1,5 mm: ok. 2,4 kg – 2,8 kg/m^2;
b. ziarno 2 mm: ok. 2,9 kg – 3,6 kg/m^2;
c. ziarno 3 mm: ok. 3,7 kg – 4,2 kg m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
68738	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	178,50
68739	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	178,50
68740	Knauf Conni S	biały i do barwienia/baza A, 3 mm[1)]	wiaderko 25 kg	24	178,50
423450	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 1,5 mm	wiaderko 25 kg	24	168,30
423472	Knauf Conni S	do barwienia/baza B, 2 mm	wiaderko 25 kg	24	168,30
64803	Knauf Conni S	zabarwiony II grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie
64803	Knauf Conni S	zabarwiony III grupa kolorów	wiaderko 25 kg	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF MOSAIC

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylowa w połączeniu z wysokiej jakości kolorowym kruszywem. Knauf Mosaic jest wysoce odporny na wodę i mróz. Idealnie nadający się na wykończenia cokołów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych itp. Do wnętrz i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego. Dostępny we wszystkich kompozycjach kolorystycznych wzornika Knauf Mosaic.

Zużycie:
a. kruszywo 0,8 – 1,2 mm: ok. 3,5 – 3,7 kg/m^2;
b. kruszywo 1,0 – 1,6 mm: ok. 4,5 – 4,7 kg/m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor i ziarno	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
238306	Knauf Mosaic	84 kompozycje z palety barw Knauf Mosaic	wiaderko 25 kg	24	190,00

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

Tynk mozaikowy (komponent)

Komponent do samodzielnego wymieszania tynku mozaikowego wraz z kolorowym kruszywem Knauf. Daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji kolorystycznych. Do wnętrz i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego.

Zużycie:
a. kruszywo 0,8 – 1,2 mm: 3,5 – 3,7 kg/m^2;
b. kruszywo 1,0 – 1,6 mm: 4,5 – 4,7 kg/m^2;
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
212350	Knauf Mosaic	Komponent	wiaderko 7,5 kg	32	119,00
212307	Knauf Mosaic	Knauf Srebrny, kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	74,00
212308	Knauf Mosaic	Knauf 100 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212309	Knauf Mosaic	Knauf 101 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212310	Knauf Mosaic	Knauf 102 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212311	Knauf Mosaic	Knauf 103 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	108,00
212312	Knauf Mosaic	Knauf 104 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	90,00
212313	Knauf Mosaic	Knauf 105 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	90,00
212314	Knauf Mosaic	Knauf 106 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212315	Knauf Mosaic	Knauf 107 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212316	Knauf Mosaic	Knauf 108 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212317	Knauf Mosaic	Knauf 109 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212318	Knauf Mosaic	Knauf 110 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212319	Knauf Mosaic	Knauf 111 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255102	Knauf Mosaic	Knauf 112 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255103	Knauf Mosaic	Knauf 113 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255104	Knauf Mosaic	Knauf 114 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00

KNAUF MOSAIC (KOMPONENT)

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
255106	Knauf Mosaic	Knauf 115 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255107	Knauf Mosaic	Knauf 116 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255108	Knauf Mosaic	Knauf 117 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255111	Knauf Mosaic	Knauf 120 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255114	Knauf Mosaic	Knauf 123 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255116	Knauf Mosaic	Knauf 124 – kruszywo 0,8 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
255117	Knauf Mosaic	Knauf 125 – kruszywo 08 – 1,2 mm	worek 25 kg	42	73,00
212320	Knauf Mosaic	Knauf 150 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	80,00
212321	Knauf Mosaic	Knauf 151 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212323	Knauf Mosaic	Knauf 152 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212324	Knauf Mosaic	Knauf 153 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212325	Knauf Mosaic	Knauf 154 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212326	Knauf Mosaic	Knauf 155 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212327	Knauf Mosaic	Knauf 156 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212328	Knauf Mosaic	Knauf 157 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212329	Knauf Mosaic	Knauf 158 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212330	Knauf Mosaic	Knauf 159 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	92,00
212331	Knauf Mosaic	Knauf 160 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
212332	Knauf Mosaic	Knauf 161 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255119	Knauf Mosaic	Knauf 162 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255138	Knauf Mosaic	Knauf 163 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255127	Knauf Mosaic	Knauf 164 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255130	Knauf Mosaic	Knauf 165 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00
255133	Knauf Mosaic	Knauf 166 – kruszywo 1,0 – 1,6 mm	worek 25 kg	42	73,00

KNAUF FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA

Farba silikonowa

Farba fasadowa na bazie żywic silikonowych. Do malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych i silikonowych. Służy do zabezpieczania elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi . Trwale zabezpiecza tynk przed przebarwieniami. Odporna na promienie UV. Odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Do wnętrz i na zewnątrz. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zużycie: ok. 0,2 – 0,3l/m^2;
Wydajność:
a. wiaderko 5 l: 16 – 25 m^2;
b. wiaderko 10 l: 33 – 50 m^2;
c. wiaderko 15 l: 50 – 75 m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Kolor	opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
102215	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 5 l	60	112,00
102216	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 5 l	60	112,00
64797	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 5 l	60	na zapytanie
64797	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 5 l	60	na zapytanie
102213	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 10 l	30	214,00
102214	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 10 l	30	214,00
102208	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 10 l	30	na zapytanie
102208	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 10 l	30	na zapytanie
102217	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	biała i do barwienia/baza A	wiaderko 15 l	24	245,00
102218	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza B	wiaderko 15 l	24	245,00
282048	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	do barwienia/baza C	wiaderko 15 l	24	280,00
64796	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona II grupa kolorów	wiaderko 15 l	24	na zapytanie
64796	Knauf Farba silikonowa egalizacyjna	zabarwiona III grupa kolorów	wiaderko 15 l	24	na zapytanie

[1)] Produkt na specjalne zamówienie.

KNAUF FASSI

Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, dachówkach cementowych i ceramicznych.
Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie: 0,15 – 0,25 l/m^2.
Wydajność:
a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m^2;
b. kanister 5 l: 20 – 33 m^2;
c. kanister 10 l: 40 – 66 m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt. netto.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN opakowanie
478505	Knauf Fassi	butelka 1l	288	12,90
478506	Knauf Fassi	kanister 5l	120	46,00
478507	Knauf Fassi	kanister 10l	60	69,00

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3000 PG II	C 3001 PG II	C 3002 PG II	C 3003 PG II	C 3004 PG II
C 3010 PG III	C 3011 PG III	C 3012 PG II	C 3013 PG II	C 3014 PG II
C 3020 PG III	C 3021 PG III	C 3022 PG II	C 3023 PG II	C 3024 PG II
C 3030 PG III	C 3031 PG III	C 3032 PG II	C 3033 PG II	C 3034 PG II
C 3040 PG III	C 3041 PG III	C 3042 PG II	C 3043 PG II	C 3044 PG II
C 3050 PG II	C 3051 PG II	C 3052 PG II	C 3053 PG II	C 3054 PG II
C 3060 PG III	C 3061 PG II	C 3062 PG II	C 3063 PG II	C 3064 PG II
C 3070 PG III	C 3071 PG II	C 3072 PG II	C 3073 PG II	C 3074 PG II
C 3080 PG II	C 3081 PG II	C 3082 PG II	C 3083 PG II	C 3084 PG II
C 3090 PG III	C 3091 PG II	C 3092 PG II	C 3093 PG II	C 3094 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3100 PG III	C 3101 PG II	C 3102 PG II	C 3103 PG II	C 3104 PG II
C 3110 PG III	C 3111 PG III	C 3112 PG II	C 3113 PG II	C 3114 PG II
C 3120 PG III	C 3121 PG III	C 3122 PG II	C 3123 PG II	C 3124 PG II
C 3130 PG III	C 3131 PG II	C 3132 PG II	C 3133 PG II	C 3134 PG III
C 3140 PG III	C 3141 PG III	C 3142 PG II	C 3143 PG II	C 3144 PG II
C 3150 PG III	C 3151 PG III	C 3152 PG II	C 3153 PG II	C 3154 PG II
C 3160 PG II	C 3161 PG II	C 3162 PG II	C 3163 PG II	C 3164 PG II
C 3170 PG II	C 3171 PG II	C 3172 PG II	C 3173 PG II	C 3174 PG II
C 3180 PG III	C 3181 PG III	C 3182 PG III	C 3183 PG II	C 3184 PG II
C 3190 PG III	C 3191 PG III	C 3192 PG III	C 3193 PG III	C 3194 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3200 PG III	C 3201 PG III	C 3202 PG III	C 3203 PG III	C 3204 PG II
C 3210 PG III	C 3211 PG III	C 3212 PG III	C 3213 PG III	C 3214 PG II
C 3220 PG III	C 3221 PG III	C 3222 PG III	C 3223 PG III	C 3224 PG II
C 3230 PG III	C 3231 PG III	C 3232 PG III	C 3233 PG III	C 3234 PG II
C 3240 PG III	C 3241 PG III	C 3242 PG III	C 3243 PG II	C 3244 PG II
C 3250 PG III	C 3251 PG III	C 3252 PG III	C 3253 PG III	C 3254 PG II
C 3260 PG III	C 3261 PG III	C 3262 PG III	C 3263 PG III	C 3264 PG II
C 3270 PG III	C 3271 PG III	C 3272 PG III	C 3273 PG III	C 3274 PG II
C 3280 PG III	C 3281 PG III	C 3282 PG III	C 3283 PG III	C 3284 PG II
C 3290 PG III	C 3291 PG III	C 3292 PG III	C 3293 PG III	C 3294 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3400 PG III	C 3401 PG II	C 3402 PG II	C 3403 PG II	C 3404 PG II
C 3410 PG III	C 3411 PG II	C 3412 PG II	C 3413 PG II	C 3414 PG II
C 3420 PG II	C 3421 PG II	C 3422 PG II	C 3423 PG II	C 3424 PG II
C 3430 PG III	C 3431 PG II	C 3432 PG II	C 3433 PG II	C 3434 PG II
C 3440 PG III	C 3441 PG III	C 3442 PG II	C 3443 PG II	C 3444 PG II
C 3450 PG II	C 3451 PG II	C 3452 PG II	C 3453 PG II	C 3454 PG II
C 3460 PG II	C 3461 PG II	C 3462 PG II	C 3463 PG II	C 3464 PG II
C 3470 PG III	C 3471 PG II	C 3472 PG II	C 3473 PG II	C 3474 PG II
C 3480 PG III	C 3481 PG III	C 3482 PG III	C 3483 PG III	C 3484 PG II
C 3490 PG II	C 3491 PG II	C 3492 PG II	C 3493 PG II	C 3494 PG II

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04

C 3500 PG III	C 3501 PG III	C 3502 PG III	C 3503 PG III	C 3504 PG III
C 3510 PG III	C 3511 PG II	C 3512 PG II	C 3513 PG II	C 3514 PG II
C 3520 PG III	C 3521 PG III	C 3522 PG II	C 3523 PG II	C 3524 PG II
C 3530 PG III	C 3531 PG III	C 3532 PG III	C 3533 PG III	C 3534 PG II
C 3540 PG III	C 3541 PG III	C 3542 PG II	C 3543 PG II	C 3544 PG II
7701	7921	9081	9090	9157
9158	9204	9259	9292	9382
9384	9388	9390	9602	9626
9628	9763	9765		

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4000	4001	4002	4003	4004	4005
4010	4011	4012	4013	4014	4015
4020	4021	4022	4023	4024	4025
4030	4031	4032	4033	4034	4035
4040	4041	4042	4043	4044	4045
4050	4051	4052	4053	4054	4055
4060	4061	4062	4063	4064	4065
4070	4071	4072	4073	4074	4075
4080	4081	4082	4083	4084	4085
4090	4091	4092	4093	4094	4095

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4100	4101	4102	4103	4104	4105
4110	4111	4112	4113	4114	4115
4120	4121	4122	4123	4124	4125
4130	4131	4132	4133	4134	4135
4140	4141	4142	4143	4144	4145
4150	4151	4152	4153	4154	4155
4160	4161	4162	4163	4164	4165
4170	4171	4172	4173	4174	4175
4180	4181	4182	4183	4184	4185
4190	4191	4192	4193	4194	4195

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4200	4201	4202	4203	4204	4205
4210	4211	4212	4213	4214	4215
4220	4221	4222	4223	4224	4225
4230	4231	4232	4233	4234	4235
4240	4241	4242	4243	4244	4245
4250	4251	4252	4253	4254	4255
4260	4261	4262	4263	4264	4265
4270	4271	4272	4273	427	4475
4280	4281	4282	4283	4284	4285
4290	4291	4292	4293	4294	4295

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4300	4301	4302	4303	4304	4305
4310	4311	4312	4313	4314	4315
4320	4321	4322	4323	4324	4325
4330	4331	4332	4333	4334	4335
4340	4341	4342	4343	4344	4345
4350	4351	4352	4353	4354	4355
4360	4361	4362	4363	4364	4365
4370	4371	4372	4373	4374	4375
4380	4381	4382	4383	4384	4385
4390	4391	4392	4393	4394	4395

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4400	4401	4402	4403	4404	4405
4410	4411	4412	4413	4414	4415
4420	4421	4422	4423	4424	4425
4430	4431	4432	4433	4434	4435
4440	4441	4442	4443	4444	4445
4450	4451	4452	4453	4454	4455
4460	4461	4462	4463	4464	4465
4470	4471	4472	4473	4474	4475
4480	4481	4482	4483	4484	4485
4490	4491	4492	4493	4494	4495

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4500	4501	4502	4503	4504	4505
4510	4511	4512	4513	4514	4515
4520	4521	4522	4523	4524	4525
4530	4531	4532	4533	4534	4535
4540	4541	4542	4543	4544	4545
4550	4551	4552	4553	4554	4555
4560	4561	4562	4563	4564	4565
4570	4571	4572	4573	4574	4575
4580	4581	4582	4583	4584	4585
4590	4591	4592	4593	4594	4595

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4600	4601	4602	4603	4604	4605
4610	4611	4612	4613	4614	4615
4620	4621	4622	4623	4624	4625
4630	4631	4632	4633	4634	4635
4640	4641	4642	4643	4644	4645
4650	4651	4652	4653	4654	4655
4660	4661	4662	4663	4664	4665
4670	4671	4672	4673	4674	4675
4680	4681	4682	4683	4684	4685
4690	4691	4692	4693	4694	4695

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4700	4701	4702	4703	4704	4705
4710	4711	4712	4713	4714	4715
4720	4721	4722	4723	4724	4725
4730	4731	4732	4733	4734	4735
4740	4741	4742	4743	4744	4745
4750	4751	4752	4753	4754	4755
4760	4761	4762	4763	4764	4765
4770	4771	4772	4773	4774	4775
4780	4781	4782	4783	4784	4785
4790	4791	4792	4793	4794	4795

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS

4800	4801	4802	4803	4804	4805
4810	4811	4812	4813	4814	4815
4820	4821	4822	4823	4824	4825
4830	4831	4832	4833	4834	4835
4840	4841	4842	4843	4844	4845
4850	4851	4852	4853	4854	4855

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.
Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

SYSTEMY OCIEPLEŃ WEWNĘTRZNYCH

TecTem® to nowy system przeznaczony do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych. Umożliwia dostosowanie istniejących ścian zewnętrznych do wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród w momencie, gdy wykonanie izolacji od zewnątrz nie jest możliwe.



Płyta izolacyjna TecTem® produkowana jest z naturalnego perlitu oraz środków wiążących. Jest to płyta mineralna, nie posiada w swoim składzie włókien.

Mineralna płyta izolacyjna nie tylko wykazuje doskonałe parametry termiczne lecz zapewnia również zdrowy klimat w pomieszczeniach – płyta TecTem® Insulation Board Indoor jest otwarta dyfuzyjnie oraz kapilarnie aktywna. Ma zdolność wchłaniania wody kondensacyjnej oraz oddawania jej z pewnym opóźnieniem do otoczenia. Jednocześnie łagodzi występowanie nadmiernego stężenia wilgoci w powietrzu, dzięki czemu temperatura powierzchni ściany wzrasta.

Zastosowanie płyty TecTem® Insulation Board Indoor minimalizuje ryzyko występowania pleśni, dzięki czemu w pomieszczeniu panuje zdrowy i przyjemny klimat.

System TecTem® doskonale nadaje się do izolacji termicznej budynków, których fasady nie mogą zostać naruszone, jak np. do fasad podlegających ochronie zabytków, do renowacji poszczególnych mieszkań, do sufitów w piwnicach itp.

Oprócz płyty TecTem® Insulation Board Indoor dostępne są również płyty specjalnego zastosowania:

- płyta Insulation Board Indoor Climaprotect – pomaga zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniach, reguluje wilgotność, chroni przed powstawaniem pleśni
- płyta Insulation Board Indoor Historic – przeznaczona do izolacji ścian szachulcowych
- Leibungsplatte – płyta do stosowania w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych

Poza płytami TecTem® dostępne są wszystkie potrzebne komponenty tworzące jeden system (siatka zbrojąca, masy, kleje, tynki, gładzie).

1. Podłoże nośne
2. Istniejący stary tynk/tynk podkładowy TecTem® Grundputz
3. Masa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel
4. Płyta TecTem® Insulation Board Indoor
   Płyta TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect
5. Środek gruntujący TecTem® Grundierung
6. Knauf Siatka zbrojąca 160 gr
7. Tynk TecTem® Innenputz
8. Masa szpachlowa TecTem® Glätte (opcjonalnie)

SYSTEM OCIEPLENIA WEWNĘTRZNEGO TECTEM – PRODUKTY
TecTem® Insulation Board Indoor
TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect
TecTem® Leibungsplatte – płyta do izolacji ościeży
Środek gruntujący TecTem® Grundierung
Zaprawa wyrównująca TecTem® Füllmörtel
Zaprawa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel
Tynk mineralny wewnętrzny TecTem® Innenputz
Masa szpachlowa TecTem® Glätte
Knauf siatka zbrojąca

TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR

Kapilarnie aktywna płyta składająca się z perlitu ekspandowanego, stosowana do izolacji ścian zewnętrznych oraz sufitów wewnętrznych.

Wymiary: 625×416 mm.
Gęstość objętościowa: ok. 90–105 kg/m³.
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,045 W/mK.

Nr art.	Nazwa produktu	Grubość	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m²
147583	TecTem® Insulation Board Indoor	50 mm	7	18	87,50
147584	TecTem® Insulation Board Indoor	60 mm	6	18	94,90
147586	TecTem® Insulation Board Indoor	80 mm	4	18	127,60
147587	TecTem® Insulation Board Indoor	100 mm	3	18	176,90
147588	TecTem® Insulation Board Indoor	120 mm	3	18	182,80
147589	TecTem® Insulation Board Indoor	140 mm	2	18	225,40
147590	TecTem® Insulation Board Indoor	160 mm	2	18	255,80
147591	TecTem® Insulation Board Indoor	180 mm	2	18	325,50
147592	TecTem® Insulation Board Indoor	200 mm	2	12	344,50

TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR CLIMAPROTECT

Kapilarnie aktywna płyta składająca się z perlitu ekspandowanego, stosowana w celu zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczeń oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.

Wymiary: 625×416 mm.

Gęstość objętościowa:
a. grubość 25 mm: 130–150 kg/m³;
b. grubość 35 mm: 110–120 kg/m³.

Współczynnik przewodzenia ciepła:
a. grubość 25 mm: ≥ 0,055 W/mK;
b. grubość 30 mm: ≥ 0,050 W/mK.

Nr art.	Nazwa produktu	Grubość	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/m²
289327	TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect	25 mm	12	18	82,10
289328	TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect	30 mm	12	18	89,00

TECTEM® LEIBUNGSPLATTE

Płyta do izolacji ościeży

Płyta z perlitu ekspandowanego do izolacji ościeży okiennych i drzwiowych.

Wymiary: 625×309 mm.
Gęstość objętościowa: ok. 150 kg/m^3.
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,055 W/mK.

Nr art.	Nazwa produktu	Grubość	Liczba szt. w paczce	Liczba paczek na palecie	Cena netto PLN/szt.
146699	TecTem® Leibungsplatte	25 mm	15	12	26,70

ŚRODEK GRUNTUJĄCY TECTEM® GRUNDIERUNG

Głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności płyt TecTem® Insulation Board Indoor. Nadaje się do chłonnych i silnie chłonnych podłoży.

Zużycie: ok. 200 ml/m^2.
Wydajność: wiaderko 5 l – ok. 25 m^2.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
146501	Środek gruntujący TecTem® Grundierung	wiaderko 5 l	60	67,80

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA TECTEM® FÜLLMÖRTEL

Mineralna zaprawa na bazie białego cementu i perlitu stosowana do wypełniania ewentualnych ubytków w płytach TecTem®.

Zużycie: w zależności od potrzeb.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
129164	Zaprawa wyrównująca TecTem® Füllmörtel	worek 35 kg	35	44,45

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA TECTEM® KLEBESPACHTEL

Mineralna zaprawa do klejenia płyt TecTem® Insulation Board Indoor w obszarze ścian i sufitów.

Minimalna grubość warstwy 5 mm.
Zużycie: ok. 0,9 kg/m².
Wydajność: 1 worek – ok. 27 m².

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
129165	Zaprawa klejowo-szpachlowa TecTem® Klebespachtel	worek 25 kg	42	141,00

TYNK MINERALNY WEWNĘTRZNY TECTEM® INNENPUTZ

Tynk mineralny do powierzchni płyt TecTem®.

Zużycie: ok 1,25 kg/m² przy warstwie 1 mm.
Wydajność: worek 25 kg – 5 m² przy warstwie grubości 4 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
289331	Tynk mineralny wewnętrzny TecTem® Innenputz	worek 25 kg	42	94,50

MASA SZPACHLOWA TECTEM® GLÄTTE

Mineralna gładź do stosowania na tynku wewnętrznym TecTem® Innenputz.

Zużycie: ok. 1,25 kg/m² przy 1 mm grubości.
Wydajność: worek 25 kg – 20 m² przy warstwie grubości 1 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/opakowanie
289332	Masa szpachlowa TecTem® Glätte	worek 25 kg	42	96,50

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA

Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkaliów, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Siatka pleciona splotem gazejskim, gramatura 165 g/m². Wielkość oczka 4×4 mm. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wymiary: 1 m × 50 m.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
169788	Knauf Siatka zbrojąca	rolka 50 m²	33	3,31

SYSTEMY FIREWIN

PŁYTY VERMIBOARD 178

FARBY PĘCZNIEJĄCE FIREPAINT STEEL 178

TYNKI OGNIOCHRONNE

Vermiplaster 180

Sibaterm 180

OPASKI OGNIOCHRONNE RORCOL 181

SYSTEMY FIREWIN

Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w najwyższej jakości, którą gwarantuje marka Knauf

Kompleksowe rozwiązania to większe bezpieczeństwo

Produkty Knauf z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzamy ofertę i wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie systemowe: Knauf FireWin. To nowa marka Knauf do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, dedykowana specjalnie dla architektów, instalatorów, projektantów i inżynierów. Nowa gama wyrobów obejmuje systemy płyt, farby, tynki oraz kołnierze spełniające różnorodne wymagania ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie pochodzą z jednego źródła. Niezawodne produkty Knauf FireWin są już łatwo dostępne w całej Europie środkowo-wschodniej.

Wiedza i wsparcie ekspertów

Firma Knauf jest ceniona za najwyższy standard obsługi i wsparcie, które zapewnia swoim klientom. W ramach systemu FireWin również oferujemy klientom kompleksową pomoc. Dzięki specjalistycznej wiedzy i dogłębnej znajomości suchych konstrukcji oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej, eksperci knauf służą pomocą przez telefon, online i bezpośrednio na placu budowy.

Zaufaj jakości oferowanej przez Knauf

Knauf to niemieckie, rodzinne przedsiębiorstwo, które jest ważnym podmiotem sektora budowlanego i jednym z wiodących dostawców materiałów budowlanych na świecie już od ponad 80 lat. Wprowadzając na rynek system FireWin, Knauf udowadnia, że wysoka jakość i innowacyjność wyrobów, doskonałe rozeznanie w potrzebach klientów oraz elastyczny serwis są w dłuższej perspektywie podstawą sukcesu biznesowego. Gamę produktów FireWin charakteryzuje ta sama najwyższa jakość z której słynie firma Knauf, dlatego możesz na nich w pełni polegać.

SYSTEMY FIREWIN – PRODUKTY	
Płyty i klej	płyty Knauf VERMIBOARD
	klej Knauf VERMIBOARDKLEBER
Farby pęczniejące, podkłady i rozpuszczalniki	Knauf FIREPAINT STEEL
	Knauf FIREPAINT - FINISH
	Knauf FIREPAINT PRAIMER K1
	Knauf FIREPAINT PRAIMER K2
	Knauf FIREPAINT THINNER AL
	Knauf FIREPAINT THINNER EP
Tynki ogniochronne i grunt	Knauf VERMIPLASTER VP
	Knauf SIBATERM
	Knauf SIBATERMGRUND
Opaski ogniochronne	Knauf RORCOL V30
	Knauf RORCOL V60
	Knauf RORCOL AV60

Produkty cenione przez architektów, projektantów i instalatorów

Wybierając system ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim zwracamy uwagę na niezawodność produktów, ale ważne są też inne czynniki. Szukamy rozwiązań ekonomicznych, które są łatwe do wdrożenia i stanowią wsparcie w realizacji skomplikowanych zadań. FireWin łączy w sobie zalety produktów Knauf przetestowane na licznych inwestycjach i wysokie wymagania stawiane systemom pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu możesz w pełni zaufać jakości FireWin planując i realizując budowę, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie podczas ich użytkowania.

PŁYTA KNAUF VERMIBOARD



Płyta Knauf Vermiboard klasy A1 została opracowana na bazie odpornego na wysoką temperaturę (1200°C), niepalnego wermikulitu, specjalnie pod kątem specjalnych zastosowań. Knauf Vermiboard służy do wykonywania systemów wentylacyjnych, odprowadzania ciepła i dymu, kanałów instalacyjnych, zabudów konstrukcji stalowych i włókien węglowych oraz obudowy kominków.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/m²
527362	Vermiborad 10 mm	10 x 1220 x 2440	8,00 kg/m²	66	107,30
527370	Vermiborad 12 mm	12 x 1220 x 2440	9,60 kg/m²	57	120,20
527372	Vermiborad 16 mm	16 x 1220 x 2440	11,20 kg/m²	49	130,50
527373	Vermiborad 19 mm	19 x 1220 x 2440	13,30 kg/m²	42	141,30
527374	Vermiborad 20 mm	20 x 1220 x 2440	14,00 kg/m²	40	144,80
537863	Vermiborad 27 mm	27 x 1220 x 2440	17,55 kg/m²	33	171,50
527379	Vermiborad 30 mm	30 x 1220 x 2440	19,50 kg/m²	28	185,00
527380	Vermiborad 40 mm	40 x 1220 x 2440	22,00 kg/m²	21	203,40
527382	Vermiborad 46 mm	46 x 1220 x 2440	23,00 kg/m²	18	243,80
527383	Vermiborad 55 mm	55 x 1220 x 2440	26,40 kg/m²	15	292,60

KLEJ KNAUF VERMIBOARDKLEBER

Klej Knauf Vermiboardkleber na bazie krzemianu sodu służy do szczelnego sklejenia połączeń płyt Vermiboard. Odporny na wysoką temperaturę do 1200°C.

Zużycie: 1,0-1,8 kg/m²

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/kg
527387	Klej Knauf Vermiboardkleber	wąż foliowy 1 kg	1,00 kg/szt.	30	22,90

FARBA PĘCZNIEJĄCA KNAUF FIREPAINT STEEL

Jednoskładnikowa farba rozpuszczalnikowa do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Knauf FirePaint Steel jest idealną powłoką zabezpieczającą słupy i belki dwuteowe oraz przekroje zamknięte kwadratowe i okrągłe.
Wyprodukowana na bazie żywicy akrylowej, kolor RAL 9016.
Farbę można aplikować ręcznie i natryskowo.
Maksymalna grubość nakładania 1500 µm w jednej warstwie.

Zużycie: 1,33l/m²/1mm

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528431	Knauf FirePaint Steel	wiaderko 20 l	28,70 kg/szt.	22	63,90

KNAUF FIREPAINT – FINISH

Farba nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków zmiękczających, nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i trwałość kolorów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa, w środowiskach o umiarkowanym i silnym działaniu korozyjnym. Farba nawierzchniowa Knauf FirePaint Finish jest odporna na działanie słonej wody, związków alifatycznych oraz olejów zwierzęcych i roślinnych. Kolor RAL 7035.

Wydajność: 9,1 m²/l

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
530085	Knauf FirePaint Finish	wiaderko 20 l	23,70 kg/szt.	22	60,90

KNAUF FIREPAINT – PRAIMER K1

Szybkoschnący, silnie przywierający podkład, zawierający fosforan cynku, do stosowania jako środek antykorozyjny na powierzchniach ze stali węglowej – w pojedynczej lub podwójnej warstwie. Knauf FirePaint Praimer K1 może być też używany jako warstwa wykończeniowa konstrukcji stalowych.

Wydajność: 7,0 m²/l

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528433	Knauf Fire Paint Praimer K1	wiaderko 20 l	30,50 kg/szt.	22	37,40

KNAUF FIREPAINT – PRAIMER K2

Dwuskładnikowa farba epoksydowa pozwalająca uzyskać elastyczną, mocno przywierającą i odporną na wstrząsy powłokę. Podkład Knauf FirePaint Praimer K2 można stosować na powierzchnie ze stali cynkowanej, aluminium i ze stali nierdzewnej w środowiskach o umiarkowanym działaniu korozyjnym.

Wydajność: 11,0 m²/l

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528434	Knauf FirePaint Praimer K2	wiaderko 3,75 l + wiaderko 1,25 l	7,05 kg/komplet	72	58,80

KNAUF FIREPAINT – THINNER AL

Farba Knauf FirePaint Steel nie wymaga rozcieńczania. Jeżeli jednak chcemy uzyskać cieńszą powłokę, można dodać rozcieńczalnik Knauf FirePaint Finish Thinner AL. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią konsystencję do malowania natryskowego lub pędzlem.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528824	Knauf FirePaint Thinner AL	wiaderko 5 l	4,77 kg/szt.	108	34,50

KNAUF FIREPAINT – THINNER EP

Rozcieńczalnik do gruntu FirePaint Praimer K2.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/litr
528825	Knauf FirePaint Thinner EP	wiaderko 5 l	4,71 kg/szt.	108	34,50

KNAUF VERMIPLASTER VP

Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej – idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

Zużycie: ok. 7,0 kg/10 mm/m^2

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	Knauf Vermiplaster VP 20 kg	worek 20 kg	35	3340,00

KNAUF SIBATERM

Cementowy tynk ogniochronny, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk Knauf Sibaterm ma wiele różnych zastosowań – na przykład jako zabezpieczenie wsporników i belek stalowych w nieogrzewanych halach produkcyjnych i magazynowych, w wysokich budynkach, biurowcach, centrach handlowych, basenach, podziemnych parkingach samochodowych oraz do ochrony elementów konstrukcyjnych podczas przebudowy obiektów.

Zużycie: ok. 7,0 kg/m^2/10 mm

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
527390	Tynk Sibaterm 30 kg	worek 30 kg	15	5760,00

KNAUF SIBATERMGRUND

Grunt do stosowania na powierzchniach metalowych przed nakładaniem zaprawy Knauf Sibaterm dla optymalnekj przyczepności przyczepność do powierzchni metalowej.

Zużycie: 0,15-0,20 kg/m^2

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
528822	Grunt Sibaterm	wiaderko 5 l	5,40, kg/szt.	54	137,50

OPASKI OGNIOCHRONNE KNAUF RORCOL V30

Kołnierz ogniochronny 30 mm ze stali nierdzewnej do rur polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP), z polichlorku winylu (PCV) oraz wielowarstwowych z izolacją lub bez, do konstrukcji betonowych i systemów suchej zabudowy. Przeznaczony do rur o średnicach od 40 do 140 mm. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 120 minut.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527407	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN16 40	0,064 kg/szt.	50	85,90
527408	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 50 56	0,083 kg/szt.	30	87,40
527409	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN59 63	0,115 kg/szt.	25	106,30
527410	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 75 80	0,139 kg/szt.	15	118,80
527411	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN110	0,222 kg/szt.	40	152,00
527412	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN 125	0,287 kg/szt.	35	187,90
527413	Knauf Firecollar RORCOL V30	DN140	0,370 kg/szt.	8	203,10

OPASKI OGNIOCHRONNE KNAUF RORCOL V60

Kołnierz ogniochronny 60 mm ze stali nierdzewnej do rur polietylenowych (PE), polipropylenowych (PP), z polichlorku winylu (PCV) oraz wielowarstwowych z izolacją lub bez, do konstrukcji z betonu, gazobetonu i gipsu. Przeznaczony do rur o średnicach od 56 do 250 mm oraz do instalacji typu Omega w łukach rurowych i rurach nachylonych. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 120 minut.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527414	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 50-56	0,147 kg/szt.	21	134,70
527417	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 59-63	0,216 kg/szt.	15	148,10
527418	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 75-80	0,251 kg/szt.	9	153,10
527419	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN110	0,400 kg/szt.	24	168,40
527420	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 125	0,533 kg/szt.	20	220,10
527422	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN135-140	0,647 kg/szt.	16	266,40
527423	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 160	0,768 kg/szt.	10	294,70
527425	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 200	1,037 kg/szt.	4	382,30
527426	Knauf Firecollar RORCOL V60	DN 250	1,400 kg/szt.	4	638,10

OPASKI OGNIOCHRONNE KNAUF RORCOL AV60

Kołnierz ogniochronny 60 mm ze stali nierdzewnej do wielowarstwowych instalacji rurowych, kabli, instalacji aluminiowych, miedzianych i przewodów elektrycznych z izolacją lub bez, do konstrukcji gazobetonu i gipsu. Przeznaczony do rur o średnicach od 40 do 160 mm. Zapewnia bezpieczeństwo pożarowe do 90 minut.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/szt.
527427	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 16-40	0,138 kg/szt.	30	129,20
527428	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 50-56	0,172 kg/szt.	21	152,60
527429	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 59-63	0,201 kg/szt.	15	167,90
527433	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 75-80	0,290 kg/szt.	9	170,20
527435	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 110	0,400 kg/szt.	5	203,20
527436	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 125	0,528 kg/szt.	5	265,70
527439	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 140	0,650 kg/szt.	16	322,20
527440	Knauf Firecollar RORCOL AV60	DN 160	0,720 kg/szt.	10	346,40

CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELĘGNACJA

CZYSZCZENIE 186

OCHRONA 190

PIELĘGNACJA 191

SYSTEMY CZYSZCZENIA, OCHRONA I PIELĘGNACJA

Knauf oferuje specjalistyczne produkty do czyszczenia, impregnacji i pielęgnacji nowoczesnych powierzchni wnętrz i na zewnątrz budynków.

Oferta obejmuje wysokiej jakości środki do czyszczenia i pielęgnacji płytek ceramicznych, gresowych, kamieni naturalnych, kostki brukowej, ceramiki łazienkowej czy kabin prysznicowych. Środki czyszczące i pielęgnujące usuwają warstwy oleju, tłuszczu, plamy z sadzy, smoły, zabrudzenia gumowe, pleśń, grzyby, mchy oraz algi. Są to wydajne koncentraty o łagodnym zapachu. Doskonałe do ścian, glazury, spoin, fug, kabin prysznicowych, wanien, zasłon prysznicowych, żywic syntetycznych. Produkty są skuteczne i rozwiązują nawet najtrudniejsze problemy związane z czyszczeniem i pielęgnacją.

Systemy ochrony to produkty zabezpieczające kamień naturalny, klinkier, kostkę brukową, płytki ceramiczne i gresowe przed plamami, brudem, wnikaniem wody i wilgoci. Produkty są bardzo wydajne, można je stosować do wnętrz i na zewnętrz.

SYSTEMY CZYSZCZENIE, OCHRONA I PIELĘGNACJA- PRODUKTY	
Czyszczenie	Knauf Środek do czyszczenia gresu
	Knauf Środek do czyszczenia kamienia
	Knauf Środek do zwalczania pleśni
	Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych
	Knauf Środek do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i kabin prysznicowych
	Knauf Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych
	Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów
	Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu
	Knauf Środek do usuwania silikonu
	Knauf Środek do czyszczenia marmuru i granitu
	Knauf Fassi
Ochrona	Knauf Impregnat do gresu
	Knauf Impregnat na balkony i tarasy
	Knauf Środek zabezpieczający do kamienia
	Knauf Olej do klinkieru
Pielęgnacja	Knauf Środek pielęgnujacy do marmuru i granitu
	Knauf połysk do podłogi

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU (KONCENTRAT)

Usuwa zarówno ogólne, jak i mocno osadzone zabrudzenia, warstwy oleju, tłuszczu, wosku i polimeru, samoistnie błyszczące emulsje, resztki środków pielęgnacyjnych, uporczywe plamy, itp. Do czyszczenia powierzchni z gresu polerowanego i naturalnego, jak i mocno zabrudzonych powierzchni ceramicznych. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10–100 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
37314	Knauf Środek do czyszczenia gresu (koncentrat)	butelka 1 l	10	34,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA (KONCENTRAT)

Wysoce aktywny środek czyszczący do usuwania resztek betonu, zapraw, wykwitów, osadów wapiennych i rdzawych na wielu podłożach. Nadaje się w szczególności do usuwania trudnych zabrudzeń z płyt i murów ogrodowych. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10 – 15 m^2.
Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
81840	Knauf Środek do czyszczenia kamienia (koncentrat)	butelka 1 l	10	24,00

KNAUF ŚRODEK DO ZWALCZANIA PLEŚNI

Płynny preparat biobójczy do szybkiego usuwania pleśni, grzybów, mchów oraz alg z zainfekowanych tynków cementowych, gipsowych, wapiennych, kamienia naturalnego i syntetycznego, drewna, tworzywa sztucznego, fug silikonowych. Do ścian z glazury, kabin i zasłon prysznicowych, wanien, itp. Może być nanoszony przed malowaniem. Do wnętrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: 5 m^2.
Okres przydatności do użycia: 1 rok.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
6189	Knauf Środek do zwalczania pleśni	butelka 0,5 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI CEMENTOWYCH (KONCENTRAT)

Specjalny koncentrat czyszczący do usuwania pozostałości cementowych, zapraw, uporczywych zabrudzeń, osadów kamienia oraz plam rdzy z płytek glazurowanych i klinkierowych, lastryka, kamienia naturalnego, np. granit, kwarc, łupek, piaskowiec. Do czyszczenia elementów chromowanych, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Nie zawiera kwasu solnego. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 10–15 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).
Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
81838	Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych (koncentrat)	butelka 1 l	10	23,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KABIN PRYSZNICOWYCH

Gotowy do użycia wysoce aktywny środek do czyszczenia płytek, porcelany sanitarnej, wanien akrylowych, brodzików, osłon szklanych i plastikowych, szkła, chromu oraz stali nierdzewnej. Usuwa osady wapienne, z kamienia, mydła i tłuszczu oraz zmniejsza przyleganie zabrudzeń. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: ok. 20 m^2 (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
170853	Knauf Środek do czyszczenia pomieszczeń sanitarnych i kabin prysznicowych	butelka 0,5 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Gotowy do użycia preparat do gruntownego czyszczenia mebli ogrodowych oraz tworzyw sztucznych, takich jak np. ramy i rolety okienne z PCV, parapety, szafki, blaty kuchenne. Łatwo i skutecznie usuwa brud, tłuszcz, olej, wosk oraz inne zabrudzenia m.in. spowodowane przez czynniki atmosferyczne. Do wnętrz i na zewnątrz. Produkt dostępny w komplecie ze spryskiwaczem.

Wydajność: butelka 0,5 l: ok. 10 m^2 (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 3 lata

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
170858	Knauf Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych	butelka 0,5 l	10	30,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BALKONÓW I TARASÓW (KONCENTRAT)

Preparat o silnych właściwościach czyszczących i rozpuszczających tłuszcze przeznaczony na tarasy, balkony, werandy, alejki ogrodowe. Usuwa ciężkie, uporczywe, oleiste zabrudzenia oraz pozostałości po środkach pielęgnacyjnych z terakoty, bruku, kostki chodnikowej, itp. Zalecany do gruntownego czyszczenia np. po zimie.

Wydajność: butelka 1 l: 5–40 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia)
Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
69259	Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów (koncentrat)	butelka 1 l	10	32,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO OLEJU I TŁUSZCZU (KONCENTRAT)

Uniwersalny środek usuwający plamy z oleju i tłuszczu, resztki wosku, sadzy, gumy, itp. Do stosowania na takich podłożach jak: podłoga kamienna, marmur, granit, lastryko, płytki i płyty, podłogi w warsztatach, jak również na powierzchniach z tworzyw sztucznych i lakierowanych (np. szafki kuchenne). Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 5–20 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
74354	Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu (koncentrat)	butelka 1 l	10	35,00

KNAUF ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

Preparat do usuwania resztek silikonu z różnych podłoży, np. drewno, szkło, emalia, porcelana, płytki ceramiczne, kamienie naturalne (granit, marmur, piaskowiec, łupek.) Usuwa także świeże plamy silikonowe z tekstyliów (np. z odzieży roboczej). Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 0,25 l: 2,5 – 3 m^2 (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 3 lata

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
81846	Knauf Środek do usuwania silikonu	butelka 250 ml	20	20,00

KNAUF ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)

Specjalny preparat czyszczący do powierzchni kamiennych takich jak np. marmur, granit, kamień sztuczny, lastryko. Usuwa warstwę oleju, tłuszczu, plany z sadzy, smoły oraz zabrudzenia gumowe. Dodatkowo może być używany jako środek pielęgnujący i woskujący powierzchnie. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1l: 5 – 20 m^2 (w zależności rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia).
Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
170856	Knauf Środek do czyszczenia marmuru i granitu (koncentrat)	butelka 1 l	10	35,00

KNAUF FASSI ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEWACJI

Gotowy do użycia, paroprzepuszczalny środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji. Zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, z dachówek cementowych i ceramicznych.
Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie: 0,15 – 0,25 l/m^2.
Wydajność:
a. butelka 1 l: 4,0 – 6,6 m^2;
b. kanister 5 l: 20 – 33 m^2;
c. kanister 10 l: 40 – 66 m^2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN opakowanie
478505	Knauf Fassi	butelka 1l	288	12,90
478506	Knauf Fassi	kanister 5l	120	46,00
478507	Knauf Fassi	kanister 10l	60	69,00

KNAUF IMPREGNAT DO GRESU

Gotowy do użycia środek odporny na wodę i olej, zapobiega przedostawaniu się wodnistym i oleistym zanieczyszczeniom oraz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni. Chroni przed promieniami UV, nie powoduje żółknięcia powierzchni. Do użycia w szczególności na słabo chłonne podłoża, na nowo ułożone polerowane okładziny, do porowatej terakoty, klinkieru, cegieł, kostki brukowej i kamienia naturalnego. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 0,5 l: 20 m^2 w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).
Okres przydatności do użycia: 2 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
170862	Knauf Impregnat do gresu	butelka 0,5 l	10	55,00

KNAUF IMPREGNAT NA BALKONY I TARASY

Gotowy do użycia bezbarwny paroprzepuszczalny impregnat na balkony i tarasy. Do stosowania na chłonne płytki ceramiczne, klinkierowe, kamień naturalny, beton, itp. Zabezpiecza przed działaniem wody, hamuje powstawanie wykwitów solnych i nawarstwianie się zabrudzeń.

Wydajność: butelka 1 l: 3–5 m^2 (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).
Okres przydatności do użycia: 2 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
37323	Knauf Impregnat na balkony i tarasy	butelka 1 l	10	38,00

KNAUF ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO KAMIENIA

Bezbarwny gotowy do użycia wodoodporny i paroprzepuszczalny środek do kamienia naturalnego, sztucznego, klinkieru, wyrobów ceramiki budowlanej, wyrobów betonowych. Po wyschnięciu intensyfikuje kolor i strukturę powierzchni, nadaje połysk, tworzy powłokę odporną na działanie większości soli, kwasów oraz promieniowania UV. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 1 l: 5–10 m^2 (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).
Okres przydatności do użycia: 4 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
81837	Knauf Środek zabezpieczający do kamienia	butelka 1 l	10	40,00

KNAUF OLEJ DO KLINKIERU

Gotowy do użycia środek pielęgnacyjny do odświeżania barwy i pogłębiania struktury koloru płytek i cegieł klinkierowych, okładzin matowych, nieglazurowanych płytek glinianych, cegieł licówek oraz płyt łupanych. Nie tworzy powłoki, nie nabłyszcza powierzchni. Zmniejsza wrażliwość na powstawanie plan i ułatwia pielęgnację. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: pojemnik metalowy 1 l: 5–10 m^2 (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).
Okres przydatności do użycia: 3 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
81815	Knauf Olej do klinkieru	butelka 1 l	10	26,00

KNAUF ŚRODEK PIELĘGNACYJNY DO MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)

Bezrozpuszczalnikowy bardzo wydajny środek woskujący do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z kamienia naturalnego (marmur, granit). Pozostawia świeży cytrynowy zapach, nadaje połysk i chroni przed plamami. Do wnętrz i na zewnątrz.

Wydajność: butelka 1 l: 100 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).
Okres przydatności do użycia: 5 lat.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
170857	Knauf Środek pielęgnacyjny do marmuru i granitu (koncentrat)	butelka 1 l	10	36,00

KNAUF POŁYSK DO PODŁOGI (KONCENTRAT)

Ochronny i pielęgnujący środek na wszystkie chłonne powierzchnie syntetyczne, naturalne, jak i nieglazurowane płyty i płytki. Nadaje powierzchni jedwabistą błyszczącą warstwę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza przed przenikaniem oleju i tłuszczu. Do wnętrz.

Wydajność: butelka 1 l: 20 m^2 (w zależności od rozcieńczenia i stopnia zabrudzenia powierzchni).
Okres przydatności do użycia: 3 lata.

Nr art.	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. /karton	Cena netto PLN/opakowanie
69248	Knauf Połysk do podłogi (koncentrat)	butelka 1 l	10	33,00

NARZĘDZIA

NIERDZEWNA KIELENKA

Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do osadzania narożników.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4699	Nierdzewna kielenka	80 mm	0,15 kg/szt.	30	12,50
413295	Nierdzewna kielenka	100 mm	0,16 kg/szt.	30	14,15

PACA Z GĄBKĄ DO TYNKÓW

Narzędzie służące do zacierania tynków gipsowych na małych powierzchniach.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413298	Paca z gąbką do tynków	240×120 mm	0,32 kg/szt.	15	17,05

PACA Z GĄBKĄ PRZEGUBOWA Z KIJEM DO TYNKÓW



Narzędzie służące do zacierania tynków gipsowych na dużych powierzchniach ścian i sufitów.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413304	Paca przegubowa z kijem do tynków	400×200 mm	1,60 kg/szt.	5	120,85

ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW



Narzędzie służące do wyprowadzania naroży wewnętrznych przy tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413306	Zdzierak aluminiowy do tynków	0,88 kg/szt.	5	55,15

NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU

Narządzie do gładzenia tynków gipsowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226821	Nierdzewna szpachla do gipsu	480 mm	0,49 kg/szt.	10	27,10
226822	Nierdzewna szpachla do gipsu	580 mm	0,58 kg/szt.	10	30,40

ŁATA TYNKARSKA TYPU H

Łata tynkarska w kształcie litery H służąca do wstępnego wyprowadzenia tynków gipsowych oraz tynków cementowo-wapiennych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
427338	Łata tynkarska typu H	2 m	1,94 kg/szt.	5	81,00

ŁATA TYNKARSKA TYPU T

Łata tynkarska trapezowa służąca do wyprowadzenia ostatecznej powierzchni tynków gipsowych i cementowo-wapiennych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
427336	Łata tynkarska typu T	2 m	1,68 kg/szt.	5	72,00

NIERDZEWNA PACA DO GIPSU

Narzędzie pomocnicze przy obróbce tynków gipsowych i cementowo-wapiennych, np. do zbierania nadmiaru tynku z łaty i rozprowadzania go na tynkowanej powierzchni.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4694	Nierdzewna paca do gipsu	280×130 mm	0,36 kg/szt.	30	22,50

NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226819	Nierdzewna szpachla do płyt gipsowo-kartonowych	100 mm	0,12 kg/szt.	20	29,50

NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4689	Nierdzewna szpachla z bitem do płyt gipsowo-kartonowych	150 mm	0,14 kg/szt.	12	30,11

NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
413309	Nierdzewna szpachla fasadowa	380 mm	0,35 kg/szt.	10	26,10
413310	Nierdzewna szpachla fasadowa	480 mm	0,41 kg/szt.	10	30,95

ZACISKARKA DO PROFILI

Narzędzie do łączenia profili w systemach suchej zabudowy.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4680	Zaciskarka do profili	0,84 kg/szt.	10	223,00

MIESZADŁO DO GIPSU

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
4621	Mieszadło do gipsu	0,29 kg/szt.	10	13,50

STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
79884	Strug do krawędzi płyt gipsowo-kartonowych	0,42 kg/szt.	25	161,80

SZPACHELKA MALARSKA

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba sztuk w kartonie	Cena netto PLN/szt.
226824	Szpachelka malarska	**100 mm**	0,10 kg/szt.	20	19,90

MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

Mieszadło do gotowych mas szpachlowych dzięki unikalnemu kształtowi łopatek miesza masę jednocześnie z boków, z góry i z dołu wiaderka, co daje 20% oszczędności czasu w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, a także zapobiega napowietrzeniu masy. Wyważone i samocentrujące się mieszadło ułatwia pracę i minimalizuje ruchy wiadra. Mieszadło zakończone gwintem M14, pasuje do standardowych mieszarek wolnoobrotowych.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
314819	Mieszadło do gotowych mas szpachlowych	20 x 20 x 55 cm	szt.	285,50

NÓŻ DO GŁADZI

Noże do gładzi to narzędzia do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki sprężystym ostrzom umożliwiają rozprowadzenie masy bardzo cienką warstwą, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy. Dostępne w szerokościach 45 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych opakowaniach.

Nr art.	Nazwa produktu	Długość	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421911	Nóż do gładzi	45 cm	szt.	135,00
421912	Nóż do gładzi	60 cm	szt.	190,00
421913	Nóż do gładzi	80 cm	szt.	247,00
314858	Nóż do gładzi	100 cm	szt.	308,00

RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI

Teleskopowa rączka umożliwiająca wykańczanie wysokich ścian i sufitów z podłogi wykonana z aluminium. Uniwersalna – pasuje do noży o wszystkich szerokościach.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Jednostka sprzedaży	Cena netto PLN/szt.
421916	Rączka do noża do gładzi	100 - 190 cm	szt.	225,00

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS

Innowacyjny system poziomowania płytek wielkoformatowych. Prosty w użyciu. Gwarantuje idealne wypoziomowanie posadzki. W jego skład wchodzą:
a. szczypce montażowe – 1 szt.
b. klipsy montażowe, dystansowe – 100 szt.
c. kliny montażowe, wyrównujące – 100 szt.
Szczypce i kliny montażowe można używać wielokrotnie.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/opakowanie
413764	System poziomowania płytek KLS	1,3 kg/szt.	267,00

KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE

Elementy w systemie KLS:
- kliny do wielokrotnego uzytku,
- klipsy do jednorazowego użytku.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Liczba szt. w paczce	Cena netto PLN/paczka
413723	KLS Kliny montażowe	0,48 kg/paczkę	100	74,50
413762	KLS Klipsy montażowe	0,24 kg/paczkę	100	49,10

KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE

Szczypce systemowe do precyzyjnego osadzania klinów montażowych w klipsach.

Nr art.	Nazwa produktu	Waga	Cena netto PLN/szt.
413766	KLS Szczypce montażowe do podłogi	0,36 kg/szt.	215,00

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 8 MM

KNAUF COMFORT LINE



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokatne o wymiarach 8 x 8 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550668	Grzebień do glazury 8 mm	300×130 mm	0,42 kg/szt	10	36,50

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 10 MM

KNAUF COMFORT LINE



Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby prostokatne o wymiarach 10 x 10 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550667	Grzebień do glazury 10 mm	300×130 mm	0,42 kg/szt	10	36,50

GRZEBIEŃ DO GLAZURY 15 MM

KNAUF COMFORT LINE

Profesjonalna paca zębata do glazury ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 130 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną sześcioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Zęby półokragłe o wymiarach 20 x 15 mm.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550666	Grzebień do glazury 15 mm	300×130 mm	0,41 kg/szt	10	36,80

KNAUF COMFORT LINE

PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI

Profesjonalna paca nierdzewna do gładzi ze stali szlachetnej o wymiarach 300 x 125 mm. Z wydłużoną stopką alumniniową, mocowaną osmioma trzpieniami i wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową – typu amerykańskiego. Zaokrąglone, przeszlifowane ranty powierzni roboczej.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
550664	Paca nierdzewna do szpachli	300×125 mm	0,45 kg/szt.	10	61,70

KNAUF COMFORT LINE

PACA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH

Profesjonalna paca do zacierania tynków dekoracyjnych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o wymiarach 280 x 140 mm. Z wygodną antyposlizgową rączką dwukomponentową. Sztywna, trwała powierzchnia pracy.

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary	Waga	Liczba szt. w kartonie	Cena netto PLN/szt.
587494	Paca do zacierania tynków	280 x 140 mm	0,29 kg/szt	10	18,60

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS", stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Knauf Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie wyłącznie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę).
3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Knauf Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.
4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „http://www.knauf.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Knauf Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, Knauf Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Knauf Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Knauf Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Knauf Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Knauf Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Knauf Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Knauf Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Knauf Sp. z o.o.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Knauf Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu

kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Knauf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
7. Kupującemu nie służy wobec Knauf Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Knauf Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.
10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową „https://www.e.knauf.pl" (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), czy też za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Knauf Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. Knauf Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Knauf Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.
4. Knauf Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Knauf Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Knauf Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
6. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Knauf Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Knauf Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Knauf Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy, jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Knauf Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Knauf Sp. z o.o. jest magazyn pozostający w dyspozycji Knauf Sp. z o.o.
3. W cenę towaru wliczony jest koszt jego przewozu do siedziby lub miejsca wskazanego przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący korzysta z własnego transportu, Knauf Sp. z o.o. zwraca mu koszty transportu na zasadach odrębnie określonych.
4. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem-dźwigiem, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy, lub odrębnych porozumień z Knauf Sp. z o.o.
5. Oznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu, należy do Knauf Sp. z o.o. Dołoży ona największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nie zapewnionym przez Knauf Sp. z o.o. bądź koleją, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

§ 6. Opakowanie

1. Knauf Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe oznaczone znakiem „POOL", palety wielorazowe EURO, palety jednorazowe KN-WO, lub inne palety jednorazowe.
3. Koszt palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL" i palet wielorazowych EURO nie jest wliczony w cenę towaru. W przypadku przygotowania towaru do transportu na tych paletach, koszt palet doliczany jest każdorazowo do rachunku Kupującego. Ceny palet jednorazowych KN-WO, palet wielorazowych „POOL" i palet wielorazowych EURO są zawarte w aktualnym cenniku Knauf Sp. z o.o. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu palet wielorazowych, może jednak odsprzedać je Knauf Sp. z o.o. lub innemu podmiotowi, jeżeli tak uzgodni z Knauf Sp. z o.o. lub tym innym podmiotem i o ile nie są one zniszczone. Ocena stanu technicznego zwracanych palet jest dokonywana przez przedstawicieli Knauf Sp. z o.o. lub innego podmiotu.
4. Koszt innych palet jednorazowych jest wliczony w cenę towaru. Kupujący nie może ich odsprzedać w punkcie realizacji zamówienia.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Knauf Sp. z o.o. niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej „https://www.e.knauf.pl" (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), faksem, pocztą e-mail, lub też na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
   a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
   b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Knauf Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego Knauf Sp. z o.o., niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, pod warunkiem, że reklamowany towar znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Knauf Sp. z o.o. stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 5761 kodeksu cywilnego. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

9. Knauf Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. Knauf Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Kupujący wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od Knauf Sp. z o.o. (art 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:
    a) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich;
    b) użycia towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od Knauf Sp. z o.o. lub sztuką budowlaną;
    c) nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru.

11. Na warunkach określonych w przepisach art. 5761-5764 kodeksu cywilnego, Knauf Sp. z o.o. ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia przez Kupującego kosztów w wyniku wykonania przez ostatecznego nabywcę towaru uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, gdy sprzedany towar nie miał właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 §2 kodeksu cywilnego, lub został wydany w stanie niezupełnym. Odpowiedzialność Knauf Sp. z o.o. względem Kupującego – o której mowa w zdaniu poprzednim – zachodzi, o ile towar stał się wadliwy wskutek działania lub zaniechania Knauf Sp. z o.o. Odpowiedzialność powyższa dotyczy również sytuacji, gdy Knauf Sp. z o.o., wiedząc o wadzie sprzedanego towaru, nie poinformowała o niej Kupującego lub sporządziła instrukcję montażu i zastosowania dołączoną do sprzedanego towaru, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i zastosowania towaru przez ostatecznego nabywcę towaru zgodnie z tą instrukcją.

12. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący zrzeka się prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu zgłoszonych roszczeń reklamacyjnych.

13. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Knauf Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, przy czym przez ostatecznego nabywcę towaru rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 8. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa

1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Knauf Sp. z o.o. lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Knauf Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Knauf Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Knauf Sp. z o.o. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Knauf Sp. z o.o.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.

§ 9. Transparentność relacji handlowych

1. Ze względu na akceptowane przez Kupującego dążenie Knauf Sp. z o.o. do zapewnienia w relacjach handlowych ze swoimi dystrybutorami, dostawcami, przewoźnikami, zleceniobiorcami, usługodawcami, wykonawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi najwyższych standardów transparentności oraz przejrzystości tych relacji handlowych, unikania konfliktu interesów, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Knauf Sp. z o.o. w formie pisemnej o fakcie zatrudniania przez siebie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf. W przypadku zaistnienia przypadku zatrudniania przez Kupującego pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika Knauf Sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Knauf, Kupujący – niezależnie od określonego powyżej obowiązku informacyjnego względem Knauf Sp. z o.o. – zobowiązuje się do powierzenia tej zatrudnianej przez siebie osobie obowiązków, zadań lub czynności, które nie będą w żaden sposób powiązane z istniejącymi relacjami handlowymi Kupującego z Knauf Sp. z o.o. oraz nie będą w żadnej mierze nawet potencjalnie kolidować z realizacją obowiązujących pomiędzy Kupującym a Knauf Sp. z o.o. umów i porozumień, lub też innych zobowiązań.
2. W rozumieniu powyższego postanowienia, za członka najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, dziecko, rodzeństwo, rodziców, teściów, małżonków rodzeństwa, wnuka, a także konkubenta i dzieci konkubenta.
3. W rozumieniu powyższego postanowienia, za spółkę Grupy Knauf rozumie się: Knauf Bełchatów Sp. z o.o., Knauf Jaworzno III Sp. z o.o., Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., Knauf Service Sp. z o.o., Norgips Sp. z o.o., VG-Orth Polska Sp. z o.o., PFT Systems Polska Sp. z o.o., Knauf Insulation Sp. z o.o.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Knauf Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby Knauf Sp. z o.o. lub dla miejsca siedziby Kupującego.

Warszawa, 16 marca 2015 r.

A	
ADDI R „KORNIK"	148
ADDI S „BARANEK"	149
AKRYL	19, 84, 133
B	
BETOKONTAKT	13
BOARD PRIMER ŚRODEK GRUNTUJĄCY	93, 99, 100
C	
CĘGI DO DYLATACJI 12/80	111
CLEANEO CAP	35
CONNI R „KORNIK"	151
CONNI S „BARANEK"	151
COVER	15
COVER – IN FAST	15
COVER – IN SLOW 0,7 MM	16
COVER – IN SLOW LIGHT 0,5 MM	16
COVER CONNECT	15
CUBO SŁUPY WSPORCZE	39
CUBO ŁĄCZNIK DO PROFILI UA	39
D	
DALLAS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°	54, 80
DOLNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO	56
DOLNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5	53
DRUT Z OCZKIEM	58
DRZWICZKI REWIZYJNE STALOWE BASIC	69
DRYSTAR FARBA ANTYKOROZYJNA C3/C5	53
DYLATACJA 12/80	110
DYLATACYJNA TAŚMA PRZYŚCIENNA	116, 125
E	
ELASTIC PLUS FUGA ELASTYCZNA	134-135
EPO PERL	114
ESTRICHGRUND	107, 117, 126
EXTRAFINISH	42, 78
F	
FARBA AKRYLOWA BIAŁA DO WNĘTRZ	83
FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ	83
FARBA ANTYKOROZYJNA DRYSTAR C3/C5	53
FARBA FIRE PAINT STEEL	178
FARBA FIRE PAINT – FINISH	179
FARBA FIRE PAINT – PRAIMER K1	179
FARBA FIRE PAINT – PRAIMER K2	179
FARBA FIRE PAINT – THINNER AL	179
FARBA FIRE PAINT – THINNER EP	180
FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA	154
FASSI	154, 189
FE 50 LARGO	104, 118
FE IMPRÄGNIERUNG	107, 114
FILL&FINISH LIGHT	74
FIREBOARD-SPACHTEL	32, 42
FLEXKLEBER MULTI	132
FOLIA W PŁYNIE HYDRO FLEX	136
FUGA ELASTYCZNA	134 - 135
FUGENFÜLLER-LEICHT	40, 77, 115
G	
G-K FINISH	41, 76
G-K START	41, 76
GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA	17, 79
GOLDBAND	8
GOLDBAND FINISH	75
GÖPPINGER PÓŁNAROŻNIK L-KSZTAŁTNY	54, 80
GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH	93
GÓRNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO	56
GÓRNA CZĘŚĆ WIESZAKA NONIUSZOWEGO C3/C5	52
GRUNDIERMITTEL 60	12
GRUNDIERMITTEL 90	12
GRZEBIEŃ DO GLAZURY	141, 200
H-I	
HAFTEMULSION	107
HAFTGRUND	18, 138
HARTMUT KOŁEK ROZPOROWY	67
HOPPER POJEMNIK NA MASĘ	55, 81
HYDRO FLEX FOLIA W PŁYNIE	136
HYDRO FLEX 1C	136
HYDRO FLEX 2C	136
HYDRO FLEX TAŚMA USZCZELNIAJĄCA	137
HYDRO FLEX NAROŻNIKI	137
HYDRO FLEX MANKIET ŚCIENNY	137
HYDRO FLEX MANKIET PODŁOGOWY	137
IMPREGNAT DO GRESU	190
IMPREGNAT NA BALKONY I TARASY	190
K	
K1 GLAZURA/TERAKOTA	130
K2 GRES/KLINKIER	130
K2 EXTRA GRES/KLINIER	130
K3 PODŁOGA/FORMAT	131
K4 ELASTYCZNY PLUS	131
K5 MARMUR/KAMIEŃ	131
K5 EXTRA MARMUR/KAMIEŃ	132
K6 BŁYSKAWICZNY PLUS	132
K 600 KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI	146
KS 300 KLEJ DO STYROPIANU	146
KZW 700 KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM	146
KATI R „KORNIK"	150
KATI S „BARANEK"	150
KĄTOWNIK DRZWIOWY	60
KĄTOWNIK DYLATACYJNY 30/50	110
KĄTOWNIK ODDZIELAJĄCY 30/60	109
KLAMRA DO PŁYT KNAUF FIREBOARD	32, 60
KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO	56
KLAPA REWIZYJNA ALUTOP REVO	68
KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS30 SZACHTOWA	69
KLAPA REWIZYJNA F-TEC BS60 SZACHTOWA	70
KLAPA REWIZYJNA KOMBI D/W	68
KLAPA REWIZYJNA REVO BS30 SUFITOWA	69
KLAPA REWIZYJNA REVO BS90 SUFITOWA	70
KLEJ DO CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA PŁYT FHB PLUS	124
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PIÓRO/WPUST	123
KLEJ DO ŁĄCZENIA PŁYT FHB PLUS PIÓRO/WPUST	124
KLEJ DO PŁYT KNAUF BRIO	113
KLEJ DO SŁUPKÓW	117, 124
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® FLOOR	98
KLEJ MONTAŻOWY DO SPOIN PŁYT AQUAPANEL® INDOOR	92
KLEJ POLIURETANOWY SPEEDERO	146
KLEJ VERMIBOARDKLEBER	178
KLS KLINY I KLIPSY MONTAŻOWE	140, 199
KLS SZCZYPCE MONTAŻOWE	140, 199
KLUCZ CZWOROKĄTNY DO KLAPY REWIZYJNEJ	68
KOŁEK MOCUJĄCY 5/45	110
KOŁEK ROZPOROWY HARTMUT	67
KURT TAŚMA WZMACNIAJĄCA	62
L-Ł	
LAS VEGAS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°	54, 80
LEKKI PROFIL MODUŁOWY	122
ŁATA TYNKARSKA TYPU H	196
ŁATA TYNKARSKA TYPU T	196
ŁĄCZNIK DO PŁYT AQUAPANEL® FLOOR	99
ŁĄCZNIK JEDNOPOZIOMOWY	61
ŁĄCZNIK KOTWOWY	59
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO CD	59
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO UA	59
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY	59
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZATRZASKOWY C3/C5	53
ŁĄCZNIK NONIUSZOWY	57
ŁĄCZNIK SPRĘŻYSTY	61
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY DO CD	58
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,6 MM	58
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD 0,9 MM	58
ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY DO CD C3/C5	53
M	
M1 REPAIR	105
M2 SMOOTH	105
M3 ALLROUND	105
M4 SPECIAL FIBER	106
MAGNELIS – NAROŻNIKI TYNKARSKIE	19
MANKIET ŚCIENNY HYDRO FLEX	137
MANKIET PODŁOGOWY HYDRO FLEX	137
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIAŁA	94, 96
MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA	93, 96
MASA SZPACHLOWA TECTEM®GLÄTTE	170
MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®	97
MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT	111
MIESZADŁO DO GIPSU	197
MIESZADŁO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH	81, 198
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY	152
MOSAIC TYNK MOZAIKOWY (KOMPONENT)	152-153
MP 75	9
MP 75 DIAMANT	10
MP 75 G/F THERM	10
MP 75 L	9
MP 75 L-F FAKTURA	10
MP 75 SL	9
MP FINISH	41, 76
MULTI-FINISH	78
N	
N 440	104
N 430	104
NAROŻNIKI ALUMINIOWE	19
NAROŻNIKI HYDRO FLEX	137
NIERDZEWNA KIELENKA	195
NIERDZEWNA PACA DO GIPSU	196
NIERDZEWNA SZPACHLA Z BITEM DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	197
NIERDZEWNA SZPACHLA DO GIPSU	195
NIERDZEWNA SZPACHLA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	196
NIERDZEWNA SZPACHLA FASADOWA	197
NÓŻ DO GŁADZI	82, 198
O-P	
OLEJ DO KLINKIERU	191
OPASKI OGNIOCHRONNE RORCOL	181
OXXI S „BARANEK"	153
PACA DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH	201
PACA NIERDZEWNA DO SZPACHLI	201
PACA Z GĄBKĄ DO TYNKÓW	195
PACA Z GĄBKĄ PRZEGUBOWA Z KIJEM DO TYNKÓW	195
PAPIER PARAFINOWY	109, 118
PERLFIX-T	43
PIANKOWA TAŚMA DYLATACYJNA	125
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL®FLOOR	98
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR MF	98
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKŁADOWA	100
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR	92
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR	95

PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE	95
PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® UNIWERSALNA	95
PŁYTA KNAUF A20	28
PŁYTA KNAUF BRIO 18	112
PŁYTA KNAUF BRIO 18 EPS	113
PŁYTA KNAUF BRIO 18 WF	112
PŁYTA KNAUF BRIO 23	112
PŁYTA KNAUF BRIO 23 WF	113
PŁYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK	33, 34
PŁYTA KNAUF DIAMANT	31
PŁYTA KNAUF DUAL FLOOR	115
PŁYTA KNAUF FHB	120
PŁYTA KNAUF GIĘTKA	30
PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA	29
PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA	30
PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA	29
PŁYTA KNAUF PIANO F	36
PŁYTA KNAUF PIANO HF	36
PŁYTA KNAUF SILENTBOARD	33
PŁYTA KNAUF Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	38
PŁYTA KNAUF WF	113
PŁYTA KNAUF VERMIBOARD	178
PŁYTA KNAUF ZWYKŁA	28
PŁYTA PPOŻ. KNAUF FIREBOARD	32
PŁYTA RTG KNAUF SAFEBOARD	37
PŁYTA SZALUNKOWA	118
PŁYTA ZESPOLONA EPS	31
PŁYTY REWIZYJNE DB	119, 123
PODKŁADKI DYSTANSOWE	123
PODKŁADKI NA SŁUPKI	125
PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA AQUAPANEL® FLOOR	99
POŁYSK DO PODŁOGI (KONCENTRAT)	191
PROFIL CD	46
PROFIL CD C3	50
PROFIL CD C5	52
PROFIL CW	45
PROFIL CW C3	50
PROFIL CW C5	51
PROFIL KNAUFIXY	49
PROFIL MW „PIANO"	36, 48
PROFIL NAROŻNIKOWY ELASTYCZNY	48
PROFIL SINUS 50	49
PROFIL SINUS 75	49
PROFIL SINUS 100	49
PROFIL SPRĘŻYSTY	47
PROFIL UA	39, 47
PROFIL UD	46
PROFIL UD C3	51
PROFIL UD C5	52
PROFIL UW	46
PROFIL UW C3	50
PROFIL UW C5	51
PROFIL UW WYSOKI	48
PROFIX – SIATKA TYNKARSKA	19
PROSPRAY ALL PURPOSE	74
PROWADNICE DO NIWELACJI PODSYPKI	114
PRZEDŁUŻKA DO NONIUSZA	57
PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO	35
PUTZGRUND	147
R	
RAMA REWIZYJNA	123
RAMA REWIZYJNA 600/600 MM	119
RĄCZKA DO NOŻA DO GŁADZI	82, 198
REPER NIWELACYJNY	111
ROLKA DO NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z RĄCZKĄ	55, 81
RORCOL OPASKI OGNIOCHRONNE	181
ROTBAND	8
ROTBAND FINISH	75
RP 240	147
S-Ś	
SAFEBOARD-SPACHTEL	37, 43
SIATKA ZBROJĄCA	94, 97, 147, 174
SIATKA ZBROJĄCA SPOINY PŁYT AQUAPANEL®	97
SIBATERM TYNK OGNIOCHRONNY	180
SILIKON SANITARNY	133
SŁUPEK M16S	117
SŁUPEK WKRĘCANY M12S	121
SŁUPEK WKRĘCANY M16S	121
SŁUPEK WKRĘCANY M16ST	122
SŁUPEK WKRĘCANY M20ST	122
SP 260	148
SPEEDERO KLEJ POLIURETANOWY	146
SPEZIALHAFTGRUND	108, 139
STALOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY	67
STRUG DO KRAWĘDZI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH	197
STUCKGIPS	79
SUCHA PODSYPKA KNAUF PA	114, 116
SUPER FINISH	74
SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK KLS	140, 199
SZPACHELKA MALARSKA	198
SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA	17, 79
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BALKONÓW I TARASÓW (KONCENTRAT)	188
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU (KONCENTRAT)	186
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA (KONCENTRAT)	186
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)	189
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POMIESZCZCZEŃ SANITARNYCH I KABIN PRYSZNICOWYCH	183
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TWORZYW SZTUCZNYCH	187
ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI CEMENTOWYCH (KONCENTRAT)	187
ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO OLEJU I TŁUSZCZU (KONCENTRAT)	188
ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU	188
ŚRODEK DO ZWALCZANIA PLEŚNI	186
ŚRODEK GRUNTUJĄCY BOARD PRIMER	93, 99, 100
ŚRODEK PIELĘGNACYJNY DO MARMURU I GRANITU (KONCENTRAT)	191
ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO KAMIENIA	190
T	
TARCZA DO PILARKI	126
TAŚMA AKUSTYCZNA	63
TAŚMA DO SPOINOWANIA PŁYT AQUAPANEL®	93, 96, 100
TAŚMA DYLATACYJNA 10/120	109
TAŚMA DYLATACYJNA 10/70	110
TAŚMA DYLATACYJNA 8/100	109, 118
TAŚMA NAROŻNIKOWA Z WKŁADKĄ METALOWĄ	63
TAŚMA PODKŁADOWA DO SYSTEMU LBS	125
TAŚMA PRZEKŁADKOWA TRENN-FIX	63
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA HYDRO FLEX	137
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KNAUF KATJA SPRINT	111
TAŚMA WZMACNIAJĄCA KNAUF KURT	62
TAŚMA WZMACNIAJĄCA PAPIEROWA	62
TAŚMA WZMACNIAJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	62
TAŚMA Z OŁOWIEM	38
TECTEM® GRUNDIERUNG ŚRODEK GRUNTUJĄCY	173
TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR	172
TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR CLIMAPROTECT	172
TECTEM® KLEBESPACHTEL ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA	174
TECTEM® LEIBUNGSPLATTE	173
TIEFENGRUND	14, 18, 44, 84, 139
TRIAS	42, 78
TWORZYWOWO-METALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE	67
TYNK MINERALNY WEWNĘTRZNY TECTEM® INNENPUTZ	174
U-V	
UCHWYT NONIUSZOWY DO UA	57
UNIFLOTT	40, 77, 116
UNIFLOTT IMPREGNOWANY	29, 40, 77
UNIWERSALNA PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL®	95
UNIVERSALGRUND	14, 44, 84, 138
VERMIBOARD PŁYTY	178
VERMIBOARDKLEBER KLEJ	178
VERMIPLASTER VP	11, 180
W	
WIESZAK BEZPOŚREDNI	60
WIESZAK BEZPOŚREDNI AKUSTYCZNY	60
WIESZAK BEZPOŚREDNI C3	53
WIESZAK KOTWOWY BEZPOŚREDNI	57
WIESZAK OBROTOWY	61
WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SB	92, 96
WKRĘT DO PŁYT AQUAPANEL® SN	92, 95, 100
WKRĘT DO PŁYT CLEANEO SN	35, 66
WKRĘT DO PŁYT DIAMANT XTN	31, 65
WKRĘT DO PŁYT KNAUF BRIO	113
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU DO DREWNA TD	64
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN	64
WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z BOREM TB	64
WKRĘT GIPS-GIPS	65
WKRĘT LB	65
WKRĘT LN	65
WKRĘT UNIWERSALNY FN 4,3	66
WKRĘT UNIWERSALNY FN 5,1	66
WZORNIK KOLORÓW FARB CLASSIC'04	85 - 88
WZORNIK KOLORÓW FUG	142
WZORNIK KOLORÓW SILIKONÓW	142
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB CLASSIC'04	156-161
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW I FARB FINESS	162-170
WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH	155
Z	
ZABEZPIECZENIE DO GWINTÓW FORTE	124
ZACISKARKA DO PROFILI	197
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA TECTEM® KLEBESPACHTEL	174
ZAPRAWA KLEJOWO-ZBROJĄCA AQUAPANEL®	97
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA TECTEM® FÜLLMÖRTEL	173
ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW	195
ZSZYWKI 4/23	116

INFOGRAFIKI

wskazująca miejsca stosowania

CZYTELNE PIKTOGRAMY

precyzyjnie pokazujące parametry zastosowania

PRZEZROCZYSTY KARTUSZ

podgląd rzeczywistego koloru silikonu

CE – gwarancja najwyższej jakości

PODGLĄD ZUŻYCIA PRODUKTU

nowy

SILIKON SANITARNY

ODPORNY NA ZAGRZYBIENIA I PLEŚŃ

WODOODPORNY

ODPORNY NA PROMIENIE UV

24 KOLORY

spójne z fugami Knauf

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
tel.: +48 22 36 95 100, fax: +48 22 36 95 102
e-mail: biuro@knauf.pl
Składaj zamówienia w Internecie na: www.e.knauf.pl

Knauf w Internecie:
www.knauf.pl
www.knaufmag.pl
/knaufpolska
/knauf_pl
Knauf Budowa i Remont