



Systemy wykończeniowe

P155.pl

Karta techniczna

11 / 2021



Knauf Stuckgips

Gips budowlany

Opis produktu

Szybkowiązący gips budowlany Knauf Stuckgips, wytworzony zgodnie z normą PN-EN-13279-1. Przeznaczony do prac naprawczych i montażowych.

Zakres zastosowania

Materiał szybko twardniejący. Stosowany do prac naprawczych, do osadzania listew narożnych i listew tynkarskich we wnętrzach obiektów budowlanych, do szpachlowania bruzd, przy robotach instalacyjnych. Stosowany m.in. do osadzania i mocowania puszek elektrycznych.

Właściwości

- wysoka wytrzymałość
- dobra przyczepność
- szybkie wiązanie i twardnienie
- odporny na ścieranie

Sposób wykonania

Przygotowanie

Gips budowlany Knauf Stuckgips wsypać kielnią lub szpachlą do czystej wody i zamieszać do uzyskania jednorodnej i bezgrudkowej masy. Stosować tylko czyste naczynia do zarabiania.

Obróbka

Gips budowlany Knauf Stuckgips jest materiałem szybkowiążącym. Podłoże musi być czyste i nośne. Przygotować tyle materiału, ile można użyć w czasie około 5 min. (początek wiązania 15-18 min., koniec wiązania 25-26 min.)

Wysychanie

ok. 10 dni (w zależności od grubości i temperatury w pomieszczeniu)

Dane techniczne

Ciężar nasypowy	ok. 1000 (kg/m ³)	
Reakcja na ogień	A1	EN 13501
Twardość powierzchni	>10 (N/mm ²)	EN 13279
Uziarnienie	może zawierać śladowe ilości na sicie 1,0 mm	
Wydajność	100 kg = ok. 60 l zaprawy	
Wytrzymałość na ściskanie	> 8.0 (N/mm ²)	EN 13279
Wytrzymałość na zginanie	> 3.0 (N/mm ²)	EN 13279

Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach drewnianych ok. 3 miesięcy.

Zużycie / wydajność

na mm grubości	1 kg / m ²
----------------	-----------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Gips budowlany Stuckgips 30 kg (40)	476599
Gips budowlany Stuckgips 30 kg (20)	605924

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199
Fax: +48 22 369 5157

www.knauf.pl

Systemy wykończeniowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa