



Knauf MP Finish

Gładź gipsowa do finalnego wykańczania powierzchni

Opis produktu

Knauf MP Finish to proszkowa gładź na bazie gipsu i specjalnych dodatków przeznaczona do finalnego wykańczania powierzchni mineralnych wewnątrz pomieszczeń, takich jak tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, stare gładzie, podłoża betonowe oraz do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Zgodny z normą PN-EN13279 w zakresie wymagań w niej określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań podstawowych. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Higieniczny.

Zakres zastosowania

Gładź gipsowa Knauf MP Finish stosowana jest na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Służy do wykonywania gładzi na powierzchniach mineralnych takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne, żywiczne, stare gładzie i powierzchnie betonowe. Każda z powierzchni mineralnych musi zostać przygotowana odpowiednim środkiem gruntującym. Gładź gipsowa MP Finish może być także stosowana do całościowego wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych w standardzie Q4.

Może być nakładana ręcznie oraz natryskowo za pomocą agregatów przystosowanych do aplikacji gładzi proszkowych, zachowując maksymalną grubość pojedynczej warstwy do 5 mm. W przypadku aplikacji maszynowej konsystencja materiału powinna być dobierana adekwatnie do modelu maszyny natryskowej oraz indywidualnej oceny wykonawcy. Nakładanie maszynowe musi mieć charakter ciągły. W przypadku przestojów dłuższych niż 1 godzina należy maszynę opróżnić i przepłukać wodą.

Właściwości

- sypka, gotowa do rozrobienia zaprawa
- produkt wiązący, czas roboczy ok. 60 min
- możliwość uzyskania jednolitej masy bez grudek
- łatwe mieszanie ręczne i mechaniczne
- możliwość regulowania konsystencji poprzez dodawanie proszku lub wody
- bardzo dobre właściwości aplikacyjne
- możliwość aplikacji ręcznej oraz maszynowej
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- możliwość nakładania warstwami o grubości pojedynczej warstwy do 5 mm
- kolor po wyschnięciu zbliżony do koloru tynku gipsowego
- łatwe szlifowanie wyschniętej powierzchni
- pozwala na uzyskanie bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów idealnych pod malowanie lub inne prace dekoracyjne
- produkt idealny jako podłoże pod polimerowe masy cienkowarstwowe

Sposób wykonania

Podłoże:

Podłoże mineralne muszą być suche, czyste, niezmarznęte i stabilne. Powierzchnie odnawianych ścian i sufitów muszą być pozbawione resztek farb i luźnych części. Podłoże należy sprawdzić zgodnie z Polską Normą nr PN-B-10110:2005. Chłonne podłoża mineralne wymagają gruntowania (zalecane: Knauf Universalgrund lub Knauf Tiefengrund). Na powierzchni tynków gipsowych i cementowo-wapiennych należy nanieść grunt głęboko-penetrujący Knauf Universalgrund lub Knauf Tiefengrund. Na podłoża betonowe należy stosować środek gruntującym Knauf Universalgrund lub Knauf Betokontakt. Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych powinny być suche i odpyłone. Czyste powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych nie wymagają gruntowania przed nałożeniem gładzi.

Przygotowanie materiału:

Knauf MP FINISH wsypywać powoli do czystej wody (w przypadku aplikacji ręcznej ok. 11 l wody na 25 kg suchej mieszanki, w przypadku aplikacji maszynowej ilość wody zależna jest od rodzaju agregatu oraz indywidualnej oceny wykonawcy). Wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania homogenicznej konsystencji. Możliwa jest korekta konsystencji poprzez dolanie wody lub dosypanie proszku i ponowne przemieszanie. Do przygotowania i nakładania używać czystych pojemników i narzędzi. Przygotowany materiał należy wykorzystać w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

Sposób użycia:

Podczas aplikacji ręcznej produkt nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, zachowując grubości pojedynczej warstwy od 0,1 do 5 mm. Podczas aplikacji maszynowej/natryskowej podłoże pokryć równomierną warstwą materiału i następnie wygładzić za pomocą noży do gładzi ze stali nierdzewnej. Ilość warstw zależna jest od rodzaju i jakości powierzchni podłoża oraz oczekiwanego efektu końcowego. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Gruntowanie między warstwami nie jest zalecane. Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Użycie produktu dozwolone w zakresie temperatur otoczenia od 5°C do 25°C.

Obróbka suchej powierzchni:

Suchą powierzchnię szlifować papierem o ziarnistości #180 do #220 do uzyskania gładkiej porządanej powierzchni. Przed podejściem do prac szlifierskich i dekoracyjnych należy upewnić się, czy wykonana gładź jest dostatecznie sucha (max. wilgotność do 1%). Tak wykonaną powierzchnię należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta powłoki dekoracyjnej. Gruntować za pomocą wałka lub pędzla z miękkim włosiem.

Dane techniczne

Reakcja na ogień	A1	EN 13501
------------------	----	----------

Zużycie / wydajność

Zużycie na 1 mm grubości	1 kg / m ²
--------------------------	-----------------------

Forma dostawy

	Nr artykułu
Knauf MP Finish 20 kg (48)	598402
Knauf MP Finish 25 kg (48)	585200

Przechowywanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach w szczelnie zamkniętych workach. Chronić przed wilgocią. Uszkodzone opakowania przesypać i użyć w pierwszej kolejności. Okres przydatności do użycia materiału zamkniętego w fabrycznych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199
► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

P110a.pl/pol/11.21

Systemy suchej zabudowy, Systemy wykończeniowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.