



Knauf GRUNTIFARBA

Biała farba gruntująco-malująca do wnętrz.

Opis produktu

Produkt przeznaczony jest do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Knauf Gruntifarba to gotowa do użycia, biała emulsja gruntująco-malująca na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy mineralnych oraz elementów modyfikujących. Opracowana receptura jest poparta wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf.

Zakres zastosowania

Knauf Gruntifarba przeznaczona jest do gruntowania i malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, szpachli, gładzi, itp. Knauf Gruntifarba niweluje różnice w chłonności podłoża, wzmacnia jego powierzchnię, zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych, poprawia ich przyczepność do podłoża. Po wyschnięciu pozostawia białą matową powłokę podkładową gotową do wymalowania ostatecznymi farbami nawierzchniowymi. Może zostać również pozostawiona jako ostateczne wymalowanie pomieszczeń.

Właściwości

- Do wnętrz
- Kolor biały
- Gotowa do użycia
- Paroprzepuszczalna
- Wzmacnia, gruntuje, maluje podłoże
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych
- Nie zawiera rozpuszczalników

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do gruntowania - malowania powinny być wcześniej odpowiednio wysezonowane, pozbawione spekań, nośne, suche (wilgotność resztkowa podłoża max. 3%), czyste, wolne od kurzu, oleju tłuszczu i innych środków zapobiegających przyleganiu. Przed gruntowaniem - malowaniem świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne należy sezonować min. 28 dni, tynki gipsowe min. 14 dni. Płyty gipsowo-kartonowe można malować po wyschnięciu połączeń między płytami. Masy szpachlowe, gładzie można malować zaraz po ich wyschnięciu. W przypadku malowania podłoży bardzo chłonnych oraz podłoży dodatkowo obrabianych (np. szlifowane powierzchnie) po odpyleniu zaleca się zagruntowanie podłoża bezbarwnym gruntem penetrującym np. Knauf Universalgrund.

Sposób użycia:

Po wymieszaniu farbę gruntująco - malującą Knauf nanosić równomiernie na podłoże cienką warstwą przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu malarskiego (unikając dłuższych przerw w pracy oraz zacieków w trakcie malowania). Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°.

Wysychanie:

Czas schnięcia farby gruntująco - malującej Knauf zależy od chłonności podłoża, temperatury, wilgotności powietrza. Przy temperaturze + 23 °C i wilgotności względnej powietrza 50% wynosi ok. 4 godzin. Przy niższej temperaturze oraz wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Uwaga. Prawidłowa wentylacja pomieszczenia skraca czas wysychania. Nakładanie kolejnych warstw wykończeniowych można rozpocząć, po całkowitym wyschnięciu farby gruntująco - malującej. Wykonywanie prac na wilgotnym środku gruntującym zmniejsza jego efektywność.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zawartość opakowania należy zawsze dokładnie wymieszać. Po zakończeniu prac narzędzia umyć czystą wodą, zagruntowane pomieszczenia wietrzyć. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dopuszczalna zawartość LZO w produkcie Kat. A/h 30g /l
Produkt zawiera poniżej 30g/l LZO
Atest Higieniczny (A.T. Nr 330/322/336/2017)

Dane techniczne

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Gęstość | ok. 1,5 (g/cm ³) |
| Współczynnik pH | 8,9 |
| Wydajność | 8,0 (m ² /l) |

Zużycie / wydajność

| | |
|---------|-----------------------------|
| zużycie | 0.125 litr / m ² |
|---------|-----------------------------|

Forma dostawy

| | |
|---|-----------------------|
| Knauf GruntiFarba farba gruntująca 10 L | Nr artykułu 603693 |
|---|-----------------------|

Przechowywanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w dodatniej temperaturze (+5°C. + 25°C) do 12 miesięcy. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Transportować w temperaturze powyżej +5°C.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199
► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

B161.pl/pol/10.21

Systemy tynkarskie, Systemy suchej zabudowy, Systemy wykończeniowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.