

# **UNIBEST Sp. z o.o.**

## **KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 74/2019**

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 425x425, Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 120x120

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 425x425, Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 120x120

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Unibest Sp. z o.o., Unii Europejskiej 4, 86-050, Solec Kujawski

**Miejsce produkcji wyrobu :**

Unibest Sp. z o.o., Osiedle Rzemieślnicze 36, 85-758 Bydgoszcz

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3**

**7. Krajowa ocena techniczna:**

ITB-KOT – 2019/0876 wydanie 1 + aneks 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej  
Warszawa

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>
Długość całego elementu – mankiet duży, mm	≥200
Długość całego elementu – mankiet mały, mm	80÷200
Szerokość całego elementu – mankiet duży, mm	≥200
Szerokość całego elementu – mankiet mały, mm	80÷200

**9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał (a): Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP  
Kierownik Zakładu

  
inż. Maciej Kierzenkowski

Solec Kujawski 24.07.2019