



## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr referencyjny: 029/K/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: F-EXT-INT-CC 25LM, G-CC 25LM, S XS1 - EN 15651-1, -2, -3
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: „Knauf Silikon sanitarny” Kit do elementów fasad do zastosowań zewnętrznych, Kit szklarski, Kit do pomieszczeń sanitarnych.
3. Producent: Knauf Sp. z o.o.  
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa  
Tel. +48 (0) 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail [mail@knauf.pl](mailto:mail@knauf.pl)
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (1292), GINGER CEBTP (0074).  
Zakładowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>REAKCJA NA OGIEŃ:</b>	klasa E	EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3
<b>EMISJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA:</b>	patrz karta charakterystyki	EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3
<b>WODOSZCZELNOŚĆ I GAZOSZCZELNOŚĆ:</b>		
- odporność na spływanie:	≤ 3 mm	EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3
- utrata objętości:	≤ 10 %	EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3
- wytrzymałość na rozciąganie przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie:	NF	EN 15651-1, EN 15651-1-3
- wytrzymałość na rozciąganie w zimnym klimacie (-30 °C):	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1, EN 15651-1-2
- wytrzymałość na rozciąganie przy stałym wydłużeniu w zimnym klimacie (-30 °C):	NF	EN 15651-1, EN 15651-1-2
- właściwości adhezyjne/kohezyjne po wystawieniu na działanie ciepła, wody i sztucznego oświetlenia:	NF	EN 15651-1-2
- powrót elastyczny:	≥ 60 %	EN 15651-1-2
Wzrost mikrobiologiczny:	0	EN 15651-1-3
Trwałość:	spełnia	EN 15651-1, EN 15651-1-2, EN 15651-1-3

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Jarosław Milewski

w Warszawie, dnia 17.03.2016

**KNAUF Sp. z o.o.**

Jarosław Milewski  
Członek Zarządu