



Knauf Płyta Dual Floor 12.5

plyta gipsowo-kartonowa

Opis produktu

Twarda płyta gipsowo - kartonowa stosowana w systemie suchego jastrychu. Płyty układane są dwuwarstwowo.

- typ płyty: DFH1IR
- wymiary 600 x 1800 x 12,5 mm
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0

Zakres zastosowania

Suche jastrychy Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.

Mogą być stosowane na stropach monolitycznych, stropach na belkach stalowych, stropach na belkach drewnianych, stropach z blachy trapezowej oraz innych zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami.

Właściwości

- łatwy i prosty montaż
- możliwość stosowania w systemach ogrzewania podłogowego
- układ dwuwarstwowy

F147a.pl Knauf Płyta Dual Floor 12.5

plyta gipsowo-kartonowa



Dane techniczne

Ciężar	11,7 (kg/m ²)	
Gęstość	936 (kg/m ³)	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 520
Typ płyty	DFH1IR	EN 520
Wytrzymałość na zginanie - kierunek podłużny	725 (N)	EN 520
Wytrzymałość na zginanie - kierunek poprzeczny	300 (N)	EN 520
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ]	10	EN 520
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0,25 (W/mK)	EN 520

Przechowywanie

Płyty przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C na paletach do płyt.

Zużycie / wydajność

zużycie	2 m ² / m ²
---------	-----------------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Płyta Dual Floor 12,5 mm 600 x 1800 VK (120)	402742
--	--------

Zrównoważony rozwój i środowisko

Certyfikacja Emicode w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO)	EC1 Plus - bardzo niski poziom emisji
Materiały pochodzące z recyklingu – zawartość post-consumer	0%
Materiały pochodzące z recyklingu – zawartość pre-consumer	ok. 80%

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy podłogowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

F147a.pl/pol./04.24

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.