



Deklaracja właściwości użytkowych
0120_KNAUF_Akustik_2022-08-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Akustik - A - 12,5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W robotach budowlanych, łącznie z tymi, które są przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obróbki
3. Producent:
Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 520:2004+A1:2009**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- 6.b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejski ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ścinanie	NPD
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Przepuszczalność pary wodnej	10, wartość tabelaryczna
Wytrzymałość na zginanie	≥ 550 N kierunek wzdłużny ≥ 210 N kierunek poprzeczny
Odporność na uderzenia	NPD
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD
Pochłanianie dźwięków	NPD
Opór cieplny	0,25 W/(m·K), wartość tabelaryczna

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jarosław Milewski

w Warszawie, dnia 2022-08-01

Stosile